


VGA kaksoissuojattu monitorikaapeli RGB HD15 u-u, 5m

DELTAACO



- Joissakin uudemmissa monitoreissa tarvitaan kaapeli ilman pin 9.
- Highest resolution: 1920x1200 @ 60 Hz

Monitorikaapeli RGB HD15 uros - uros, ilman pin 9, 5m, harmaa

Tavallinen monitorikaapeli kytkimien, VGA-välimatkanjatkajien, tietokoneiden ja muiden yksiköiden liitántään. Ruuviliitos. Ferriittiytimet ja kaksoissuojattu kaapeli. Ilman pin 9.

TEKNISET TIEDOT

Väri	Harmaa
Kaapelin pituus	5
Kaapelin tyyppi	VGA
Liitin 1:	VGA uros
Liitin 2:	VGA uros
	Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\PriceCollection Object ([elements:Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection:private] => Array ([0] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 5.00 [currency:protected] => DKK) [1] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 5.00 [currency:protected] => EUR) [2] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 5.00 [currency:protected] => NOK) [3] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 5.00 [currency:protected] => SEK)))
Kaapelin pituus	
Kaapelin resoluutio	1920x1080 60 Hz
Tuotteen paino	0.62 kg
Takuu	Elinikäinen

LOGISTIIKKATIEDOT

Tuotenumero	RGB-8B
Valmistajan osanumero	RGB-8B
Valmistusmaa	China
Myyntipakkauksen EAN-koodi	7340004610595
Myyntipakkauksen korkeus	260 mm
Myyntipakkauksen leveys	225 mm
Myyntipakkauksen syvyys	35 mm
Myyntipakkauksen bruttopaino	0.62 kg
Myyntipakkauksen nettopaino	0.61 kg
Sisälaatikon korkeus	270 mm
Sisälaatikon leveys	370 mm
Sisälaatikon syvyys	135 mm
Sisälaatikon paino	4.70 kg
Sisälaatikoiden määrä	8
Päälaatikon korkeus	290 mm
Päälaatikon leveys	390 mm
Päälaatikon syvyys	290 mm
Päälaatikon paino	10.80 kg
Päälaatikoiden määrä	16