

U/UTP Cat6 laitekaapeli, 15m, musta

DELTAACO



- Musta U/UTP Cat6 -laitekaapeli
- 15 m
- 250MHz
- 250MHz
- Delta-sertifioitu
- Valetut RJ45-liittimet

U/UTP Cat6 laitekaapeli, 15m, 250MHz, Delta-sertifioitu, LSZH, musta

Tavallinen suora verkkokaapeli, valetut RJ45-liittimet. Koska se on Cat6 kaapeli siinä on muoviristi keskellä koko kaapelin pituudelta johtojen 2 ja 2 eristämiseksi.

TEKNISET TIEDOT

Väri	Musta
Kaapelin pituus	15
Kaapelin tyyppi	Verkko
Liitin 1:	Suojaamaton RJ45 uros
Liitin 2:	Suojaamaton RJ45 uros
	Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\PriceCollection Object ([elements:Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection:private] => Array ([0] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 15.00 [currency:protected] => DKK) [1] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 15.00 [currency:protected] => EUR) [2] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 15.00 [currency:protected] => NOK) [3] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 15.00 [currency:protected] => SEK)))
Kaapelin pituus	
Kaapelin standardi	Cat 6
Kaapelin sertifikaatti	ETL
LSZH	1
Tuotteen paino	0.60 kg
Takuu	Elinikäinen

LOGISTIIKKATIEDOT

Tuotenumero	TP-615S
Valmistajan osanumero	TP-615S
Valmistusmaa	China
Myyntipakkauksen EAN-koodi	7340004620358
Myyntipakkauksen korkeus	300 mm
Myyntipakkauksen leveys	290 mm
Myyntipakkauksen syvyys	33 mm
Myyntipakkauksen bruttopaino	0.60 kg
Myyntipakkauksen nettopaino	0.59 kg
Sisälaatikon korkeus	190 mm
Sisälaatikon leveys	350 mm
Sisälaatikon syvyys	170 mm
Sisälaatikon paino	3.50 kg
Päälaatikon korkeus	310 mm
Päälaatikon leveys	390 mm
Päälaatikon syvyys	290 mm
Päälaatikon paino	12.70 kg
Päälaatikoiden määrä	20