



CS521dn

Tillförlitlighet. Säkerhet. Produktivitet.



CS521dn



Lexmark CS521dn

Hög kapacitet och verktyg som hjälper till att minska tonerförbrukningen är centralt i Lexmark CS521dn för att kontrollera kostnaderna för färg. CS521dn är utformad för tillförlitlighet, prestanda och säkerhet, och kan skriva ut upp till 33 sidor per minut*. Skrivaren har en bildhanteringsenhet med lång hållbarhet och maximal inmatningskapacitet på upp till 1451 sidor som tillval.



Redo när du är det

- ▶ En 1-GHz-processor med dubbla kärnor och 1 GB minne ger utskrift på upp till 33 sid/min*.
- ▶ Stålräm och robust design håller för hög belastning och i krävande miljöer.
- ▶ Fixeringsenhet med lång livslängd och bildkomponenter ökar drifttiden.
- ▶ Unison™-tonerutbyteskassetter räcker till upp till 7 000 sidor i färg och 10 500 sidor i svart**.
- ▶ Fortsätt skriva ut i svart om färgtonern tar slut.

Färg som ser till att spara

- ▶ PANTONE®-kalibrering, inbäddade färgprovssidor och Lexmark Colour Replacement skapar korrekta och proffsiga färgutskrifter internt.
- ▶ Spara toner med en uppsättning verktyg som gör att du kan välja när och hur mycket färg som skrivs ut.

Inmatning som fungerar

- ▶ Tillförlitlig, flexibel mediehantering har stöd för kartong, små material och kuvert från huvudfacket eller en praktisk matare av enskilt ark.
- ▶ Standardinmatningskapacitet på 251 ark kan växa till 1451.

Interagera med lätthet

- ▶ Via den 6 cm stora LCD-färgskärmen kan du konfigurera, använda och övervaka viktig systeminformation.
- ▶ Via USB-porten på framsidan kan du skriva ut från populära filformat utan dator.
- ▶ Kompakt utformning gör enheten lättplacerad.
- ▶ Anslut via Ethernet, USB eller enklare alternativ för mobila utskrifter.

Komplett säkerhetsutbud

- ▶ Lexmarks hela utbud av säkerhetsfunktioner hjälper till att skydda din information – i dokumentet, på enheten och i nätverket.
- ▶ Keypoint Intelligence – Buyers Lab gav Lexmark den prestigefyllda BLI PaceSetter-utmärkelsen i kategorin Document Imaging Security***.



Med tanke på planetens bästa

- ▶ Energisparande funktioner ger minskad strömförbrukning vid aktiv användning eller viloläge.
- ▶ Dubbelsidig utskrift som standard sparar papper.
- ▶ Återvinn kassetter genom prisbelönta Lexmarks program för insamling av kassetter (LCCP).

*Utskrifts- och kopieringshastigheterna har uppmätts enligt ISO/IEC 24734 respektive ISO/IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Genomsnittlig deklarerad tonerkapacitet med kontinuerligt svart eller kontinuerligt CMY i enlighet med ISO/IEC 19798. Den faktiska kapaciteten kan variera avsevärt beroende på många faktorer. Mer information finns på www.lexmark.com/yields.

***Utmärkelsen är baserad på data från Västeuropa

Lexmark CS521dn



- 1 CS521dn 6 cm LCD-skärm
308 × 442 × 421 mm
- 2 Dubbelt 650-arksfack
133 × 424 × 416 mm
- 3 550-arksfack
133 × 424 × 416 mm

Justerbart skrivarställ (visas inte)
521 × 653 × 625 mm

Vridbar hurts (visas inte)
263 × 476 × 600 mm

■ Standard
■ Tillval

Anmärkning 1: Har stöd för ett extra duofack för 650 ark, eller ett extra duofack för 650 ark och ett extra 550-arksfack med duofacket för 650 ark ovanpå.
Anmärkning 2: Alla mätvärden visas som höjd x bredd x djup. Mer information om de konfigurationer som stöds finns i kompatibilitetsguiden för skrivare, tillval och stativ på http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

© 2018 Lexmark. Med ensamrätt.

Lexmark, Lexmark-logotypen och Unison är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder. AirPrint och AirPrint-logotypen är varumärken som tillhör Apple, Inc. Google Cloud Print är ett varumärke som tillhör Google Inc. MOPRIA®, Mopria®-logotypen™ och Mopria® Alliance-logotypen är registrerade varumärken och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. PANTONE®, PANTONE® Goe™ och övriga varumärken för Pantone, Inc. tillhör Pantone, Inc. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Produktspecifikationer		Lexmark CS521dn
Skrivare		
Skärm	2.4-inch (60 mm) Color LCD display	
Utskriftshastighet: Upp till ⁶	Svartvitt: 33 sid/min / Färg: 33 sid/min	
Tid till första sidan: så snabb som	Svartvitt: < 7.5 sekunder / Färg: < 7.5 sekunder	
Upplösning	Svartvit: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / Färg: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)	
Minne / Processor	Standard: 1024 MB / Maximalt: 1024 MB / Dual Core, 1000 MHz	
Hårddisk	Option available	
Rekommenderad sidvolym per månad ²	1500 - 8500 Sidor	
Maximal utskriftskapacitet per månad: Upp till ³	85000 sidor per månad	
Tillbehör ⁷		
Tonerkassettkapacitet (upp till) ¹	Färgkasset (CMY) med hög kapacitet för 5 000 sidor, Tonerkasset med hög kapacitet för 8 500 sidor, Färgkasset (CMY) med extra hög kapacitet för 7 000 sidor, Färg (CMY) patroner 1 400 -sidor, Svart bläckpatron 2.000 -pages, Svart Extra High Yield Cartridge 10.500 -sidor	
Trummans kapacitet är beräknad: upp till ⁵	125,000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning	
Tonerkassetter som ingår vid leverans ¹	Tonerkassetter färg (CMY) Return Program 2 000 sidor, Tonerkasset (start) svart Return Program 3 000 sidor	
Pappershantering		
Ingår pappershantering	250 arks inmatning, 125 arks utmatningsfack, Inbyggd duplexenhet, Manuell arksmatare 1 ark	
Valfritt pappershantering	550-arksfack, 550 ark pappersmagasin inkl. universalfack för 100 ark	
Pappersinmatningskapacitet: Upp till	Standard: 250+1 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 1450+1 ark på 75 g/m ²	
Pappersutmatningskapacitet: Upp till	Standard: 125 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 125 ark på 75 g/m ²	
Hanterade mediatyper	Card Stock, Paper Labels, Plain Paper, Vinyetiketter	
Hanterade mediastorlekar	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, B5, Hagaki-kort, Executive, Folio, Legal, Universal, Oficio	
Allmänt ⁴		
Standardportar	Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A), Bakre USB 2.0 Hi-Speed certifierad port (typ A)	
Extra nätverksportar	MarkNet N8352 802.11b/g/n trådlös, Marknet N8372 WiFi Option	
Ljudnivå i drift	Utskrifts: 50 dBA	
Driftsmiljö	Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet, Höjd: 0 - 3048 meter, Temperatur: 10 till 32°C	
Garanti	1-Year Onsite Repair, Next Business Day	
Storlek (mm - H x B x D) / Vikt	308 x 442 x 421 mm / 21 kg	

All information i denna broschyr kan komma att ändras utan föregående meddelande. Lexmark är inte ansvarigt för eventuella fel eller försummelser.

¹ Genomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig komposit CMY-deklarerad kasset ger upp till det här antalet standardsidor i enlighet med ISO / IEC 19798.

²"Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage. ³"Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. ⁴Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details. ⁵Den faktiska avkastningen kan variera beroende på andra faktorer, t.ex. enhetshastighet, pappersstorlek och matningsorientering, tonertäckning, magasin, procentandel av svartvitsutskrift och genomsnittlig utskriftsjobbkomplexitet. ⁶Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.