

Epson TM-P80II (131): Mobile Receipt, Autocutter, Wi-Fi, USB-C, Black, WE/CEE

TUOTETIEDOT



3 tuuman kuittitulostin, joka on suunniteltu vaativiin, liikkuviin ympäristöihin, kuten vähittäismyyntiin, hotelli- ja ravintola-alalle ja ajoneuvosovelluksiin.

Täysin uusi TM-P80IIAC on kompakti, tyylikäs ja kevyempi kuin edeltäjänsä. Se on täydellinen valinta vaativiin ympäristöihin, kuten hotelli- ja ravintola-alalle sekä ajoneuvoihin. Siinä on erinomaiset liitännät ja automaattinen lataustoiminto sekä automaattinen leikkuri ja taipumista estävä toiminto.

Täydellinen monenlaisiin sovelluksiin

Olipa käyttötarkoituksesi mikä tahansa vähittäismyymälöistä hotelli- ja ravintola-alalle, TM-P80IIAC on suunniteltu helpottamaan elämää. Sen mitat ovat vain 154 x 105 x 78 mm, ja sen erittäin kevyt ja ergonominen muotoilu tekee siitä ihanteellisen ratkaisun mihin tahansa liikkuviin sovelluksiin.

Ihanteellinen ajoneuvokäyttöön

Tämä ajoneuvokäyttöön hyväksytty erittäin monipuolinen kuittitulostin on ihanteellinen myös kuljetussovelluksiin, kuten takseihin tai lipunmyyntiin liikennevälineissä, sekä logistiikkasovelluksiin, kuten toimitus- tai laskutussovelluksiin.

Erinomaiset liitännät ja langaton lataus

TM-P80II-tulostimen USB-C-liitäntä sekä "klassisen" Bluetooth 5.0:n tuki ja virransäästötila takaavat erinomaisen kantaman, saumattoman pariliitoksen ja luotettavan akun keston koko päiväksi. Wi-Fi 5 puolestaan tarjoaa erinomaisen langattoman suorituskyvyn, ja "suora" Wi-Fi-tila mahdollistaa suoran yhteyden jopa kahdeksaan laitteeseen ilman verkko- tai hotspot-yhteyttä.

Käsittelee viivakoodeja ja symboleja

TM-P80IIAC-tulostimen laadukas tulostusteho on 203 dpi:tä, joten se pystyy käsittelemään helposti viivakoodeja ja 2D-symboleja.

Lisää tehokkuutta, vähentää paperitukoksia

Laitteessa on automaattileikkuri ja taipumista estävä toiminto, jotka varmistavat, että saat aina tasaiset ja siististi erotellut kuitit, myös kaikkein kiireisimmissä ympäristöissä.

Nopea ja helppo asentaa

TM-P80IIAC:n mukana toimitetaan kattava pikaohje, joka sisältää QR-koodit video-oppaisiin, joten asennus ja asetusten määrittäminen ovat yksinkertaisia ja vaivattomia – voit aloittaa käytön lähes välittömästi.

Tärkeimmät hyödyt kehittäjille

Sekä ESC/POS- että vakiomallisille Epson-ajureille on tarjolla täysi tuki, ja Epsonin hyväksi havaitut ohjelmistoratkaisut varmistavat, että olemassa olevien kassajärjestelmien siirto on lähes saumatonta ja että uusi kehitys on nopeaa ja ongelmattonta.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

- **Kompakti, ergonominen ja tyylikäs**
Täysin uusi muotoilu, joka on kevyempi kuin koskaan ja helpokäyttöinen.
- **Edistyskelliset ominaisuudet**
Sisältää automaattileikkurin, suoritinmoduulin ja Qi-yhteensopivan latauksen.
- **Entistäkin kestävämpi**
Parannettu iskunkestävyys ja IP54-luokituksen mukainen suoja pölyä ja veden sisäänpääsystä vastaan.
- **Täydellinen liikkuviin käyttötarkoituksiin**
Suunniteltu vaativiin mobiilisovelluksiin, mukaan lukien ajoneuvokäyttöön.
- **Erinomaiset liitännät**
USB-C ja Wi-Fi sekä Wi-Fi Direct -tila vaivattomaan tulostukseen.

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

PRINT TYPE

Tulostusmenetelmä	Lämpörivitulostus
Tulostusmenetelmä Receipt	Lämpörivitulostus
Tekniikka	Lämpötulostus

TULOSTUS

Tulostusnopeus	Maks. 100 mm/sec kun 203 x 203 DPI (tulostusleveys80 mm)
Tulostustarkkuus	203 x 203 DPI
Tulostusleveys	maks.80 mm
Tulostusmerkkisarja	ANK, Perinteinen kiina, Yksinkertaistettu kiina, japani, korea
Merkistö	95 Alfanumeerista, 18 Kansainvälinen, Perinteinen / Yksinkertaistettu kiina, Korea, Japani, JIS X0208-1990, GB18030-2000, Big5, KSC5601
Tulostusmerkki	Teksti (ml. eurosymboli), Grafiikka, Viivakoodi, 2D-viivakoodi

FONTIT JA TYYLIT

Tulostusnopeus Receipt	100 mm/sec
Tulostusnopeus	100 mm/sec

PAPER

Paperityypit	Kuitti
Paperin paksuus	50 1/2mm - 75 1/2mm

INTERFACES

Liitännät	USB Type-C, Langaton LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
-----------	--

POWER

Akun kesto	WiFi24 tuntia
------------	---------------

YLEISTÄ TIETOA

Mitat	105 x 153 x 67 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino	0,51 kg
Automaattileikkuri	Kyllä Sisältyy
Väri	Musta
Melutaso	Operation (Roll):53 dB (A)
Luotettavuus	Keskimääräinen vikaantumisväli: 120.000 tuntia, Keskimääräinen vikaantumisväli: 16.000.000 läpimenoa
Lämpötila/ilman kosteus	Tulostus: -15~ 50 °C (10~ 90 % RH)

RULLAPAPERIYKSIKKÖ

Tulostusnopeus, kuitti	100 mm/sec
Pistetiheys, kuitti	203 DPI x 203 DPI
Viivakoodit	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, Code 93, Composite Symbology, Data Matrix, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, JAN13, JAN8, MaxiCode, PDF417, Koodi, UPC-A, UPC-E

TEKNIikka

Tulostustapa	Lämpörivitulostus
--------------	-------------------

MUU

Takuu	12 Kuukautta Carry-in takuu Valinnainen takuun pidennys saatavilla
-------	---

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C31CK00131
Viivakoodi	8715946710600
Alkuperämaa	Filippiinit

Epson **TM-P80II (131): Mobile Receipt, Autocutter, Wi-Fi, USB-C, Black, WE/CEE**

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Vyönsolki
- Päälaite
- Rullapaperi
- USB-kaapeli
- Takuuasiakirja
- Akku (OT-BY20)
- Pikaopas
- Kokoonpano-ohje

LISÄVARUSTEET

- Epson OT-BE01 (321): Belt strap for P20II/P80II C32C882321
- Epson OT-BY80II (301): Li-ion Battery for P80II C32C882301
- Epson OT-CH80II (401): Multiple battery charger for P80II C32C882401
- Epson OT-PC80IIAC (361): Padded case for P80II Auto cutter C32C882361
- Epson OT-SB80II (381): Single battery charger for OT-BY80II C32C882381
- Epson OT-SH01 (331): Shoulder strap for P20II/P80II C32C882331