

# HP 65 W Halogenfri LC USB-C-nätadapter

## Kraftfull USB-C® -laddning

Ladda en bärbar dator på kontoret eller på språng med HP 65W HF USB-C LC-nätadaptern.



\*Produkten på bilden kan skilja sig från den faktiska produkten.



### Anslut enkelt

HP 65 W HF USB-C LC-nätadapter fungerar med alla bärbara datorer med USB-C®-portar<sup>1</sup> vilket gör det enkelt att hitta rätt adapter.



### Snabbladdning

Snabbladda en bärbar dator med HP USB-C® LC-nätadaptern med HP Fast Charge-teknik<sup>2</sup>.



### Support i världsklass

Du kan sova lugnt med ett års begränsad garanti.

# HP 65 W Halogenfri LC USB-C-nätadapter

## Höjdpunkter

### Halogenfria material

Denna genomtänkta adapter innehåller halogenfria material som minskar risken för utsläpp av skadliga ämnen och bidrar till en förenklad återvinningsprocess.<sup>3</sup>

### Bred kompatibilitet

Fungerar med de flesta USB-C®-enheter.<sup>1</sup>

### 1 års begränsad garanti

Upplev HPs kvalitet och tillförlitlighet. För extra trygghet levereras den här bärbara laddaren med 1 års begränsad garanti.



# HP 65 W Halogenfri LC USB-C-nätadapter

## Specifikationer

|                                      |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnummer                        | AJ7X5AA                                                                                                                                              |
| UPC-nummer                           | 198701223832                                                                                                                                         |
| Anslutningstyp                       | USB Type-C®                                                                                                                                          |
| Infrekvens                           | 47-63 Hz                                                                                                                                             |
| Tillslagsström                       | Max. 1,6 A vid 90 VAC                                                                                                                                |
| Inmatningseffektivitet               | Min. 89 % vid 115 VAC/230 VAC vid 20 V/3,25 A                                                                                                        |
| Utström                              | 65 W                                                                                                                                                 |
| Väntetid                             | 5 ms vid 115 VAC inspänning                                                                                                                          |
| Utströmsgräns                        | Max. 8 A                                                                                                                                             |
| Kabellängd                           | 100 cm (strömkabel); 180 cm (USB Type-C®-kabel);                                                                                                     |
| Systemkrav, minimum                  | USB Type-C® -port                                                                                                                                    |
| Garanti                              | Ett års begränsad garanti.                                                                                                                           |
| Certifieringar och överensstämmelser | CE-märkt; IEC 60950-1; EN 60950-1; UL 60950-1; SELV; C-UL-US; DENAN; EN 55022 klass B; FCC klass B; CCC; NOM-1 NYCE; NORDICS; CISPR 22 klass B; MTBF |
| Medföljer                            | Nätadapter; USB Type-C®-kabel; 1 strömkabel; Garantikort                                                                                             |
| Ursprungsland                        | Kina (ABB)                                                                                                                                           |
| Yttermått (B x D x H)                | 90 x 51 x 28,5 mm                                                                                                                                    |
| Vikt                                 | 235 g                                                                                                                                                |
| Driftstemperatur                     |                                                                                                                                                      |
| Drifthöjd                            | Upp till 5,000 m;                                                                                                                                    |
| Luftfuktighet vid drift              | 20 till 95 % RH (icke-kondenserande)                                                                                                                 |
| Luftfuktighet vid förvaring          | 10 till 95 % RH                                                                                                                                      |



# HP 65 W Halogenfri LC USB-C-nätadapter

## Fotnoter

### Fotnoter om meddelandetjänster

<sup>1</sup> Adaptern har stöd för upp till 65 W strömförsörjning. Se produktspecifikationen angående kompatibilitet.

<sup>2</sup> Laddas upp till 50 % inom 30 minuter när systemet är avstängt eller i vänteläge vid användning av en HP-nätadapter. En nätadapter på minst 65 W krävs för en batterikapacitet på 56 Wh eller mindre. En nätadapter på minst 100 W krävs för en batterikapacitet som är större än 56 och mindre än 83 Wh. En nätadapter på minst 120 W krävs för en batterikapacitet som är större än 83 och mindre än 100 Wh. När laddningen har nått 50 % återgår laddningshastigheten till den normala. Laddningstiden kan variera med plus/minus 10 % beroende på vad systemet tolererar.

<sup>3</sup> För plastkomponenter som väger mer än 25 g uppfyller halogenfritt material IEEE 1680.1-2018-kravet för brom- och klorinnehåll. Observera att halogenfri status inte innebär att produkten är fri från all potentiell miljöpåverkan eller andra farliga material.

