

USB 3.0 till fiberoptik-omvandlare - Öppen SFP

Product ID: US1GA30SFP



Med denna USB 3.0 till fiberoptik-omvandlare kan du använda USB 3.0-porten (Type-A) på din bärbara dator eller surfplatta för att få en säker fibernätverksanslutning. Windows®- och Mac-kompatibel. Nätverksadaptorn ger en gigabit (1000 Mbps) Ethernet-anslutning via optisk anslutning för bärbara datorer eller surfplattor, eller system utan expansionskort.

En flexibel lösning med en öppen SFP-plats

Den öppna SFP-platsen gör att du kan använda den SFP-sändtagarmodul du önskar för dina nätverksbehov. Använd en SFP med önskad våglängd, avstånd, anslutningstyp för att uppnå en effektiv nätverkslösning. (SFP säljs separat.)

Säker fiberanslutning

Denna USB till fiberoptik-omvandlare ger pålitlig anslutning, samtidigt skyddas ditt nätverk mot problem från elektroniska störningar - ett vanligt problem med RJ45-nätverk. Fiber-till-dator (FTTD) maximerar nätverkssäkerheten, vilket minskar risken för dataläckage gällande känslig information utan att kompromissa med nätverkshastighet och pålitlighet.

Enkel bärbarhet

Kompakt och bärbar. Denna USB 3.0 till fiberoptik-omvandlare drivs direkt från USB-porten.

Plug and play

Kom igång snabbt. Denna USB till fiberoptik-omvandlare stöder certifierade drivrutiner för Windows, Mac och Linux®. När du ansluter adaptern till en USB-port installerar du bara drivrutinerna och adaptern är redo att sända över ett fibernät.

US1GA30SFP täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ger en bärbar nätverksanslutningslösning för mobila proffs, för åtkomst till ett fibernät via USB-porten på sin bärbara dator eller surfplatta
- Idealiskt för säker anslutning - en direkt fiberanslutning innebär att man slipper elektriska störningar som kan vara ett problem med RJ45-nätverkskort

Funktioner

- Ger fibernätverksanslutning för bärbara datorer eller surfplattor
- Fiber-till-dator (FTTD) maximerar nätverkssäkerheten, vilket minskar risken för dataläckage.
- Lägg till en gigabit Ethernet-anslutning (1000 Mbps) via ett USB 3.0 Type-A-gränssnitt
- Bärbar design utan behov av en extern strömadapter (bus driven)
- Öppen SFP-plats, kompatibel med MSA-kompatibla SFP-moduler
- Certifierade drivrutiner för Windows, MacOS och Linux
- Plug-and-play-installation
- Wake-On-LAN-stöd

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Busstyp	USB 3.0
	Chipset-ID	Realtek - RTL8153-VB-CG Microsemi - VSC8211XVW
	Gränssnitt	Fiber Ethernet
	Industristandarder	IEEE802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.1q VLAN taggning
	Portar	1
Prestanda	Jumbo Frame Support	9K max.
	Kompatibla nätverk	1000 Mbps (1 Gbps)
	Maximal dataöverföringshastighet	1000 Mbps
	Promiscuous Mode	Ja
	Stöd för full-duplex	Ja
Kontakt(er)	Externa portar	1 - SFP-plats Hona
	Kontakttyp(er)	1 - 9 pin USB 3.0 A Hona
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows® Server 2008, 2012, 2016 macOS 10.9 - 10.13 Linux®-kernel 3.5 till 4.11.x, endast LTS-versionerna
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Fiberdataöverföringshastigheter och avstånd beror på vilken SFP som används (säljes separat)
	System- och kabelkrav	USB-aktiverad dator med en ledig USB 3.0 port 1 Gb SFP-sändtagare med din önskade nätverksanslutning
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Ström 1 - Länk/aktivitet
Ström	Power Source	Strömförsörjd via USB
Miljö	Drifttemperatur	0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)
	Förvaringstemperatur	-10° ~ 70°C (14° ~ 158°F)
	Luftfuktighet	5% ~ 90% RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	195 mm [7.7 in]
	Kabinetttyp	Av plast
	Produktbredd	55 mm [2.2 in]
	Produkthöjd	20 mm [0.8 in]

	Produktlängd	260 mm [10.2 in]
	Produktvikt	100 g [3.5 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	120 g [4.2 oz]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Nätverksadapter
		1 - snabbstartsguide

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.