

6U väggmonterat serverrackskåp - upp till 16,9 tum (42,9 cm) djupt

Product ID: RK616WALM



Montera EIA-310-kompatibel utrustning på väggen med det här 6U serverrackskåpet. Skåpet har ett monteringsdjup på upp till 42,9 cm med en maximal lastkapacitet på 90 kg.

Spara plats i kontoret eller i serverrummet

Spara värdefull golvyta med ett väggmonterat skåp. Väggmonteringen är idealisk för att spara utrymme i klassrummet, butiken, serverrummet eller kontoret. Racket innehåller även en 1U-hylla som ger dig en stabil yta att placera utrustning som inte är rack-monterbar på eller för förvaring av dina verktyg.

Enkel installation av dina servrar och din nätverksutrustning.

Enkel installation av utrustning med det här väggmonterade nätverksracket med 2-stolpars monteringskenor som kan placeras för att ge mer utrymme bak eller fram i skåpet enligt dina behov.

6U-nätverksskåpet har en borttagbar och vändbar främre dörr och borttagbara sidopaneler med oberoende lås- och snabbutlösningssystemer för enkel åtkomst till din utrustning. Varje dörr och panel på detta rack har dessutom oberoende lås som garanterar utrustningens säkerhet. Det väggmonterade racket levereras komplett med alla nödvändiga monteringskruvar och korgmuttrar montering så du slipper slösa tid och pengar på att köpa dem separat.

För problemfri kabelhantering har detta rack en 3 meters rulle med krok-och-ögla-kabelband som gör det enkelt att hålla ordning på dina kablar genom att binda ihop dem eller binda fast dem på racket. Det självfästande tyget kan klippas till rätt storlek vilket ger en smal lösning för kablarna i all rackmonterad utrustning.

Skydda din utrustning

Serverrackskåpets alla dörrar i kraftigt stål är låsbara. För problemfri installation av utrustning kan racks monteringskenor ändras för användning med fyrkantiga hål och korgmuttrar eller gängade skenor.

Serverracket/-skåpet ger passiv kylning för att försäkra att utrustningen kör på optimal temperatur. Gallerdörrarna och de ventilerade över- och underpanelerna garanterar maximalt luftflöde.

Enkel och säker väggmontering med vägreglar tack vare racks monteringshål placerade 40 cm isär.

RK616WALM täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

**Certifikat, rapporter
och kompatibilitet**



Användning

- Vägghäng din server eller nätverksutrustning på väggen i begränsade utrymmen såsom skyltfönster i teknikbutiker eller reparationscenter
- Installera på ditt lilla kontor där det är svårt att få plats med ett rack i full storlek
- Organisera kablar eller utrustning i din nätverksgarderob, kabelgarderob, backoffice eller IDF

Funktioner

- Spara plats genom väggmontering av dina servrar eller nätverksutrustning
- Lätt installation av utrustningen med medföljande monteringsmaterial
- Säkra din viktiga utrustning med ett låsbart skåp
- Maximal anpassning genom att växla monteringsskenorna mellan fyrkantiga korgmutterhål eller gängade 12-24-hål
- 1U hylla och krok-och-ögla-kabelband medföljer

Hårdvara	Warranty	5 Years
	Bakre dörr	Solitt stål
	Främre dörr	Stålnät
	Front Door Reversible and/or Removable	Löstagbar
		Löstagbar
	Hylltyp	2 stag
	Monteringsalternativ	Väggmontering
	Nyckellås	Ja
	Ramtyp	Inneslutet skåp
	Style	Väggmontering
	U-höjd	6U
	Väggmonterbar	Ja
Prestanda	Weight Capacity (Stationary)	90 kg [198.9 lb]
Utseende	Extern bredd	60 cm [23.6 in]
	Extern höjd	37.1 cm [14.6 in]
	Externt djup	45 cm [17.7 in]
	Färg	Svart
	Inre bredd	45 cm [17.7 in]
	Inre djup	41.2 cm [16.2 in]
	Inre höjd	29 cm [11.4 in]
	Kabinetttyp	Stål
	Maximalt monteringsdjup	41 cm [16.1 in]
	Produktbredd	60 cm [23.6 in]
	Produkthöjd	37.1 cm [14.6 in]
	Produktlängd	45 cm [17.7 in]
	Produktvikt	17.6 kg [38.9 lb]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	19.6 kg [43.3 lb]
	Platt paket	Nej
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - väggmonteringsinfattning
		1 - 1U hylla
		1 - rulle med krok-och-ögla-fästanordning

24 - 12-24 korgmuttrar

24 - 12-24 skruvar

2 - dörrnycklar

2 - nycklar till sidopanel

1 - Instruktionsbok

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.