

E-Charge laddkabel, typ 2 till typ 2, 3 fas, 32A, 22KW, 3m, svart

DELTACO



- Kabeln får inte repareras eller skarvas då detta kan påverka dess säkerhet och funktion.
- Certifiering: TUV 2 PfG 1908
- Kabel: EV07EE-H, 5G6mm²+1x05mm²
- Klassning: IP66
- Vikt: 2,35KG
- Arbetstemperatur: -30°C - +50°C
- 3 års garanti

DELTACO e-Charge EV-3203 laddkabel passar alla fordon med en Typ2 uttag för den som vill ladda via en publik laddare eller den egna dedikerade laddboxen hemma med Typ2 uttag sk mode 3 laddning. Laddeffekt upp till 22KW. Silverpläterade anslutningar borgar för god kontakt och långa livslängd. Längd 3M. Utrustad med dammskydd för att skydda mot damm.

Kabeln är tillverkad av ett TPE material som ger god beständighet mot olja, nötning samt UV ljus. Kabeln är även flexibel i kyla. Typ2 uttag är idag EU standard, bilar ifrån tillverkarna tex. AUDI, BMW, Hyundai, KIA, Mercedes, Porsche, Seat, Skoda, Tesla, Volkswagen, Volvo använder alla Typ2 uttag.

SPECIFIKATIONER

Färg	Svart
Kabellängd	3
Kabeltyp	Extern ström
Kontakt 1:	Typ 2
Kontakt 2:	Typ 2
	Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\PriceCollection Object ([elements:Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection:private] => Array ([0] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 3.00 [currency:protected] => DKK) [1] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 3.00 [currency:protected] => EUR) [2] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 3.00 [currency:protected] => NOK) [3] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 3.00 [currency:protected] => SEK)))
Kabellängd	
LSZH	1
Produktvikt	2.30 kg

LOGISTIK

Artikel nummer	EV-3203
Tillverkarens artikelnummer	EV-3203
Tillverkningsland	China
Produkt förpackningens EAN kod	7333048044501
Höjd (inkl. förpackning)	80 mm
Bredd (inkl. förpackning)	400 mm
Djup (inkl. förpackning)	380 mm
Vikt (inkl. förpackning)	2.30 kg
Produkt förpackningens netto vikt	2.10 kg
Ytter kartongens höjd	400 mm
Ytter kartongens bredd	420 mm
Ytter kartongens djup	430 mm
Ytter kartongens vikt	11.50 kg
Ytter kartongens antal	5