

## Konverteraradapterkabel Mini DisplayPort till VGA på 91 cm - mDP till VGA 1920x1200 - Svart

Product ID: MDP2VGAMM3B



Den MDP2VGAMM3B aktiva Mini DisplayPort till VGA-konverteringskabeln gör att du kan ansluta din Mini DisplayPort-utrustade stationära eller bärbara dator direkt till en närliggande VGA-skärm eller -projektor så att du slipper sladdhärvor och extra adaptrar. Adaptern är det perfekta tillbehöret för alla dina Microsoft® Surface™ Pro- och MacBook®-enheter som stöder mDP.

Kabeladaptern är kompatibel med Intel® Thunderbolt™ vid anslutning direkt till en kompatibel DisplayPort över Thunderbolt I/O-port. Eftersom konverterarkabeln stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200 kan du dessutom konvertera en DisplayPort-videokälla till VGA utan att förlora videokvalitet.

MDP2VGAMM3B täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Använd VGA-bildskärmen som en andra bildskärm, ansluten till en Mini DisplayPort-utgångsport
- Anslut en Mini DisplayPort-dator till en VGA-projektor för presentationer eller möten i styrelserum eller auditorium
- Anslut din befintliga VGA-visningsenhet (skärm, projektor) till en DisplayPort-utenhet (PC, bärbar dator, Mac, Ultrabook)

### Features

- Aktiv konvertering från Mini DisplayPort till VGA
- Plug-and-play-installation
- Stödjer upplösningar upp till 1920x1200 (WUXGA) och HDTV-upplösningar upp till 1080p
- Kompatibel med Intel® Thunderbolt™-enheter som kan sända en DisplayPort-signal

<b>Hårdvara</b>	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Adapterstil	Kabeladapterar
	Audio	Nej
	AV-ingång	DisplayPort
	AV-utgång	VGA
	Chipset-ID	Analogix - 9832
<b>Prestanda</b>	Maximal analog upplösning	1920x1200 / 1080p (Output)
	Maximal digital upplösning	1920x1200/1080p (inmatning)
	Maximal kabellängd	3 ft [0.9 m]
<b>Kontakt(er)</b>	Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane
	Connector B	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Luftfuktighet	40 %-85 %RH
<b>Utseende</b>	Färg	Svart
	Kabellängd	3 ft [0.9 m]
	Produktbredd	1.3 in [34 mm]
	Produkthöjd	0.6 in [1.5 cm]
	Produktlängd	36.6 in [93 cm]
	Produktvikt	2.6 oz [72.5 g]
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	3.2 oz [90 g]
	Package Height	0.8 in [20 mm]
	Package Length	8.8 in [22.3 cm]
	Package Width	7.8 in [19.8 cm]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - Adapter för anslutning mellan mini DisplayPort® och VGA

Product appearance and specifications are subject to change without notice.