PHILIPS

Philips 6000 series 45B1U6900CH/00 монитор для ПК 113 cm (44.5") 5120 x 1440 пикселей UltraWide Dual Quad HD LED Черный



Производитель : Philips **Семейство продуктов:** 6000 series **Код товара:** 45B1U6900CH/00

Модель : 45B1U6900CH/00

Curved Business Monitor 45B1U6900CH 32:9 Изогнутый монитор SuperWide с USB-C

Philips 6000 series 45B1U6900CH/00 монитор для ПК 113 cm (44.5") 5120 x 1440 пикселей UltraWide Dual Quad HD LED Черный:

Этот монитор USB-C предназначен для просмотра видео, передачи данных и подачи питания. Встроенная веб-камера 5 МП обеспечивает высокую четкость изображений, а микрофон с шумоподавлением поможет собеседникам четко слышать ваш голос. Выдвижная веб-камера использует технологию быстрого и безопасного доступа.



Экран	
Диагональ экрана *	113 cm (44.5")
Разрешение экрана *	5120 x 1440 пикселей
Тип HD *	UltraWide Dual Quad HD
Собственное форматное соотношение *	32:9
Технолигия дисплея *	LED
Тип матрицы *	VA
LED подсветка	✔
Тип подсветки	W-LED
Сенсорный экран *	✘
Яркость дисплея (типичная)	450 cd/m²
Время отклика *	4 ms
Антибликовый экран	✔
Форма экрана *	Изогнутый
Рейтинг изгиба экрана	1500R
Контрастность (типичная) *	3000:1
Контрастность (динамическая)	80000000:1
Динамическая контрастность (маркетинговое обозначение)	SmartContrast
Максимальная частота обновления *	75 Hz
Угол обзора по горизонтали	178°
Угол обзора по вертикали	178°
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов
Размер точки	0,2124 x 0,2124 mm
Плотность пикселей	120 ppi
Горизонтальная частота сканирования	30 - 114 kHz
Вертикальная частота сканирования	48 - 75 Hz

Эргономика	
крепление VESA *	✔
Крепление VESA	100 x 100 mm
Слот кабельной блокировки *	✔
Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Регулировка высоты *	✔
Регулируемая высота (макс)	15 cm
Вращение	✔
Диапазон углов поворота	-45 - 45°
Регулировка угла наклона	✔
Угол наклона	-5 - 15°
Картинка-в-картинке	✔
Экранное меню (OSD)	✔
Языки экранных меню	Португальский, Чешский, Нидерландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Польский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский
Количество OSD языков	21
Plug & Play	✔
Светодиодные индикаторы	Операция, Ожидание

Энергопитание	
Класс энергоэффективности (SDR) *	G
Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	46,3 W

Экран	
Видимая область экрана по горизонтали	108,7 cm
Видимая область экрана по вертикали	30,6 cm
Размер диагонали экрана (метрич.)	113 cm
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range)	✔
Технология HDR (High Dynamic Range)	DisplayHDR 400
DDC/CI	✔
Уровень тусклости	25%
Твердость поверхности	2H
Глубина цвета	8 бит
Стандарт цветового охвата	sRGB, NTSC
Цветовая гамма	107%
sRGB охват (обычный)	123%
NTSC охват (обычный)	107%
sRGB дисплея	✔
Размер панели	44.5 inch / 113 cm

Производительность	
Поддержка VESA Adaptive Sync	✔
Компонентная видеосинхронизация	Раздельная синхронизация
Технология Flicker free	✔

Мультимедиа	
Количество колонок	2
Номинальная RMS-мощность	10 W
Встроенные колонки *	✔
Мегапиксели	5 MP
Встроенный микрофон	✔
Встроенная камера *	✔

Дизайн	
Позиционирование на рынке *	Бизнес
Цвет товара *	Черный
Безрамная конструкция	✔
Цвет передней панели	Черный
Цвет ножек	Черный

Порты и интерфейсы	
Встроенный USB-хаб *	✔
Версия USB хаба	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Тип восходящего порта USB	USB Type-C
Количество входных портов	2
Количество выходных портов USB Type-A	4
Количество выходных портов USB Type-C	1
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✔
USB Power Delivery	✔
USB Power Delivery до	100 W
HDMI *	✔
Количество HDMI портов	2
Версия HDMI	2.0
Количество портов DisplayPort	1
Версия DisplayPort	1.4
Выход аудио	✔
Линейный вход микрофона	✔
Встроенный KBM коммутатор	✔

Энергопитание	
Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,3 W
Потребляемая мощность (выкл.)	0 W
Потребляемая мощность (режим экономии энергии)	39,4 W
Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Тип подачи питания	Внутренний

Условия эксплуатации	
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Рабочая высота	0 - 3658 m
Высота в нерабочем режиме	0 - 12192 m

Вес и размеры	
Ширина с подставкой	1085 mm
Глубина с подставкой	238 mm
Высота с подставкой	515 mm
Вес (со стойкой)	13 kg
Ширина (без подставки)	1085 mm
Глубина (без подставки)	158 mm
Высота (без подставки)	337 mm
Вес (без подставки)	9,9 kg

Данные об упаковке	
Ширина упаковки	1180 mm
Глубина упаковки	535 mm
Высота упаковки	235 mm
Масса брутто	17,3 kg

Содержимое упаковки	
Подставка в комплекте	✔
Поставляемые кабели	HDMI, DisplayPort, USB Type-C, Кабель переменного тока
Инструкция	✔
Поставляемое ПО	SmartControl

Устойчивость	
Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR, TCO
Не содержит	Ртуть, PVC/BFR

Прочие свойства	
Поддержка HBR3	✔
Совместимые операционные системы	DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8
Picture-by-Picture (PbP)	✔
Тип внешней отделки	Текстурный
Входной сигнал синхронизации монитора	Раздельная синхронизация
Светловой сенсор	✔
Режим EasyRead	✔
Режим LowBlue	✔
Philips SmartUniformity	93 - 105%
Compliance certificates	RoHS
Элементы управления пользователя	Mic, SmartImage, Input, User, Menu, Power On/Off
Улучшение изображения	SmartImage
MultiView	PIP/PBP mode, 2x devices

Порты и интерфейсы	
HDCP	✔
Версия HDCP	2.2
Разъем питания	✔

Сеть	
Подключение Ethernet	✔

Прочие свойства	
Подтверждение соответствия нормативам	CB, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV Ergo, TUV/GS, eyesafe® CERTIFIED 2.0, cETLus, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Дельта E	2
Среднее время наработки на отказ	70000 h
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с
Wake-on-LAN	✔

Данные о переработке	
Упаковка пригодна для вторичной переработки	100%
Product post-consumer recycled plastic	85%

8712581797430

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 17-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date