

TD-2D-mallisto

Tarratulostusratkaisut sujuvaan merkintään

Brotherin ammattikäyttöön suunnatut TD-etikettitulostimet tulostavat laadukkaita tarratulosteita tarvittaessa ja yhdistävät työpöytä- ja mobiilitulostimien edut.

TD-etikettitulostimilla yritykset voivat tulostaa laadukkaita tarratulosteita moniin eri käyttökohteisiin. Tarran enimmäisleveys voi olla mallista riippuen jopa neljä tuumaa. Tulostimet toimivat suoralämpö- ja/tai lämpösiirtotulostustekniikalla, joten ne vastaavat monien eri alojen merkintävaatimuksiin.

Työpöytämalliset etikettitulostimet

Tarra-, kuitti- ja ranneketulostin
2 tuumaa leveään tulostukseen (51 mm)



Suoralämpötulostustekniikka

Tulostusleveys jopa 59 mm

Tulostusnopeus jopa 152 mm/s (6 ips)

Tulostustarkkuus 203 dpi

USB (Type C) ja sarjaliitäntä*

P-touch Template-, ESC/P-, Raster- sekä ZPL 2-,
EPL 2-, DPL- ja CPCL-emuloinnit

TD-2310D203

Tarra-, kuitti- ja ranneketulostin
2 tuumaa leveään tulostukseen (51 mm) -
räätäliötävissä.



Suoralämpötulostustekniikka

Tulostusleveys jopa 59 mm

Tulostusnopeus jopa 152 mm/s (6 ips)

Tulostustarkkuus 203 dpi

USB (Type C), USB-isäntä, sarjaliitäntä* ja kiinteä
lähiverkko

P-touch Template-, ESC/P-, Raster- sekä ZPL 2-,
EPL 2-, DPL- ja CPCL-emuloinnit

Saatavana ladattava akkualustayksikkö

TD-2320D203

Tarkka tarra-, kuitti- ja ranneketulostin
2 tuumaa leveään tulostukseen (51 mm) -
räätäliötävissä



Suoralämpötulostustekniikka

Tulostusleveys jopa 59 mm

Tulostusnopeus jopa 152 mm/s (6 ips)

Tulostustarkkuus 300 dpi

USB (Type C), USB-isäntä, sarjaliitäntä* ja kiinteä
lähiverkko

P-touch Template-, ESC/P-, Raster- sekä ZPL 2-,
EPL 2-, DPL- ja CPCL-emuloinnit

Saatavana ladattava akkualustayksikkö

TD-2320D300

Tarra-, kuitti- ja ranneketulostin
2 tuumaa, leveään tulostukseen (51 mm) -
monipuoliset liitännät



Suoralämpötulostustekniikka

Tulostusleveys jopa 59 mm

Tulostusnopeus jopa 152 mm/s (6 ips)

Tulostustarkkuus 203 dpi

USB (Type C), USB-isäntä, sarjaliitäntä*, Bluetooth,
ja kiinteä lähiverkko ja Wi-Fi

P-touch Template-, ESC/P-, Raster- sekä ZPL 2-,
EPL 2-, DPL- ja CPCL-emuloinnit

Saatavana ladattava akkualustayksikkö

TD-2350D203

TD-2D-mallisto

jatkuu

Tarkka tarra-, kuitti- ja ranneketulostin 2 tuumaa leveään tulostukseen (51 mm) - monipuoliset liitännät ja räätälöitävissä



Suoralämpötulostustekniikka

Tulostusleveys jopa 59 mm

Tulostusnopeus jopa 152 mm/s (6 ips)

Tulostustarkkuus 300 dpi

USB (Type C), USB-isäntä, sarjaliitäntä*, Bluetooth, ja kiinteä lähiverkko ja Wi-Fi

P-touch Template-, ESC/P-, Raster- sekä ZPL 2-, EPL 2-, DPL- ja CPCL-emuloinnit

Saatavana ladattava akku ja akkukotelo

TD-2350D300

Tarra-, kuitti- ja ranneketulostin 2 tuumaa leveään (51 mm) tulostukseen - kosketusnäyttö



Suoralämpötulostustekniikka

Tulostusleveys jopa 59 mm

Tulostusnopeus jopa 152 mm/s (6 ips)

Tulostustarkkuus 203 dpi

USB (Type C), USB-isäntä, sarjaliitäntä* ja kiinteä lähiverkko

P-touch Template-, ESC/P-, Raster- sekä ZPL 2-, EPL 2-, DPL- ja CPCL-emuloinnit

Saatavana ladattava akku ja akkukotelo

TD-2320DSA203

Tarkka tarra-, kuitti- ja ranneketulostin 2 tuumaa leveään (51 mm) tulostukseen - kosketusnäyttö



Suoralämpötulostustekniikka

Tulostusleveys jopa 59 mm

Tulostusnopeus jopa 152 mm/s (6 ips)

Tulostustarkkuus 300 dpi

USB (Type C), USB-isäntä, sarjaliitäntä* ja kiinteä lähiverkko

P-touch Template-, ESC/P-, Raster- sekä ZPL 2-, EPL 2-, DPL- ja CPCL-emuloinnit

Saatavana ladattava akku ja akkukotelo

TD-2320DSA300

Tarra-, kuitti- ja ranneketulostin 2 tuumaa leveään (51 mm) tulostukseen - monipuoliset liitännät ja kosketusnäyttö



Suoralämpötulostustekniikka

Tulostusleveys jopa 59 mm

Tulostusnopeus jopa 152 mm/s (6 ips)

Tulostustarkkuus 203 dpi

USB (Type C), USB-isäntä, sarjaliitäntä*, Bluetooth, ja kiinteä lähiverkko ja Wi-Fi

P-touch Template-, ESC/P-, Raster- sekä ZPL 2-, EPL 2-, DPL- ja CPCL-emuloinnit

Saatavana ladattava akku ja akkukotelo

TD-2350DSA203

Tarra-, kuitti- ja ranneketulostin 2 tuumaa leveään (51 mm) tulostukseen - monipuoliset liitännät, kosketusnäyttö ja kantokahva



Suoralämpötulostustekniikka

Tulostusleveys jopa 59 mm

Tulostusnopeus jopa 152 mm/s (6 ips)

Tulostustarkkuus 300 dpi

USB (Type C), USB-isäntä, sarjaliitäntä*, Bluetooth, ja kiinteä lähiverkko ja Wi-Fi

P-touch Template-, ESC/P-, Raster- sekä ZPL 2-, EPL 2-, DPL- ja CPCL-emuloinnit

Saatavana ladattava akku ja akkukotelo

TD-2350DSA300

TD-4D-mallisto

Monipuoliset etikettitulostimet tarkkaan ammattimaiseen tarratulostukseen.

**Etikettitulostin 4 tuumaa
leveään tulostukseen (102 mm) -
suoralämpötulostin**



Suoralämpötulostustekniikka

Tulostusleveys jopa 104,1 mm

Tulostusnopeus jopa 127 mm/s (5 ips)

Tulostustarkkuus 203 dpi

USB ja sarjaliitäntä

P-touch Template-, ESC/P-, sekä CPCL-,
ZPL 2-, EPL 2- ja DPL-emuloinnit

TD-4210D

**Nopea etikettitulostin 4 tuumaa
leveään tulostukseen (102 mm) -
suoralämpötulostin**



Suoralämpötulostustekniikka

Tulostusleveys jopa 104,1 mm

Tulostusnopeus jopa 203,2 mm/s (8 ips)

Tulostustarkkuus 203 dpi

USB ja sarjaliitäntä

P-touch Template-, ESC/P-, sekä CPCL-,
ZPL 2-, EPL 2- ja DPL-emuloinnit

TD-4410D

**Nopea etikettitulostin 4 tuumaa
leveään tulostukseen (102 mm)
kiinteällä verkkoyhteydellä -
suoralämpötulostin**



Suoralämpötulostustekniikka

Tulostusleveys jopa 104,1 mm

Tulostusnopeus jopa 203,2 mm/s (8 ips)

Tulostustarkkuus 203 dpi

USB, sarjaliitäntä ja kiinteä lähiverkko

P-touch Template-, ESC/P-, sekä CPCL-,
ZPL 2-, EPL 2- ja DPL-emuloinnit

TD-4420DN

**Tarkka etikettitulostin 4 tuumaa
leveään tulostukseen (102 mm)
kiinteällä verkkoyhteydellä -
suoralämpötulostin**



Suoralämpötulostustekniikka

Tulostusleveys jopa 108,4 mm

Tulostusnopeus jopa 152 mm/s (6 ips)

Tulostustarkkuus 300 dpi

USB, sarjaliitäntä ja kiinteä lähiverkko

P-touch Template-, ESC/P-, sekä CPCL-,
ZPL 2-, EPL 2- ja DPL-emuloinnit

TD-4520DN

**Etikettitulostin 4 tuumaa
leveään tulostukseen (102 mm)
monipuolisin liitännöin -
suoralämpötulostin**



Suoralämpötulostustekniikka

Tulostusleveys jopa 108,4 mm

Tulostusnopeus jopa 152 mm/s (6 ips)

Tulostustarkkuus 300 dpi

USB, sarjaliitäntä, kiinteä lähiverkko,
Bluetooth ja Wi-Fi

Mustavalkoinen taustavalaistu LCD-näyttö

P-touch Template-, ESC/P-, sekä CPCL-,
ZPL 2-, EPL 2- ja DPL-emuloinnit

TD-4550DNWB

Taustapaperittomana tulostava TD-4D-mallisto

Tehokasta tarratulostusta ilman tarran taustapaperin irrottamista.

Taustapaperittomana tulostava etikettitulostin 4 tuumaa leveään tulostukseen (102 mm) tarraleikkurilla - suorälämpötulostin



Suorälämpötulostustekniikka

Tulostusleveys jopa 104,1 mm

Tulostusnopeus jopa 203,2 mm/s (8 ips)

Tulostustarkkuus 203 dpi

USB, sarjaliitettä ja kiinteä lähiverkko

P-touch Template-, ESC/P-, Raster- sekä ZPL 2-, EPL 2-, CPCL- ja DPL-emuloinnit

Esiasennettu leikkuri, jossa on tarra-anturi

TD-4420DNFC

Taustapaperittomana tulostava etikettitulostin 4 tuumaa leveään tulostukseen (102 mm) tarraleikkurilla ja monipuolisilla liitännöillä - suorälämpötulostin



Suorälämpötulostustekniikka

Tulostusleveys jopa 108,4 mm

Tulostusnopeus jopa 152,4 mm/s (6 ips)

Tulostustarkkuus 300 dpi

USB, USB-isäntä, sarjaliitettä, Bluetooth, kiinteä lähiverkko ja Wi-Fi

P-touch Template-, ESC/P-, Raster- sekä ZPL 2-, EPL 2-, CPCL- ja DPL-emuloinnit

Esiasennettu leikkuri, jossa on tarra-anturi

TD-4550DNWBFC



TD-4T-mallisto

Tehokkaat etikettitulostimet käyttävät suoralämpö- ja lämpösiirtotekniikkaa ja takaavat erinomaisen suorituskyvyn.

Etikettitulostin 4 tuumaa leveään tulostukseen (102 mm) - suoralämpö- ja lämpösiirtotulostin



Suoralämpö- ja lämpösiirtotulostustekniikka

Tulostusleveys jopa 108 mm

Tulostusnopeus jopa 152 mm/s

Tulostustarkkuus 203 dpi

USB, USB-isäntä, sarjaliitäntä ja kiinteä lähiverkko

FBPL-EZD (EPL 2, ZPL 2, DPL) -emuloinnit

TD-4420TN

Tarkka etikettitulostin 4 tuumaa leveään tulostukseen (102 mm) - suoralämpö- ja lämpösiirtotulostin



Suoralämpö- ja lämpösiirtotulostustekniikka

Tulostusleveys jopa 105,7 mm

Tulostusnopeus jopa 127 mm/s

Tulostustarkkuus 300 dpi

USB, USB-isäntä, sarjaliitäntä ja kiinteä lähiverkko

FBPL-EZD (EPL 2, ZPL 2, DPL) -emuloinnit

TD-4520TN

Nopea etikettitulostin 4 tuumaa leveään tulostukseen (102 mm) Bluetooth-/Wi-Fi-yhteydet - suoralämpö- ja lämpösiirtotulostin



Suoralämpö- ja lämpösiirtotulostustekniikka

Tulostusleveys jopa 108 mm

Tulostusnopeus jopa 203,2 mm/s

Tulostustarkkuus 203 dpi

USB, USB-isäntä, sarjaliitäntä, kiinteä lähiverkko, Bluetooth ja Wi-Fi

LCD-näyttö

FBPL-EZD (EPL 2, ZPL 2, DPL) -emuloinnit

TD-4650TNWB

Tarkka etikettitulostin 4 tuumaa leveään tulostukseen (102 mm) Bluetooth-/Wi-Fi-yhteydet - suoralämpö- ja lämpösiirtotulostin



Suoralämpö- ja lämpösiirtotulostustekniikka

Tulostusleveys jopa 105,7 mm

Tulostusnopeus jopa 152,4 mm/s

Tulostustarkkuus 300 dpi

USB, USB-isäntä, sarjaliitäntä, kiinteä lähiverkko, Bluetooth ja Wi-Fi

LCD-näyttö

FBPL-EZD (EPL 2, ZPL 2, DPL) -emuloinnit

TD-4750TNWB

Nopea etikettitulostin 4 tuumaa leveään tulostukseen (102 mm) Bluetooth-/Wi-Fi-yhteydet ja RFID-tuki - suoralämpö- ja lämpösiirtotulostin



Suoralämpö- ja lämpösiirtotulostustekniikka

Tulostusleveys jopa 108 mm

Tulostusnopeus jopa 203,2 mm/s

Tulostustarkkuus 203 dpi

USB, USB-isäntä, sarjaliitäntä, kiinteä lähiverkko, Bluetooth ja Wi-Fi

LCD-näyttö

FBPL-EZD (EPL 2, ZPL 2, DPL) -emuloinnit

Tukee RFID-tunnisteita

TD-4650TNWBR

Tarkka etikettitulostin 4 tuumaa leveään tulostukseen (102 mm) Bluetooth-/Wi-Fi-yhteydet ja RFID-tuki - suoralämpö- ja lämpösiirtotulostin



Suoralämpö- ja lämpösiirtotulostustekniikka

Tulostusleveys jopa 105,7 mm

Tulostusnopeus jopa 152,4 mm/s

Tulostustarkkuus 300 dpi

USB, USB-isäntä, sarjaliitäntä, kiinteä lähiverkko, Bluetooth ja Wi-Fi

LCD-näyttö

FBPL-EZD (EPL 2, ZPL 2, DPL) -emuloinnit

Tukee RFID-tunnisteita

TD-4750TNWBR

TD-2D-malliston lisävarusteet

Virtalähteet ja lisävarusteet

PA-LP-008

Taustapaperin irrottaja

TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-CU-007

Tarraleikkuri

TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-KU-001

Näppäimistö

TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-BB-004

Jalusta ja akkukotelo*

TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300

* Vaatii PA-BT-004:n



PA-HU2-002

Lämpötulostuspää (203 dpi)

TD-2310D203
TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-HU3-002

Lämpötulostuspää (300 dpi)

TD-2310D203
TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-PR2-002

Vetorulla (203 dpi)

TD-2310D203
TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-PR3-002

Vetorulla (300 dpi)

TD-2310D203
TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-BC-004

Akkulaturi

TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-SCA-002

Sarjaliitäntä sovitin

TD-2310D203
TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-BT-004

Ladattava litiumioniakku*

TD-2310D203
TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



* Vaatii PA-BB-004:n

PA-AD-005(EU)

Vakioverkkolaite

TD-2310D203
TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-AD-006(EU)

Verkkolaite terveydenhuoltoalalle

TD-2310D203
TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



TD-4D-malliston lisävarusteet

TD-4D - lisävarusteet

PA-LP-002

Taustapaperin irrottaja

TD-4210D
TD-4410D
TD-4420DN
TD-4520DN
TD-4550DNWB



PA-CU-001

Tarraleikkuri

TD-4210D
TD-4410D
TD-4420DN
TD-4520DN
TD-4550DNWB



PA-HU2-001

Lämpötulostuspää (203 dpi)

TD-4210D
TD-4410D
TD-4420DN



PA-HU3-001

Lämpötulostuspää (300 dpi)

TD-4520DN
TD-4550DNWB



PA-PR2-001

Vetorulla (203 dpi)

TD-4210D
TD-4410D
TD-4420DN



PA-PR3-001

Vetorulla (300 dpi)

TD-4520DN
TD-4550DNWB



PA-LCU-002

Tarraleikkuri - taustapaperittomalle tarralle

TD-4420DNFC
TD-4550DNWBFC



PA-LPR2-002

Taustapaperiton vetorulla (203 dpi)

TD-4420DNFC



PA-LPR3-002

Taustapaperiton vetorulla (300 dpi)

TD-4550DNWBFC



PA-AD-006 (EU)

Verkkolaite terveydenhuoltoalalle

TD-4210D
TD-4410D
TD-4420DN
TD-4520DN
TD-4550DNWB
TD-4420DNFC
TD-4550DNWBFC



Miksi valita Brother?

3 vuoden takuu

On erittäin tärkeää, että teknistä tukea on saatavilla silloin, kun ongelmia ilmenee. Siksi tarjoamme kolmen vuoden takuun vakiona kaikkiin lämpötulostimiimme.

At your side -toimintaperiaattemme

Tukemme ammattilaiset opastavat sinua laitteiden integrointiin liittyvissä kysymyksissä. Myös myyjämme ovat helposti tavoitettavissa ja auttavat sinua mielellään.

Tulostuksen asiantuntija

Meiltä löydät laajan valikoiman monitoimilaitteita, skannereita ja tarratulostimia sekä yritysratkaisuja, jotka ovat räätälöitävissä juuri sinun yrityksellesi. Olemme tulostuksen asiantuntijoita ja ylpeitä siitä, että meiltä löytyy tulostusratkaisuja lähes mihin tahansa käyttötarkoitukseen.

TD-2D-sarja

lyhyt yhteenveto

TD-2310D203	TD-2320D203	TD-2320D300	TD-2350D203	TD-2350D300
51 mm				

Tulostus

Tulostustekniikka	Suoralämpötulostus				
Tulostustarkkuus	203 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Tulostusnopeus	152,4 mm/s (6 ips)				
Maksimitulostusleveys	59 mm				
Minimitulostuspituus	6,4 mm				
Maksimitulostuspituus	3 000 mm				
Materiaalisensorin tyyppi	Väli (läpäisyyn perustuva), musta merkki (heijastava)				
Materiaalisensorin sijainti	Väli (kiinteä), heijastava (säädetty)				
Irrotus repäisemällä	Jatkuva, repäistävä	Jatkuva, repäistävä / Lisävarusteet: taustapaperin irrottaja, tarraleikkuri			

Liitettävyys

USB	USB Versio 2.0 (full speed) (Tyyppi C)			
USB-isäntäportti	-	Kyllä		
Sarjaliitântä	Lisävarusteena sarjaliitântä (PA-SCA-002)			
Bluetooth	-	-	-	Kyllä. Bluetooth Versio 5.2 (BR/EDR: Luokka 1, BLE: Luokka 1.5) / MFi
Langaton lähiverkko	-	-	-	IEEE802.11 a/b/g/n (Infrastruktuuritila) IEEE802.11 g/n (Direct Wireless -tila)
Kiinteä lähiverkko	-	10/100BASE-TX		

Yleistä

Mitat (mm)	119 (l) x 224 (s) x 158 (k)				
Paino	1,46 kg	1,50 kg	1,50 kg	1,53 kg	1,53 kg
Ohjauspaneeli	3 painiketta/3 LED-valoa			7 painiketta/3 LED-valoa/ mustavalkoinen LCD-näyttö	
Tuetut käyttöjärjestelmät	Microsoft Windows 10, 11 Microsoft Windows Server 2016, 2019, 2022 Linux				
Tuetut tulostuskielet	Raster ESC/P P-touch Template/ZPL 2 -emulointi CPCL-emulointi/EPL 2 -emulointi/DPL-emulointi				
Mobiilikäyttöjärjestelmä	Android 9 tai uudempi			Android 9 tai uudempi, iOS 15 tai uudempi	

TD-2D-sarja

lyhyt yhteenveto

TD-2320DSA203	TD-2320DSA300	TD-2350DSA203	TD-2350DSA300
51 mm			

Tulostus

Tulostustekniikka	Suoralämpötulostus			
Tulostustarkkuus	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Tulostusnopeus	152,4 mm/s (6 ips)			
Maksimitulostusleveys	59 mm			
Minimitulostuspituus	6,4 mm			
Maksimitulostuspituus	3 000 mm			
Materiaalisensorin tyyppi	Väli (läpäisyyn perustuva), musta merkki (heijastava)			
Materiaalisensorin sijainti	Väli (kiinteä), heijastava (säädetty)			
Irrotus repäisemällä	Jatkuva, repäistävä / Lisävarusteet: taustapaperin irrottaja, tarraleikkuri			

Liitettävyys

USB	USB Versio 2.0 (full speed) (Tyyppi C)		
USB-isäntäportti	Kyllä		
Sarjaliitäntä	Lisävarusteena sarjaliitäntä (PA-SCA-002)		
Bluetooth	-	-	Kyllä. Bluetooth Versio 5.2 (BR/EDR: Luokka 1, BLE: Luokka 1.5) / MFi
Langaton lähiverkko	-	-	IEEE802.11 a/b/g/n (Infrastruktuuritila) IEEE802.11 g/n (Direct Wireless -tila)
Kiinteä lähiverkko	10/100BASE-TX		

Yleistä

Mitat (mm)	119 (l) x 224 (s) x 176 (k)			153 (l) x 280 (s) x 176 (k)
Paino	1,77 kg	1,77 kg	1,77 kg	1,94 kg
Ohjauspaneeli	24 painiketta/3,5 tuuman värillinen kosketusnäyttö			
Tuetut käyttöjärjestelmät	Microsoft Windows 10, 11 Microsoft Windows Server 2016, 2019, 2022 Linux			
Tuetut tulostuskielet	Raster ESC/P P-touch Template ZPL 2 -emulointi CPCL-emulointi/EPL 2 -emulointi/DPL-emulointi			
Mobiilikäyttöjärjestelmä	Android 9 tai uudempi		Android 9 tai uudempi, iOS 15 tai uudempi	

TD-4D-sarja

lyhyt yhteenveto

TD-4550DNWBFC	102 mm
TD-4420DNFC	
TD-4550DNWB	
TD-4520DN	
TD-4420DN	
TD-4410D	
TD-4210D	

Tulostus

Tulostustekniikka	Suoralämpötulostus						
Tulostustarkkuus	203 dpi	203 dpi	203 dpi	300 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Tulostusnopeus	127 mm/s (5 ips)	203 mm/s (8 ips)		152 mm/s (6 ips)		203,2 mm/s (8 ips)	152,4 mm/s (6 ips)
Maksimitulostusleveys	104,1 mm			108,4 mm		104,1 mm	108,4 mm
Minimitulostuspituus	6,4 mm						
Maksimitulostuspituus	3 000 mm						
Materiaalisensorin tyyppi	Väli (läpäisyyn perustuva), palkki (heijastava)					Väli (läpäisyyn perustuva) Musta merkki (heijastava)	
Materiaalisensorin sijainti	Väli (kiinteä), heijastava (säädettävä)						
Irrotus	Jatkuva, repäistävä / Lisävarusteet: taustapaperin irrottaja, tarraleikkuri					Vakio: tarraleikkuri	

Liitettävyyys

USB	USB Versio 2.0 (full speed) (Tyyppi B)						
USB-isäntäportti	-	-	-	-	Kyllä	-	Kyllä
Sarjaliitäntä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Bluetooth	-	-	-	-	Kyllä	-	Kyllä
Langaton lähiverkko	-	-	-	-	Kyllä	-	Kyllä
Kiinteä lähiverkko	-	-	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Yleistä

Mitat (mm)	180 (l) x 224 (s) x 155 (k)		180 (l) x 255 (s) x 155 (k)	
Paino	2,08 kg		2,49 kg	
Ohjauspaneeli	3 painiketta, 3 LED-valoa	7 painiketta, 3 LED-valoa	3 painiketta, 3 LED-valoa	7 painiketta, 3 LED-valoa
Tuetut käyttöjärjestelmät	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux	Windows 7/8/8.1/10/11, Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016/2019/2022, Linux	Microsoft Windows 10, 11 Microsoft Windows Server 2016/2019/2022, Linux	
Tuetut tulostuskielet	Raster ESC/P P-touch Template ZPL 2 -emulointi CPCL-emulointi EPL 2 -emulointi DPL-emulointi			

TD-4T-sarja

lyhyt yhteenveto

TD-4420TN	TD-4520TN	TD-4650TNWB	TD-4750TNWB	TD-4650TNWBR	TD-4750TNWBR
102 mm					

Tulostus

Tulostustekniikka	Lämpösiirto-/suoralämpötulostus					
Tulostusnopeus	152 mm/s	127 mm/s	203,2 mm/s	152,4 mm/s	203,2 mm/s	152,4 mm/s
Tulostustarkkuus	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Maksimitulostusleveys	108 mm	105,7 mm	108 mm	105,7 mm	108 mm	105,7 mm
Minimitulostuspituus	Taustapaperin irrottaja: 25,4 mm, tarraleikkuri: 25,4 mm, repäisynauha: 50 mm		Jatkuva: 5 mm Repäisynauha: materiaalin leveys alle 2 tuumaa (51 mm): 25,4 mm Materiaalin leveys yli 2 tuumaa (51 mm): 50 mm Taustapaperin irrottaja: 25,4 mm. Tarraleikkuri: 25,4 mm			
Maksimitulostuspituus	25 400 mm	11 430 mm	25 400 mm	11 430 mm	25 400 mm	11 430 mm
Materiaalisensorin tyyppi	Väli (läpäisyyn perustuva), musta merkki (heijastava)					
Materiaalisensorin sijainti	Väli (kiinteä), heijastava (säädettävä)					
Irrotus repäisemällä	Vakio: Jatkuva, repäistävä Lisävarusteet: taustapaperin irrottaja, tarraleikkuri				Vakio: Jatkuva, repäistävä	

Liitettävyys

USB	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Sarjaliitântä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kiinteä lähiverkko	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
USB-isäntäportti	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Bluetooth	-	-	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Langaton lähiverkko	-	-	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Liitettävyys

Mitat (mm)	204 (l) x 280 (s) x 164 (k)	219 (l) x 284 (s) x 191 (k)			
Paino	2,5 kg	2,5 kg			
Ohjauspaneeli	1 painike, 1 LED-valo, 3 väriä	1 painike, jossa 3 LED-valoa. 6 painiketta toimintojen käyttöön.			
Nestekidenäyttö (LCD)	-	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tuetut käyttöjärjestelmät	Windows 7/8/8.1/10/11 Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016 OS X 10.10.x,10.11.x macOS 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x, 11 Linux	Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 Windows 11 Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux Mac OS v10.6–11			
Tuetut tulostuskielet	FBPL-EZD (EPL 2, ZPL 2, DPL) -emulointi				



TD-2D-etikettitulostimien tulostusmateriaalit

Materiaali	Tuotenumero	Selite	Koko	Määrä	Rullia/ltk
Kuitti	BDL-7J000058-102	Jatkuva kuittirulla	58 mm x 101,6 m	–	8
Tarrat	BDE-1J026051-102	Muotoonleikattu tarrarulla	51 mm x 26 mm	1 900 tarraa	16

TD-4D-etikettitulostimien tulostusmateriaalit

Materiaali	Tuotenumero	Selite	Koko	Määrä	Rullia/ltk
Kuitti	BDL-7J000102-058	Jatkuva kuittirulla	101,6 mm x 32,2 m	–	20
	BDL-7J000076-066	Jatkuva kuittirulla	76 mm x 42 m	–	8
	BDL-7J000058-102	Jatkuva kuittirulla	58 mm x 101,6 m	–	8
	BDL-7J000058-040	Jatkuva kuittirulla	58 mm x 13,8 m	–	24
Tarrat	BDE-1J000102-102	Jatkuva tarrarulla	102 mm x 58 m	–	8
	BDE-1J050102-102	Muotoonleikattu tarrarulla	102 mm x 50 mm	1 050 tarraa	8
	BDE-1J152102-058	Muotoonleikattu tarrarulla	102 mm x 152 mm	85 tarraa	20
	BDE-1J152102-102	Muotoonleikattu tarrarulla	102 mm x 152 mm	350 tarraa	8
	BDE-1J026076-102	Muotoonleikattu tarrarulla	76 mm x 26 mm	1 900 tarraa	8
	BDE-1J044076-066	Muotoonleikattu tarrarulla	76 mm x 44 mm	400 tarraa	8
	BDE-1J026051-102	Muotoonleikattu tarrarulla	51 mm x 26 mm	1 900 tarraa	16
	BDE-1J026051-060	Muotoonleikattu tarrarulla	51 mm x 26 mm	500 tarraa	12
Taustapaperittomat tarrat*	BFA-274039-102	Jatkuva taustapaperiton tarrarulla	39 mm x 82,3 m	–	12
	BFA-274058-080	Jatkuva taustapaperiton tarrarulla	58 mm x 51,8 m	–	32
	BFA-274080-080	Jatkuva taustapaperiton tarrarulla	80 mm x 51,8 m	–	32
	BFA-274106-080	Jatkuva taustapaperiton tarrarulla	106 mm x 51,8 m	–	9

* Taustapaperittomat tarrat ovat yhteensopivia vain mallien TD-4420DNFC ja TD-4550DNWBFC kanssa.

TD-4T-etikettitulostimien tulostusmateriaalit ja värinauhat

Tarviketyyppi	Tuotenumero	Selite	Koko	Määrä	Rullia/ltk
Tarrat	BUS-1J074102-121	Päällystämätön muotoonleikattu lämpösiirtotarra	102 mm x 74 mm	1 100 tarraa	6
	BUS-1J150102-121	Päällystämätön muotoonleikattu lämpösiirtotarra	102 mm x 150 mm	550 tarraa	6
	BCS-1J074102-121	Päällystetty muotoonleikattu lämpösiirtotarra	102 mm x 74 mm	1 100 tarraa	6
	BCS-1J150102-121	Päällystetty muotoonleikattu lämpösiirtotarra	102 mm x 150 mm	550 tarraa	6
Lämpösiirto- värinauhat	BWS-1D300-060	Musta vakiovaha lämpösiirtonauha	60 mm x 300 m	–	12
	BWS-1D300-080	Musta vakiovaha lämpösiirtonauha	80 mm x 300 m	–	12
	BWS-1D300-110	Musta vakiovaha lämpösiirtonauha	110 mm x 300 m	–	12
	BWP-1D300-060	Musta premium-vaha lämpösiirtovärinauha	60 mm x 300 m	–	12
	BWP-1D300-080	Musta premium-vaha lämpösiirtovärinauha	80 mm x 300 m	–	12
	BWP-1D300-110	Musta premium-vaha lämpösiirtovärinauha	110 mm x 300 m	–	12
	BSS-1D300-060	Vakiovaha/hartsin siirtovärinauha	60 mm x 300 m	–	12
	BSS-1D300-080	Vakiovaha/hartsin siirtovärinauha	80 mm x 300 m	–	12
	BSS-1D300-110	Vakiovaha/hartsin siirtovärinauha	110 mm x 300 m	–	12
	BSP-1D300-060	Premium-vaha/hartsin siirtovärinauha	60 mm x 300 m	–	12
	BSP-1D300-080	Premium-vaha/hartsin siirtovärinauha	80 mm x 300 m	–	12
	BSP-1D300-110	Premium-vaha/hartsin siirtovärinauha	110 mm x 300 m	–	12
	BRS-1D300-060	Musta vakiohartsi siirtovärinauha	60 mm x 300 m	–	12
	BRS-1D300-080	Musta vakiohartsi siirtovärinauha	80 mm x 300 m	–	12
	BRS-1D300-110	Musta vakiohartsi siirtovärinauha	110 mm x 300 m	–	12
	BRP-1D300-060	Musta premium-hartsin siirtovärinauha	60 mm x 300 m	–	12
	BRP-1D300-080	Musta premium-hartsin siirtovärinauha	80 mm x 300 m	–	12
	BRP-1D300-110	Musta premium-hartsin siirtovärinauha	110 mm x 300 m	–	12

Mikäli tarvitset muita tarvikkeita, käänny paikallisen Brother-toimipisteen puoleen.

