

F/UTP Cat6 suojattu laitekaapeli, 2m, valkoinen

DELTAACO



- Valkoinen suojattu F/UTP Cat6 -laitekaapeli
- Pituus 2 m
- Delta-sertifioitu
- Delta-sertifioitu
- 250 MHz

F/UTP Cat6 suojattu laitekaapeli, 2m, 250MHz, Delta-sertifioitu, LSZH, valkoinen

F/UTP Cat6 suojattu laitekaapeli, 2m, 250MHz, Delta-sertifioitu, LSZH, valkoinen.

TEKNISET TIEDOT

Väri	Valkoinen
Kaapelin pituus	2
Kaapelin tyyppi	Verkko
Liitin 1:	Suojattu RJ45 uros
Liitin 2:	Suojattu RJ45 uros
	Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\PriceCollection Object ([elements:Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection:private] => Array ([0] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 2.00 [currency:protected] => DKK) [1] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 2.00 [currency:protected] => EUR) [2] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 2.00 [currency:protected] => NOK) [3] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 2.00 [currency:protected] => SEK)))
Kaapelin pituus	
Kaapelin standardi	Cat 6
Kaapelin sertifikaatti	ETL
LSZH	1
Tuotteen paino	0.10 kg
Takuu	Elinikäinen

LOGISTIIKKATIEDOT

Tuotenumero	STP-62V
Valmistajan osanumero	STP-62V
Valmistusmaa	China
Myyntipakkauksen EAN-koodi	7340004615330
Myyntipakkauksen korkeus	260 mm
Myyntipakkauksen leveys	173 mm
Myyntipakkauksen syvyys	20 mm
Myyntipakkauksen bruttopaino	0.10 kg
Myyntipakkauksen nettopaino	0.09 kg
Päälaatikon korkeus	310 mm
Päälaatikon leveys	390 mm
Päälaatikon syvyys	290 mm
Päälaatikon paino	10 kg
Päälaatikoiden määrä	100