

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Rotationslaser

GRL 650 CHVG



Uppkopplad grön rotationslaser för tuffa villkor och bättre synlighet

De viktigaste data

Arbetsintervall med mottagare	650 m (diameter)
Nivelleringsnoggrannhet	± 1, ...
Självnivelleringsintervall	±8,5% (±5°)

Beställningsnummer 0 601 061 V01

Tekniska data

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Laserdiod	< 1 mW, 500–540 nm
Arbets temperatur	-10 – 50 °C
Lagertemperatur	-20 – 50 °C
Laserklass	2
Arbetsintervall med mottagare	650 m (diameter)
Arbetsintervall utan mottagare	70 m (diameter)
Nivelleringsnoggrannhet	± 1,5 mm på 30 m horisontell, ± 3,0 mm på 30 m vertikal
Självnivelleringsintervall	±8,5% (±5°)
Skyddsklass	IP 68
Rotationshastighet	150/300/600 varv/min.
Strömmatning	18 V lithiumjonbatteri, 4 st. D-batterier
Drifttid, max.	50 h, 60 h
Stativgänga	2 st. 5/8"
Projicering	1 x 360°-linje
Kompatibla lasermottagare	LR 65 G
Vikt med 4.0 Ah-batteri	4,3 kg
Vikt med alkaline-batterier	4,6 kg

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- Avancerad grön laserteknik ger bättre synlighet
- Konstruerad för arbetsplatsen, tål ett fall med stativ på upp till 2 m och är damm- och stänkvattenskyddad i klass IP68
- Jobbet är snabbt avslutat tack vare anslutbarheten via appen Levelling Remote

