

EcoTank ET-5805



TUOTETIEDOT



Tässä yrityskäyttöön sopivassa nopeassa A4-koon EcoTank-monitoimitulostimessa on uudelleentäytettävät mustesäiliöt, jotka takaavat erittäin edullisen toimistotulostuksen.

Tulosta, skannaa, kopioi ja faksaa tällä helppokäyttöisellä EcoTank-tulostimella, jossa on erittäin edulliset sivukohtaiset tulostuskustannukset. A4-koon työt hoituvat sujuvasti nopean tulostuksen ja skannauksen, kahden 250 arkin paperikasetin, 50 arkin takasyötön ja 50 arkin automaattisen arkinsyöttölaitteen ansiosta. Tulosta haluamallasi tavalla mobiilitulostuksen, Ethernet-yhteyden ja 10,9 cm:n LCD-kosketusnäytön avulla.

Tee enemmän nopeammin

Tämä nopea ja tehokas tulostin tulostaa ensimmäisen sivun jopa 5,5 sekunnissa*. Nopean kaksipuolisen tulostuksen ja automaattisen arkinsyöttölaitteen avulla suoritat päivittäiset tehtäväsi joutuisasti.

Monipuolinen A4-koon EcoTank-tulostin

ET-5805 sopii toimistokäyttöön, ja se tulostaa, skannaa, kopioi ja faksaa A4-koossa. LCD-kosketusnäytön ansiosta toimintojen valinta on helppoa.

Jatkuvaa säästöä

Säästät aina, kun tulostat tällä EcoTank-tulostimella, sillä se takaa uskomattoman alhaiset sivukohtaiset kustannukset. Toisin kuin muissa tulostimissa, EcoTank-tulostimissa on nimittäin suuret mustesäiliöt, jotka täytetään edullisilla mustepulloilla.

Ei enää keskeytyksiä

EcoTankilla voit tulostaa tuhansia sivuja ilman mustesäiliöiden täyttöä, ja sen kahteen paperilokeroon mahtuu yhteensä 500 arkkia. Lisäksi 50 arkin takasyöttö ja A4-koon automaattinen arkinsyöttölaite helpottavat paperinsyöttöä.

Tulosta lähes mistä vain

Tulostimessa on Wi-Fi- ja Wi-Fi Direct -yhteys, joten voit lähettää siihen asiakirjoja tulostettaviksi älylaitteeseesi asennetulla Epson Smart Panel -sovelluksella*. Lisäksi tulostimessa on myös Ethernet-yhteys.

Helppokäyttöinen ja luotettava

Uudelleen suljettavien, intuitiivisten ja tippalukollisten mustepullojen ansiosta laitteen etuosassa olevien suurten mustesäiliöiden täyttäminen on helppoa. Lämmötön PrecisionCore-tulostuspää on tunnettu nopeudestaan, laadustaan, luotettavuudestaan ja tehokkuudestaan, ja se kestää käytössä tulostimen koko käyttöiän ajan.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

- **Nopeaa ja aikaa säästävää tulostusta**
Tulostusnopeus jopa 25 sivua minuutissa*
- **A4-monitoimitulostin kosketusnäytöllä, automaattisella arkinsyöttölaitteella ja faksilla**
Korkealaatuinen tulostus, kopiointi ja skannaus yhdellä laitteella sekä suuret paperilokerot ajan säästämiseksi
- **Useita liitännäisvaihtoehtoja helppoon tulostukseen**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet ja ilmaisia mobiilitulostussovelluksia*
- **Yksi täyttömustepullosarja riittää jopa 7 500 mustavalko- ja 6 000 värisivun tulostamiseen***
Lisää vain paperia ja tulosta vähäisillä ylläpitotoimilla!
- **Maailman myydyin mustesäiliötulostinmerkki***
100 miljoonaa EcoTank-tulostinta myyty maailmanlaajuisesti*
- **Täytä mustesäiliöt helposti uudelleen mustepulloista**
Lisäksi EcoTank-mustepullojen avainlukko varmistaa, että täyttäminen onnistuu siististi

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIikka

Tulostustapa	PrecisionCore™-tulostuspää
Suuttimien konfigurointi	800 suutinta musta, 256 suutinta per väri
Minimi pisarakoko	3,8 pl
Mustetekniikka	Pigmenttimuste
Tulostustarkkuus	4.800 x 2.400 DPI
Tuoteryhmä	Home Office, Työryhmäkäyttöön
Monitoimi	Tulostus, Scan, Kopio, Faksi

TULOStus

Tulostusnopeus ISO/IEC 24734	25 sivua/min Mustavalko, 12 sivua/min väri
Suurin tulostusnopeus	32 sivua/min Mustavalko (tavallinen), 22 sivua/min väri (tavallinen)
Kaksipuolisen tulostuksen nopeus ISO/IEC	16 A4, sivua/min Mustavalko, 9 A4, sivua/min väri
Ensimmäisen sivun tulostus	Mustavalko5,5 Sekuntia, väri9,5 Sekuntia
Suositteltu enimmäiskapasiteetti	3.300 sivua kuukaudessa
Värit	Musta, Syaani, Keltainen, Magenta
Lisätietoja tulostusnopeuksista on osoitteessa http://www.epson.eu/testing .	

SKANNAUS

Kaksipuolinen skannaus	Kyllä
Yksipuolinen skannausnopeus (A4, mustavalkoinen)	26 kuvaa minuutissa, skannaus automaattisella arkinsyöttölaitteella (ADF) 5 sekuntia tasoskannerilla
Kaksipuolinen skannausnopeus (A4, mustavalkoinen)	11 kuvaa minuutissa, skannaus automaattisella arkinsyöttölaitteella (ADF)
Yksipuolinen skannausnopeus (A4, väri)	9 kuvaa minuutissa, skannaus automaattisella arkinsyöttölaitteella (ADF) 10 sekuntia tasoskannerilla
Kaksipuolinen skannausnopeus (A4, väri)	6 kuvaa minuutissa, skannaus automaattisella arkinsyöttölaitteella (ADF)
Skannaustarkkuus	1.200 DPI x 2.400 DPI (vaakasuuntainen x pystysuuntainen)
Tulostusmuodot	BMP, JPEG, TIFF, Skannaus multi-TIFF:ksi, PDF, PNG
Skannerityyppi	Contact image sensor (CIS)

FAKSI

Faksityyppi	Mustavalkoisten ja värillisten asiakirjojen manuaalinen faksaus
Faksin siirtonopeus	jopa 33,6 kt/s / noin 3 s/sivu
Virheenkorjaustila	CCITU/ITU Group3 -faksi, virheenkorjaustila
Faksin pikavalintapainikkeet (enintään)	200 nimeä ja numeroa
Sivumuisti	jopa 550 sivua / 6 Mt (ITU-T-testiarkki nro 1)
Faksitoiminnot	Faksaus tietokoneelta, Faksi sähköpostiin, Vastaanotto ja tallennus, Automaattinen soitontoisto, Osoitekirja, Faksien ryhmälähetys, Fax Preview, Polling Reception

PAPERIN/TULOStusMATERIAALIN KÄSITTELY

Paperilokeroiden lukumäärä	3
Paperimuodot	A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, No. 10 (kirjekuori), DL (kirjekuori), C6 (kirjekuori), C4 (Envelope), Letter, Legal
Kaksipuolinen	Kyllä (A4, tavallinen paperi)
Automaattinen arkinsyöttölaitte	50 sivua
Tulostelokeron kapasiteetti	125 arkkia
Paperilokeroiden kapasiteetti	550 arkkia Vakio
Takapaperiväylä (erikoismateriaalit)	Kyllä
Sopiva paperin paino	64 - 300g/m ²
Materiaalien käsittely	Paperien yhteensopivuus saattaa vaihdella tulostimesta riippuen. Kolmansien osapuolten tuotteet eivät välttämättä ole yhteensopivia. Tarkista tulostimen online-käyttöoppaasta, mikä Epsonin paperi tulostimeen sopii. Huomaa, että mahdollinen 300 g/m ² :n paino perustuu Epson Ultra Glossy Photo Paper -valokuvapaperiin
	Kaksipuolinen kopiointi automaattisella arkinsyöttölaitteella (A4, tavallinen paperi), Kaksipuolinen faksaus automaattisella arkinsyöttölaitteella (A4, tavallinen paperi), Kaksipuolinen skannaus automaattisella arkinsyöttölaitteella (A4, tavallinen paperi), Automaattinen kaksipuolistulostus (A4, tavallinen paperi)

EcoTank ET-5805

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Virtakaapeli
- Päälaite
- Pikaopas
- User guide
- 1 mustesarja (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY)

PRODUCT SPECIFICATIONS

YLEISTÄ TIETOA

Energiankulutus	19 wattia (erilliskopiointi, ISO/IEC 24712 -testikuvio), 0,8 wattia (lepotila), 8,3 wattia (valmiustila), 0,2 wattia (sammutettuna), TEC 0,13 kWh/viikko
Syöttöjännite	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mitat	425 x 500 x 350 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino	17,5 kg
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Mac OS X 10.6.8 tai uudempi, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32-/64-bittinen), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32-/64-bittinen), Windows XP Professional x64 Edition SP2 tai uudempi, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows server 2003 SP2 tai uudempi, Windows XP Professional x64 Edition
Liitännät	USB, Ethernet, Langaton LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct
Ääniteho	Käyttö:6,6 B (A)
Melutaso	Käyttö:51 dB (A)
WLAN-turvallisuus	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)
Mobiili- ja pilvitulostuspalvelut	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Mopria Print Service, Mopria Scan, Epson Smart Panel App
Virtalähde	220 V, 240V
värillinen	Black

LISÄTOIMINNOT

LCD-näyttö	Tyyppi: väri, Kosketusnäyttö, Diagonaali:10,9 cm
Ominaisuudet	Kosketusnäyttö

MUU

Takuu	12 Kuukautta Carry-in takuu, 200.000 sivua Valinnainen takuun pidennys saatavilla
-------	--

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CJ30405
Viivakoodi	8715946734682
Alkuperämaa	Indonesia
Lavakoko	2 Kappale

EcoTank ET-5805

MUSTEPULLOJEN YHTEENSOPIVUUS



MUSTEPULLOJEN RIITTOISUUSTIEDOT



Sisältyy toimitukseen	4.500 sivua*	2.800 sivua*
-----------------------	--------------	--------------

Vaihto	7.500 sivua*	6.000 sivua*
--------	--------------	--------------

* Likimääräinen sivukapasiteetti perustuu ISO/IEC 24711/24712- tai ISO/IEC 29102/29103 -standardeihin. Todellinen kapasiteetti vaihtelee tulostettavien kuvien ja käyttöolosuhteiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/pageyield



Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090
Faksi: 0201 552 092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

1. Katso lisätietoja osoitteesta epson.fi/ecotankfootnotes

EPSON®