

**U/UTP Cat6 riser installationskabel, 100m trumma,
250MHz, Delta-certifierad**

DELTACO



- CMR-klassad mantel som förhindrar spridning av brand.
- Kvalitetssäkrad genom ETL- och Delta-certifiering.
- 23AWG kopparledare ger bestående signal för både Ethernet och PoE.
- Uppfyller Cat6-specifikationen med 250 MHz bandbredd och upp till 10 Gb/s överföringshastighet.

Kabeln är utformad för att användas i vertikal installation där manteln motverkar spridning av brand mellan våningar i en byggnad, en viktig egenskap oavsett om det är i ett stamnät eller en övervakningsinstallation.

SPECIFIKATIONER

Färg	Vit
Kabellängd	305
Kabeltyp	Nätverk
	Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\PriceCollection Object ([elements:Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection:private] => Array ([0] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 305.00 [currency:protected] => DKK) [1] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 305.00 [currency:protected] => EUR) [2] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 305.00 [currency:protected] => NOK) [3] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 305.00 [currency:protected] => SEK))
Kabellängd	
Kabelstandard	Cat 6
Kabelcertifikat	EC(Force)
Produktvikt	4.40 kg
Garanti	Livstid

LOGISTIK

Artikel nummer	TP-48BR
Tillverkarens artikelnummer	TP-48BR
Tillverkningsland	China
Produkt förpackningens EAN kod	7333048032850
Höjd (inkl. förpackning)	250 mm
Bredd (inkl. förpackning)	250 mm
Djup (inkl. förpackning)	136 mm
Vikt (inkl. förpackning)	4.40 kg
Produkt förpackningens netto vikt	4.20 kg
Ytter kartongens höjd	270 mm
Ytter kartongens bredd	520 mm
Ytter kartongens djup	160 mm
Ytter kartongens vikt	9.50 kg
Ytter kartongens antal	2