USB C KVM-switch, 2 portar DisplayPort KVM med 4K 60 Hz UHD HDR-video, 3,5 mm ljud, 4x USB HID och 2x USB A 3.2 Gen 1 5 Gbps-hubb, växling via genvägskommandon, Thunderbolt 3/4-kompatibel

Produkt ID: SV231DPUCA



Den här KVM-switchen med 2 portar kombinerar 4K 60 Hz-funktioner med kontroll av två USB-C DP alt-läge, Thunderbolt 3- eller Thunderbolt 4-datorer.

Den här USB-C KVM-switch med 2 portar växlar mellan två USB-C-aktiverade datorer som visas på en enda DisplayPort-skärm. Den stöder upp till 4K 60 Hz (4:4:4) upplösningar med 2x USB-A 480 Mbps hubbportar. Denna KVM är idealisk för tillämpningar som CAD/CAM, videoredigering och innehållsskapande. Stöd för HDR (High Dynamic Range) ger ökad kontrast, ljusstyrka, färger och större ljusstyrka.

Den här USB-C DisplayPort KVM-switchen har stöd för analog och digital ljudutgång med två kanaler samt mikrofoningång via 3,5 mm- eller USB-portar. Detta ger användaren en centraliserad ljudkontroll via KVM-switchen. Ljudprofiler kan väljas med snabbkommandon.

Frontpanelens tryckknapp och snabbknappsfunktioner gör det enkelt att växla mellan datorer. Installera värddatorer som använder en enda USB-C-kabel för att ansluta till KVM-enheten. USB HID- och USB Hub-portar på fram- och baksidan ger bekväm konfigurering av inställningar och tillgång till USB-periferiprodukter. KVM-switchens metallhölje är lämpligt för många installationsmiljöer.

StarTech.com garanterar denna produkt i 2 år, inklusive kostnadsfri teknisk assistans dygnet runt på flera språk.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

• Dela bildskärm, mus, tangentbord och kringutrustning med en enda USB-C-kabel per värd

• Perfekt för tillämpningar som CAD/CAM, videoredigering och skapande av innehåll

Funktioner

• USB-C DP ALT-LÄGE: Dela bildskärm, mus, tangentbord och kringutrustning med en enda USB-C-kabel som är ansluten till en dator, bärbar dator eller Macbook som har stöd för USB-C DP Alt-läge | Värd-USB-C DP Alt-lägesportar har stöd för upp till 4K 60 Hz och USB-överföringshastigheter på upp till 5 Gbps

• 4K 60 Hz MED HDR: Denna KVM stöder upp till 4K 60 Hz (4:4:4) med 2x USB-A 480 Mbps hubbportar. Stöder breda skärmupplösningar upp till 5120x1440 vid 60 Hz. Denna KM-switch är idealisk för tillämpningar som CAD/CAM, videoredigering och innehållsskapande

• TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Upp till 4K 60 Hz - DisplayPort 1.2 - HDCP 2.2 - HDR - 2x USB-C värdportar - 4x USB HID - 2x USB-A hubbportar - 3,5 mm ljud och mikrofon - USB-audio - Snabbknapps- eller tryckknappskoppling - USB4, Thunderbolt 3/4-kompatibel - OS-oberoende - TAA-kompatibel

• FÖRBÄTTRAD EFFEKTIVITET: Växla mellan två datorer som delar en bildskärm, ett tangentbord, en mus och ljudkringutrustning via en enda USB-C-anslutning per dator | Denna DisplayPort KVM har tangentbordsgenvägar eller en tryckknapp för att växla mellan aktiva datorer

• ANALOGT OCH DIGITALT LJUD: Denna USB C KVM-switch stöder 2-kanalig analog och digital ljudutgång och mikrofoningång via 3,5 mm- eller USB-C-portar, vilket gör att alla multimedier kan centraliseras och kontrolleras | Ljudprofiler är tillgängliga genom växling via genvägskommandon

---

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Audio	Ja
KVM-portar	2

	PC-gränssnitt	USB-C
	PC-videotyp	USB-C (DP Alt-Mode)
	Flera skärmar	1
	Hyllmonterbar	Nej
	Medföljande kablar	Nej
	Chipset-ID	Parade - PS8461, Etron - EJ899I
	Kedjekoppling	Nej
Prestanda		
	Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
	Video Revision	DisplayPort 1.2
	IP-kontroll	Nej
	Hot-Key Selection	Ja
	Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
	Stöd för widescreen	Ja
	Audio-specifikationer	Analog Stereo - 2 Channel Audio
	Auto Scan	3, 8, 15 & 30 sekunder
	Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon
	Medeltid mellan fel (MTBF)	158 000 timmar
Kontakt(er)		
	Konsolgränssnitt	1 - 20 pin DisplayPort Female
		2 - 9 pin USB 3.0 A Female
		4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
		2 - 3.5 mm Stereo Audio (3 Position) Female

	Värdkontakter	2 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	Varken programvara eller drivrutiner behövs
Indikatorer		
	LED-indikatorer	2 - Röd (vald värd)
		2 - Grön (ström/synk)
Ström		
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	1.2A
	Utspänning	12V DC
	Utström	3A
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Kontakttyp	M
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Luftfuktighet	0 ~ 80 % RH
Utseende		
	Produktlängd	6.3 in [16.0 cm]
	Produktbredd	5.5 in [14.0 cm]
	Produkthöjd	1.6 in [4.0 cm]
	Produktvikt	1.4 lb [0.6 kg]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1

	Package Length	9.4 in [23.8 cm]
	Package Width	7.2 in [18.4 cm]
	Package Height	3.5 in [8.9 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	2.1 lb [1.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - KVM-switch
	1 - En sats gummifötter
	1 - Universell strömadapter
	1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.