HPE JD118B-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-SX

Produkt ID: JD118BST



JD118BST är en HPE JD118B-kompatibel fibersändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med HPE®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 10 GbE-anslutning över fiberkabel för 1000BASE-SX-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 550 m.

Tekniska specifikationer:

• Våglängd: 850 nm

• Maximal dataöverföringshastighet: 1,25 Gbps

• Typ: Fiber i multiläge

• Anslutning: LC-kontakt

• Maximalt överföringsavstånd: 550 m

• Medeltid mellan fel (MTBF): 3 381 761 timmar


• Strömförbrukning: Mindre än 1 Watt

• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

SFP-fibermodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ersätt defekta eller skadade SFP-moduler i HP-switchar och -routrar
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med HP JD118B garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler
- Låg strömförbrukning, mindre än 1 W

Hårdvara		
	Garantipolicy	Lifetime
	Compatible Brand	HPE
	Industristandarder	IEEE 802.3z 1000BASE-SX
Prestanda		
	Maximal dataöverföringshastighet	1.25 Gbps
	Maximalt överföringsavstånd	550 m (1804 ft)
	Fibertyp	Multiläge
	Våglängd	850nm

	Fiber-driftsläge	Full-duplex
	DDM	Ja
	Kompatibla nätverk	1000 Mbps (1 Gbps)
	Medeltid mellan fel (MTBF)	3 381 761 timmar
	Strömförbrukning	< 1 W
Kontakt(er)		
	Lokala enhetskontakter	1 - Fiberoptisk LC duplex
Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	Användning med nätverksutrustning med Gigabit fiber och mediaomvandlare
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Luftfuktighet	5~95 % RH
Utseende		
	Produktlängd	2.2 in [56.6 mm]
	Produktbredd	0.5 in [13.7 mm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.2 cm]
	Produktvikt	0.6 oz [18.0 g]
Förpackning		
	Package Length	3.7 in [93.0 mm]
	Package Width	4.6 in [11.8 cm]
	Package Height	1.3 in [32.0 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.6 oz [46.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - SFP-sändtagare

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.