

HP 65 W halogeeniton LC USB-C - verkkovirtalaite

Tehokas USB-C®-lataus

Lataa kannettava toimistossa tai tien päällä HP:n 65 watin HF USB-C LC -verkkovirtalaitteella.



*Tuotteen kuva voi poiketa oikeasta tuotteesta



Yhdistä helposti

HP:n 65 watin HF USB-C LC -verkkovirtalaite toimii kaikissa kannettavan tietokoneesi USB-C®-liitännöissä¹, joten voit lopettaa oikean muuntajan etsiskelyn.



Pikalataus

Lataa kannettava nopeasti HP USB-C® LC -verkkovirtalaitteen HP Fast Charge -tekniikan avulla².



Ensiluokkainen tuki

Yhden vuoden rajoitettu takuu antaa mielenrauhan.

HP 65 W halogeeniton LC USB-C - verkkovirtalaite

Mukana

Halogeenittomat materiaalit

Tämä ajatuksella suunniteltu verkkovirtalaite sisältää halogeenittomia materiaaleja, jotka vähentävät haitallisten aineiden vapautumisen riskiä ja auttavat yksinkertaistamaan kierrätysprosessia.³

Laaja yhteensopivuus

Toimii useimpien USB-C®-laitteiden kanssa.¹

Yhden vuoden rajoitettu takuu

Koe HP:n laatu ja luotettavuus. Mielenrauhaa lisää se, että tällä kannettavien laturilla on yhden vuoden rajoitettu takuu.



HP 65 W halogeeniton LC USB-C - verkkovirtalaite

Määritykset

Tuotenumero	AJ7X5AA
UPC-numero	198701223832
Yhteyden tyyppi	USB Type-C®
Syöttötaajuus	47-63 Hz
Käyttövirran syöttö	Enintään 1,6 A, 90 VAC
Syöttötehokkuus	Väh. 89 %/115 VAC / 230 VAC/20 V/3,25 A;
Lähtöteho	65 W
Pitoaika	5 ms, tulo 115 VAC
Lähtövirtaraja	Enintään 8 A
Johdon pituus	100 cm (virtajohto); 180 cm (USB Type-C® -kaapeli)
Järjestelmävaatimukset, vähintään	USB Type-C® -portti
Takuu	Yhden vuoden rajoitettu takuu.
Sertifioinnit ja vaatimustenmukaisuudet	CE-merkintä; IEC 60950-1; EN 60950-1; UL 60950-1; UL 62368-1; SELV; C-UL-US; DENAN; EN 55022 luokka B; FCC luokka B; CCC; NOM-1 NYCE; NORDICS; CISPR 22 luokka B; Keskimääräinen vikaantumisväli (MTBF)
Pakkauksen sisältö	verkkovirtalaite; USB Type-C® -kaapeli; 1 virtajohto; takuukortti
Alkuperämaa	Kiina(ABB)
Mitat (L x S x K)	90 × 51 × 28,5 mm
Paino	235 g
Käytönaikaisen lämpötilan vaihteluväli	
Käytön korkeustaso	Jopa 5 000 m;
Käytönaikainen ilmankosteuden vaihteluväli	20–95 % suht. kosteus (ei tiivistymistä)
Kosteus muulloin kuin käytön aikana	10–95 %:n suhteellinen kosteus



HP 65 W halogeeniton LC USB-C - verkkovirtalaite

Alaviitteet

Viestinnän alaviitteet

¹ Verkkovirtalaite tukee enintään 65 watin virransyöttöä. Yhteensopivuudesta kerrotaan HP-tuotteen QuickSpecs-tiedoissa.

² HP:n virtalähde lataa akun jopa 50 prosentin lataustasolle 30 minuutissa, kun järjestelmä on poissa päältä tai valmiustilassa. Vähintään 65 watin virtalähde vaaditaan 56 Wh:n tai sitä pienemmille akkukapasiteeteille. Vähintään 100 watin virtalähde vaaditaan yli 56 Wh:n ja alle 83 Wh:n akkukapasiteeteille. Vähintään 120 watin virtalähde vaaditaan yli 83 Wh:n ja alle 100 Wh:n akkukapasiteeteille. Kun 50 prosentin lataustaso on saavutettu, latausnopeus palautuu normaaliksi. Latausaika saattaa vaihdella ±10 prosenttia järjestelmän toleranssien vuoksi.

³ Yli 25 g painavien muoviosien halogeeniton materiaali täyttää IEEE 16801-2018 -standardin vaatimukset bromin ja kloorin osalta. Huomaa, että halogeenittomuus ei tarkoita, että tuotteeseen ei liity mahdollisia ympäristövaikutuksia tai muita vaarallisia materiaaleja.

