

Porakone LXT®

DDF485Z

18V • 50 Nm • 0 – 1 900 min⁻¹

Hiiliharjaton ammattilaisen yleiskone poraukseen ja ruuvaukseen

Hiiliharjaton kone ruuvaukseen ja poraamiseen kahdella vaihteella ammattilaisen tarpeisiin. Maksimi vääntövoima on 50/27Nm. Kone on monipuolinen apu esimerkiksi asentajille, huoltomiehille tai rakentajille. Koneessa on LED-valo. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



TEKNISET TIEDOT

Hiiliharjaton moottori	✓
Jännite	18 V
Akkutyyppi LXT	✓
Li-ion akku 18V	-
Akun suojausjärjestelmä	✓
Kierrosluku	0-500 / 1900 min ⁻¹
Vääntövoima kova/pehmeä	50 / 27 Nm
Momentin säätöalue	21
Kapasiteetti puu	38 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Poraistukan kierre	1/2"-20UNF "
Poraistukan kapasiteetti	1,5 - 13 mm
Äänenpainetaso (LpA)	74 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo: poraus	≤2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Paino akulla (EPTA)	1,4 - 1,7 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	169 x 79 x 255 mm

KÄYTTÖEDUT

- Pieni virrankulutus hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- Optimaalinen kädensijan muotoilu
- LED valo valaisee työkohteen.
- Erittäin tehokas ja kompakti yleiskone ammattikäyttöön.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Runkomalli - toimitetaan ilman akkua ja laturia.
- Elektroninen ylikuormitussuoja suojaa käyttäjää ja laitetta

EAN 0088381866316

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

