

HP Series 5 Pro QHD USB-C 27" -näyttö - 527pu

Tehokas yhdistettävyys

27 tuuman HP Series 5 Pro QHD -näyttö tarjoaa monia liitännäismahdollisuuksia. Sen virtaviivainen ja moderni suunnittelu takaa terävät, upeat visuaaliset elämykset ja tehostetun 100 W:n virransyötön yhdellä kaapeliyhteydellä, joka voidaan yhdistää saumattomasti tietokoneisiin ja oheislaitteisiin kotona tai toimistossa.



*Tuotteen kuva voi poiketa oikeasta tuotteesta




Tuottavuuden keskus

Saat enemmän aikaa ainutlaatuisella keskuksellasi, joka takaa pysäyttämättömän tuottavuuden. Liitä mikä tahansa laite³ yhdellä USB-C[®]-kaapelilla saadaksesi vahvan 100 W:n virransyötön. 100 Hz:n virkistystaajuudella¹ näet työsi laadukkaana ja terävänä, ja 100 %:n sRGB-väriavaruus¹ ja HP Progressive White Balance² takaavat eloiset ja yhdenmukaiset värit.



Suunniteltu toimimaan upeasti yhdessä

Muunna tilasi saumattomaksi työpisteeksi. Kolmelta sivulta reunukseton näyttö mikoreunaisella kehyksellä takaa, että näet enemmän kuin koskaan. Ketjuta⁴ toinen HP Series 5 Pro -näyttö⁵ täydelliseen kahden näytön kokoonpanoon ja uuden tason tuottavuuteen.



Hallitse käyttömukavuuttasi

Etsi tapa, jolla tunnet olosi parhaaksi mahdolliseksi koko päivän ajan, hyödyntämällä nelisuuntaista säädettävyyttä, jonka voi optimoida vaihteittaisen ergonomisen asennusoppaan⁶ avulla. Asennusopas on saatavilla HP Display Centeristä.⁷ Huolehdi silmiesi mukavuudesta HP Eye Ease -ominaisuudella, joka vähentää sinisen valon määrää väreihin vaikuttamatta.

Vastuullisuutta käytännössä

Vastuullisia materiaaleja

Tämä energiatehokas näyttö on vastuullisesti suunniteltu. Se sisältää vähintään 90 % kierrätysmuovia⁸, 20 % kierrätyslasia näytön paneelissa¹⁰ ja 90 % kierrätysalumiinia jalustassa⁹. Lisäksi paperipohjainen pakkaus on kokonaan vastuullisesti hankittu¹¹.



HP Series 5 Pro QHD USB-C 27" -näyttö - 527pu

Mukana



QHD-resoluutio

Uppoudu vangitsemaan 3,7 miljoonan pikselin tarkkuuteen ja teräviin yksityiskohtiin. 2560 × 1440 Quad HD -resoluutio muuntaa kaiken sisältösi upeaksi katselukokemukseksi tällä 27 tuuman näytöllä.¹

IPS-tekniikka

Seisotpa tai istutpa missä tahansa, IPS-tekniikka tarjoaa tarkan ja yhdenmukaisen kuvan laajalla 178 asteen vaaka- ja pystysuunnan katselukulmalla.¹

Virkistystaajuus 100 Hz

Sadan hertsin virkistystaajuuden ansiosta näyttö näyttää yksityiskohdat selkeästi, vaihtaa sujuvasti kuvasta toiseen ja mahdollistaa siten nopean reagoinnin.¹

Enemmän kontrastia

Näet hienovaraiset erot väreissä, varjoissa ja kirkkaissa kohdissa parannetun 1500:1-kontrastisuhteen ansiosta.¹

Korkea kirkkaus

350 cd/m²:n kirkkauden ansiosta näet selvästi. Paranna visuaalista suorituskykyäsi työntekoa varten tai viihteestä nauttimiseen.¹

100 % sRGB-väriavaruudesta

Nauti erittäin tarkoista väreistä näytöllä, jossa on 100 %:n sRGB. Tämä HP-näyttö tarjoaa ihanteellisen värin toiston mahdollisimman vaivattomasti.¹

Progressive White Balance

Sisällön työstäminen on helpompaa, kun se näyttää samalta molemmilla näytöillä. Progressive White Balance (Progressiivinen valkotasapaino) on HP-tekniikka, joka tarjoaa yhdenmukaisen valkopisteiden vastaavuuden näytöltä toiselle.²

USB-C®-liitäntä

Pidä laitekokoosi yksinkertaisena ja saumattomana näytöllä, jossa on kaikki sisäänrakennettuna. Liitä näppäimistö ja hiiri näytön takana oleviin portteihin ja ainoastaan yksi USB-C® -kaapeli kannettavaasi dataa, videoita ja jopa 100 W:n lataustehoa varten.

Ketjuta toinen HP Series 5 Pro -näyttö

Saat entistä enemmän näyttötilaa DisplayPort™-liitännän avulla ketjuttamalla toisen HP Series 5 Pro -näytön täydelliseen kahden näytön kokoonpanoon.^{4,5}

Enemmän liitäntöjä. Enemmän tehoa. Helposti käytettävissä.

Runsaasti liitäntöjä: täysitoimintoinen USB-C®, HDMI 2.0-, DisplayPort™ 1.4-, USB-C® tulosuuntaan sekä kolme USB-A 3.2 -liitäntää.¹²

Tyylikästä muotoilua, siisti työtila

Näe ja tee enemmän näytölläsi kolmisivuisen reunuksettoman näytön ja mikoreunan avulla, joka maksimoi tyylikkäästi näyttöalan ja tekee kahden näytön kokoonpanosta lähes saumattoman.

Loputon säätövara

Nelisuuntaisella säädöllä voit mukauttaa kiertoa, kallistusta, korkeussäätöä ja kääntöä sinulle, työpöydällesi ja tarpeisiisi sopivaksi.

Aina päällä, todennukaiset värit, sinisen valon suodatus

HP Eye Ease on aina toiminnassa oleva sinivalosuodatus, joka auttaa lievittämään silmien rasittumista päivän mittaan vähentämällä sinivaloa vaikuttamatta värien täsmällisyyteen tai lisäämättä keltasiirtymää.

Ergonominen asennusopas

Voit säätää näyttöä sen maailmanluokan nelisuuntaisten säätöjen avulla saadaksesi optimaalista mukavuutta aamusta iltaan HP Display Centeristä löytyvän ergonomisen asennusoppaan ohjeilla.^{6,7}

HP Display Center

Mukauta näyttöäsi helpokäyttöisellä HP Display Center -ohjelmistolla, jolla voit muun muassa räätälöidä asetuksia ja jakaa näyttöjä osiin isäntätietokoneesta käsin. Löydä täydellinen katseluasento mukana toimitetusta HP:n ergonomisesta asennusoppaasta.^{6,7}

Uudistettu etähallinta

HP Client Management Script Library (CMSL) tekee etähallinnasta helppoa. Tämä tehokas ratkaisu toimii saumattomasti Intune/SCCM:n kanssa näyttölaitekannan hallitsemiseksi PowerShellin avulla.¹³

Single Power On

Kytke näyttöön ja tietokoneeseen virta hetkessä silloinkin, kun kansi on kiinni, painamalla näytön pohjassa olevaa virtapainiketta.¹⁴

Parempi energiatehokkuus

HP on sitoutunut suojelemaan yhteistä tulevaisuuttamme minimoimalla näyttöjen virrankulutuksen, ja vähentämään näin energian kohdistuvaa kysyntää. Näytössä käytetään korkeinta energiansäästöstandardia ENERGY STAR® -luokituksen ja EPEAT® Gold -rekisteröinnin mukaisesti.¹⁵



HP Series 5 Pro QHD USB-C 27” -näyttö – 527pu

Määritykset

Näytön tiedot

Näyttökoko
27”¹

Näytön koko (lävistäjä, metrimitat)
27 tuumaa (68,6 cm)

Katselualan koko
27” (68,47 cm)

Kuvasuhde
16:9¹

Kaarevuus
Täulu

Ominaiskuvatarkkuus
QHD (2560 × 1440)^{1,2}

Tarkkuus (enintään)
QHD (2 560 × 1 440 / 100 Hz)¹

Kuvatarkkuudet tuettuina
640 × 480 / 60 Hz; 640 × 480 / 75 Hz; 720 × 400 / 70 Hz; 800 × 600 / 60 Hz; 800 × 600 / 75 Hz; 1024 × 768 / 60 Hz; 1280 × 720 / 60 Hz; 1280 × 1024 / 60 Hz; 1440 × 900 / 60 Hz; 1600 × 900 / 60 Hz; 1680 × 1050 / 60 Hz; 1920 × 1080 / 60 Hz; 1920 × 1080 / 100 Hz; 1920 × 1200 / 60 Hz; 2560 × 1440 / 60 Hz; 2560 × 1440 / 75 Hz; 2560 × 1440 / 100 Hz; 1280 × 1024 / 75 Hz; 1024 × 768 / 75 Hz; 1280 × 800 / 60 Hz; 1920 × 1080 / 75 Hz

Paneelin tyyppi
IPS¹

Etulevy
Mikroreuna kolmella sivulla

Paneelin aktiivinen alue
59,67 × 33,57 cm

Paneelin bittisyvyys
Aito 8-bittinen¹

Näytön värit
Tukee jopa 16,7 miljoonaa väriä¹

Näytön värintoistoalue
100% sRGB

Päivitysnopeus (maksimi)
100 Hz¹

Näytön virkistystaajuus
50-75 Hz (Pystysuora)¹ 30-155 kHz (Vaakasuora)¹

Vasteaika
5 ms GtG (Overdrive-toiminnolla)

Kirkkaus
350 cd/m²¹

Kontrastisuhde
1500:1 (Staattinen)¹ 10000000:1 (Dynaaminen)¹

Kuvapisteväli
0,23 × 0,23 mm¹

Pikseliä tuumaa kohden (ppi)
109 ppi¹

Katselukulma
178° (Pystysuora)##displayviewanglelefttntnbr## 178° (Vaakasuora)##displayviewanglelefttntnbr##

Taustavalon tyyppi
Reunavalaistus; WLED

Taustavalolampun käyttöikä
30,000 hours

Näytön ominaisuudet
Virran kytkentä yhdellä painikkeella; Heijastamaton; Korkeussäätö/kallistus/kääntö/kierto; HP Eye Ease; Ketjutus¹³

Näytä käyttäjän hallintavalinnat
Kirkkaus+; Värit; Kuva; Tulo; Teho; Valikko; Hallinta; Tietoja; Sulje

Hallintaohjelmisto
HP Display Center; HP Client Management Script Library⁵

Etähallittavuus
In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot; Through HP Client Management Script Library¹²

Sinivalosuodatuksen tilat
Kyllä, HP Eye Ease (TUV-hyväksytty sinivalosuodattava laitteistoratkaisu)¹

Vilkumisenesto
Kyllä

Näytön käsittely
Heijastamaton

Kovuus
3H¹

Huntu
25%

VESA-kiinnitys
100 x 100 mm

Korkeudensäätöväli
150 mm

Kallistus
-5-20°

Kääntö
±45°

Kierto
±90°

Liitettävyys ja tietoliikenne

Portit ja liittimet
1 HDMI 2.0 -portti
1 DisplayPort™ 1.4 -liitäntä
1 DisplayPort™ 1.4 -lähtö
1 USB Type-C® -liitäntä – tiedonsiirtonopeus 5 Gb/s (USB-virransyöttö jopa 15 W)
1 USB Type-C® -liitäntä – tiedonsiirtonopeus 5 Gb/s (jopa 100 watin USB-virransyöttö, Alt Mode DisplayPort™ 1.4)
3 USB Type-A -liitäntää – tiedonsiirtonopeus 5 Gbit/s (1 lataava)
1 RJ-45 -liitäntä (10/100/1 000 Mbit/s)

HDCP
Kyllä, DisplayPort™, HDMI ja USB Type-C™

Virtalähde
100-240 VAC, 50-60 Hz

(Sisäinen)

Virrankulutus
208 W (enintään), 30 W (normaali), 0,5 W (valmiustilassa) 0,5 W

Tehontarve valmiustilassa
0,5 W

Logistiikka ja fyysinen jakelu

Tuotteen väri
Pikimusta

Jalustan väri
Pikimusta; Puhdas hopea

Irrotettava jalusta
Yes

Fyysinen tietoturva
Turvalukkovalmius⁴

Rungon pinta-ala
25,6 x 20,7 cm

Mitat ilman jalustaa (L x S x K)
61,34 × 4,73 × 35,67 cm (ilman jalustaa)

Mitat jalustan kanssa (L x S x K)
61,34 × 20,7 × 54,38 cm

Paino
7,2 kg (jalustan kanssa)

Pakkauksen mitat (L x S x K)
69,9 × 16 × 44,6 cm

Pakkauksen paino
10,43 kg

Varmenteet ja yhteensopivuus

Energiatehokkuus
ENERGY STAR® -hyväksyntä E

Ympäristömerkit
TCO-sertifioitu; TCO Certified Edge; EPEAT® Gold ja Climate+⁶

Ympäristöystävällisyyden määritykset
Vähähalogeeninen; Pakkauksessa käytetty muotoon puristettu kuitupehmuste on kokonaan vastuullisesti tuotettua ja kierrätettävää; Ulkopakkaus ja aaltopahvipehmusteet on valmistettu kokonaan vastuullisesti tuotetuista raaka-aineista, ja ne ovat kierrätettäviä; 85 % tietokonelaitteista kerättyä suljetun kierron muovio; Sisältää muutoin mereen päätyvää muovio; Näyttöpaneelissa on 20 % kierrätyslasia; Vähintään 40% kierrätysmetallia, josta 90 % on kierrätettyä alumiinia jalustassa^{7,8,9,10,11}

Sertifikaatit
BIS; BSMi; CB; CCC; CE; CECP; CEL, luokka 1; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); UAE; Ukrainan sertifikaatit; TÜV-sertifiointi väikkymättömyydelle; NRCS; PSE; GS; EE (Ukraina); TÜV Low Blue Light Hardware Solution -sertifioitu; MEPS (Korea); DoC (Australia ja Uusi-Seelanti); EMF

Microsoft WHQL -sertifiointi
Windows 11; Windows 10

Käytönaikaisen lämpötilan vaihteluväli
41 to 95°F

Käytönaikainen ilmankosteuden vaihteluväli
20-80 %-n suht. kost. (ei tiivistymistä)

Kosteus muulloin kuin käytön aikana
5-95 %

Lisätietoja

Tuotenumerot
9E0G5AA - 527pu (jalustan kanssa); 9E0G5E9 - 527pu (5 vuoden takuu); 9E0G5A5 - 527pu (PVC vapaa)

Valmistajan takuu
HP:n kolmen vuoden rajoitettu takuu

Pakkauksen sisältö
Takuukortti; Virtajohto; Pika-asennusohje; 1 USB Type-C®-Type-C-kaapeli³

Alkuperämaa
Valmistettu Kiinassa



HP Series 5 Pro QHD USB-C 27" -näyttö - 527pu

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP Business PC Security Lock v3 - lukkosarja



Estää kotelon luvaton käsittely ja suojaa tietokone ja näyttö työtiloissa ja julkisilla paikoilla HP Business PC Security v3 -turvalukkosarjalla.

Tuotenumero: 3XJ17AA

HP S101 Speaker Bar



Lisää rikkaita stereosoundeja valittuihin E-sarjan näyttöihin, Series 5 Pro -näyttöihin ja P-sarjan näyttöihin¹ ja pidä työpöytäsi siistinä ja järjestettynä HP S101 -kaiuttimella, joka sopii siististi näytön alle ja liitetään USBkautta.

Tuotenumero: 5UU40AA

¹ Compatible with select E-Series, P-Series, and Series 5 Pro monitors. Please check detailed compatibility on accessory datasheet.

² HP sisällyttää tuotteeseen yhden vuoden rajoitetun takuun, jolloin verkkotuki on käytettävissä 24x7. Lisätietoja saat HP:n asiakaspalvelukeskuksesta tai osoitteesta www.hp.com/go/orderdocuments. Edellyttää Internet-yhteyttä, joka on hankittava erikseen.

HP:n yhden näytön telinevarsi pikalukituksella



Enjoy more comfort and space with the HP Quick Release Monitor Arm. Easily mount and quickly release select E-Series G5¹, Series 5 Pro², and Series 7 Pro³ monitors to maximize workday comfort and desk space.

Tuotenumero: 762U0AA

¹ Compatible with monitors that have 100 x 100 VESA mount and adapter. Quick release attach capability is available for the following E-Series G5 monitors: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5, and E32k G5.

² Vaatii näytön VESA-sovittimen valittuihin malleihin. Ole hyvä ja ota yhteyttä myyntiedustajaasi tai HP-palveluun lisäohjeiden saamiseksi.

HP B560 PC -asennuskiinnitin



Create a compact workspace with the HP B560 PC Mounting Bracket. Attach your HP Desktop Mini PC¹ behind select E-Series G5², Series 5 Pro³, or Series 7 Pro⁴ monitors for a fully adjustable, space-saving solution.

Tuotenumero: 763U8AA

¹ Compatible with Desktop Mini PCs and Workstations that have a 100 mm x 100 mm VESA mount. Use included spacer kit to allow compatibility with HP Thin Clients that have a 100 mm x 100 mm VESA mount.

² Compatible with the following E-Series monitors: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5, and E32k G5, E45c G5.

HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve - kiinnitysteline



Laita HP Desktop Mini -tietokone turvallisesti HP Desktop Mini v4+ VESA -kiinnitystelineeseen ja kiinnitä se laajennusmoduulin kanssa tai ilman^{1,2} - näytön taakse, aseta ratkaisu seinälle ja lukitse se integroidulla turvakiinnikkeellä ja lisävarusteena saatavalla HP Ultra-Slim -kaapelilukolla.

Tuotenumero: 99T54AA

¹ Jokainen myydään erikseen. Laajennusmoduulit ovat yhteensopivia HP Desktop Mini v4+ VESA -suojuksen (99T54AA) kanssa. HP DM VESA -virtalähdeteline ja HP DM VESA -nopeasti asennettava liima ovat yhteensopivia vain HP Desktop Mini v4+ VESA -suojuksen (99T54AA) kanssa. Katso tarkat konfiguraatiot tuotteen QuickSpecs-tiedoista.

² Vaatii HP Quick Release -näyttövarren tai HP B600/B550/B560 -tietokoneen kiinnitystuen tiettyihin malleihin. Saat lisätietoja myyntiedustajalta tai HP-palvelusta.

HP Series 5 Pro QHD USB-C 27” -näyttö

- 527pu

Alaviitteet

Viestinnän alaviitteet

¹ Kaikki tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai heikompi.

² HP:n Progressive White Balance -ominaisuus on suunniteltu kalibroimaan 100 %:n täysi valkoinen HP Series 5 Pro -näyttöihin. Tämän säädön tarkoituksena on kohdistaa valkoinen piste tarkemmin eri HP Series 5 Pro -näyttöjen välillä. Näyttöjen luonteesta johtuen valkoisissa väreissä voi kuitenkin esiintyä havaittavia eroja, kun näyttöjä tarkastellaan eri kulumista.

³ Toimii kaikissa käyttöjärjestelmissä. Säilyttää saman virransyötön kytkettäessä useita laitteita.

⁴ 100 Hzn virkistystaajuutta tuetaan isäntätietokoneissa, joissa on DisplayPort™ 1.2 tai uudempi. Isäntä-PC saattaa vaikuttaa näyttöjen 1 ja 2 virkistystaajuuksyhdistelmiin. Käyttäjä voi ottaa virkistystaajuuudet käyttöön tietokoneen asetuksissa.

⁵ HP Series 5 Pro -näyttö tai lisänäyttö myydään erikseen.

⁶ Ergonominen asennusopas on saatavilla HP Display Centeristä. Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10 tai uudempi. HP Display Center on saatavilla Microsoft-kaupasta.

⁷ Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10 -käyttöjärjestelmä tai uudempi. HP Display Center on ladattavissa Microsoft-kaupasta Windowsille tai macOS:lle.

⁸ Kierrätysmuovin osuus ilmaistaan prosenttiosuutena muovin kokonaispainosta. Kierrätettyjen laitteiden jälkikäsitteily perustuu EPEAT®-standardin määrittämään tietokoneille IEEE 1680:1-2018 -standardissa.

⁹ Kierrätysmetalli on ilmoitettu prosenttiosuutena metallin kokonaispainosta ISO 14021 -standardin määritelmien mukaisesti yli 25 gramman painoisten metalliosien osalta.

¹⁰ Näyttöpaneelin kierrätetyn lasin osuus vaihtelee tuotekohtaisesti. Kierrätetyn lasin osuus ilmaistaan prosenttiosuutena lasin kokonaispainosta.

¹¹ Paperipohjainen tuotepakkaus on tehty kokonaan vastuullisista lähteistä hankituista sertifioiduista ja kierrätetyistä kuiduista.

¹² Mukana toimitetaan virtakaapeli ja USB-C 3.2 Gen 1 -kaapeli. Kaikki muut kaapelit myydään erikseen.

¹³ HP CMSL:n arvioidaan olevan saatavilla marraskuun 2024 ja huhtikuun 2025 välisenä aikana. HP CMSL:ää tuetaan vain 64-bittisessä PowerShell 5.1:ssä ja uudemmissa. CMSL-tuki Windows 10 -versiolle 1809 ja uudemmille sekä Windows 11:lle. Vanhempiin näyttöihin voi liittyä joitakin rajoituksia. Lataa HP CMSL sivustolta support.hp.com.

¹⁴ Virran kytkentä yhdellä painikkeella on yhteensopiva vain sellaisten HP-tietokoneiden kanssa, joissa on Windows 10 tai uudempi versio.

¹⁵ Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisteröintiin IEEE 1680:1-2018 EPEAT® -standardin mukaan. Rekisteröinnin tila vaihtelee maakohtaisesti. Lisätietoja saa osoitteesta www.epeat.net. EPEAT® on maailmanluokan ympäristömerkki elektroniikka- ja teknologiatuotteille. EPEAT® Gold with Climate+ -rekisteröidyt tuotteet ovat täyttäneet tiukat kriteerit ja niiden on riippumattomasti vahvistettu olevan vastuullisesti suunniteltuja planeettamme huomioiden. Kun valitset EPEAT Climate+ -n, et valitse vain tuotteita - valitset kokonaisen liikkeen, jonka keskiössä ovat yhteiskuntavastuu ja ilmastotoiminta. Tämän tuotteen on osoitettu täyttävän ENERGY STAR® -vaatimukset.

Teknisten määritysten alaviitteet

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

² DisplayPort™ 1.4 tai HDMI 2.0 vaaditaan, jotta näyttö voidaan ajaa nativiresoluutiolla. Liitetyn tietokoneen näyttönohjaimen on tuettava 2560 x 1440 -resoluutiota (60 Hz ja 8-bittiset värit) käyttämällä yhtä DisplayPort™- tai HDMI-liitäntää. Näytön suosituskäyttöön edellyttää, että liitetyn tietokoneen näyttönohjain tukee 2560 x 1440 -resoluutiota ja että käytettävissä on yksi DisplayPort™- tai HDMI-liitäntä.

³ Mukana toimitetut kaapelit saattavat vaihdella maittain.

⁴ Lukko hankittava erikseen.

⁵ Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10- tai uudempi versio. HP Display Centerin saa Microsoft Storesta.

⁶ EPEAT®-rekisteröity tietyillä alueilla. EPEAT®-rekisteröinti vaihtelee maittain. Maakohtaisen rekisteröintitilan näkee osoitteesta www.epeat.net. Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisteröintiin IEEE 1680:1-2018 EPEAT® -standardin mukaan. Rekisteröinnin tila vaihtelee maakohtaisesti. Lisätietoja saa osoitteesta www.epeat.net.

⁷ Kierrätyslasin osuus näyttöpaneelissa vaihtelee tuotekohtaisesti. Kierrätetyn lasin osuus ilmaistaan prosenttiosuutena lasin kokonaispainosta.

⁸ Muutoin mereen päätyvän muovin määrä ilmoitetaan prosenttiosuutena muovin kokonaispainosta. Muutoin mereen päätyvä muovi perustuu määritelmään, jota on käytetty UL2809-standardissa.

⁹ Ei sisällä ulkoisia virtalähteitä, WWAN-moduuleja, virtajohtoja, kaapeleita ja lisälaitteita. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

¹⁰ Pakkauslaatikko ja aaltopahvipohjaiset osat on tehty kokonaan kestävästä lähteistä hankituista, hyväksyntämerkityistä ja kierrätetyistä kuiduista.

¹¹ Kierrätysmetalli on ilmoitettu prosenttiosuutena metallin kokonaispainosta ISO 14021 -standardin määritelmien mukaisesti yli 25 gramman painoisten metalliosien osalta.

¹² Client Management Script Library tulee ladata yhdistettyyn tietokoneeseen CMSL-komentojen suorittamiseksi. Vanhempiin näyttöihin voi liittyä joitakin rajoituksia. Lataa HP CMSL osoitteesta support.hp.com.

