

**U/UTP Cat6A patchkabel, 1m, 500MHz, låsbara kontakter,
vit**

DELTACO



- Ledare av 28AWG ren koppar ger en flexibel kabel med endast 3,5mm ytterdiameter.
- Mantel av termoplast som varken avger rök eller halogengas vid upphettning.
- Möter Cat6A-specifikationen med 500MHz bandbredd och upp till 10Gbit/s överföringshastighet.

En kabel som är idealisk för att förhindra oavsiktliga avbrott i verksamhetskritiska applikationer.

SPECIFIKATIONER

Färg	Vit
Kabellängd	1
Kabeltyp	Nätverk
Kontakt 1:	RJ45 oskärmad hane
Kontakt 2:	RJ45 oskärmad hane
	Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\PriceCollection Object ([elements:Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection:private] => Array ([0] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 1.00 [currency:protected] => DKK) [1] => => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 1.00 [currency:protected] => EUR) [2] => => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 1.00 [currency:protected] => NOK) [3] => => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 1.00 [currency:protected] => SEK)))
Kabellängd	
Kabelstandard	Cat 6a
LSZH	1
Produktvikt	0.02 kg
Garanti	Livstid

LOGISTIK

Artikel nummer	UUTP-1102
Tillverkarens artikelnummer	UUTP-1102
Tillverkningsland	China
Produkt förpackningens EAN kod	7333048030689
Höjd (inkl. förpackning)	225 mm
Bredd (inkl. förpackning)	140 mm
Djup (inkl. förpackning)	10 mm
Vikt (inkl. förpackning)	0.02 kg
Produkt förpackningens netto vikt	0.02 kg
Ytter kartongens höjd	200 mm
Ytter kartongens bredd	380 mm
Ytter kartongens djup	380 mm
Ytter kartongens vikt	8.50 kg
Ytter kartongens antal	300