



 Lexmark™

CS622de

Tillförlitlighet. Säkerhet. Produktivitet.



CS622de



Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

Lexmark CS622de

Lexmark CS622de har en e-Task-pekskärm som erbjuder praktiska produktivetsappar, samtidigt som utbytetoners med hög kapacitet och verktyg som ger minskad tonerförbrukning kan kontrollera färgkostnaden. Ett tillförlitligt pappersmatningssystem har stöd för utskrift på upp till 37 sidor per minut*.



Redo när du är det

- ▶ En 1-GHz-processor med dubbla kärnor och 1 GB minne ger utskrift på upp till 37 sid/min*.
- ▶ Stålräm och robust design håller för hög belastning och i krävande miljöer.
- ▶ Fixeringsenhet med lång livslängd och bildkomponenter ökar drifttiden.
- ▶ Unison™-tonerutbyteskassetter räcker till upp till 7 000 sidor i färg och 10 500 sidor i svart**.
- ▶ Fortsätt skriva ut i svart om färgtonern tar slut.

Färg som ser till att spara

- ▶ PANTONE® -kalibrering, inbäddade färgprovssidor och Lexmark Colour Replacement skapar korrekta och proffsiga färgutskriften internt.
- ▶ Spara toner med en uppsättning verktyg som gör att du kan välja när och hur mycket färg som skrivs ut.

Inmatning som fungerar

- ▶ Tillförlitlig, flexibel mediehantering har stöd för kartong, små material och kuvert från huvudfacket eller en praktisk matare av enskilt ark.
- ▶ Standardinmatningskapacitet på 251 ark kan växa till 1451.

Interagera med lätthet

- ▶ En 10,9 cm e-Task-pekskärm med praktiska produktivetsappar som kan anpassas för att tillgodose dina behov.
- ▶ Via USB-porten på framsidan kan du skriva ut från populära filformat utan dator.
- ▶ Kompakt utformning gör enheten lättplacerad.
- ▶ Anslut via Ethernet, USB eller enklare alternativ för mobila utskriften.

Komplett säkerhetsutbud

- ▶ Lexmarks hela utbud av säkerhetsfunktioner hjälper till att skydda din information - i dokumentet, på enheten och i nätverket.
- ▶ Keypoint Intelligence - Buyers Lab gav Lexmark den prestigefyllda BLI PaceSetter-utmärkelsen i kategorin Document Imaging Security***.



Med tanke på planetens bästa

- ▶ Energisparande funktioner ger minskad strömförbrukning vid aktiv användning eller viloläge.
- ▶ Dubbelsidig utskrift som standard sparar papper.
- ▶ Återvinn kassetter genom prisbelönta Lexmarks program för insamling av kassetter (LCCP).

*Utskrifts- och kopieringshastigheterna har uppmätts enligt ISO/IEC 24734 respektive ISO/IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.
** Genomsnittlig deklarerad tonerkapacitet med kontinuerligt svart eller kontinuerligt CMY i enlighet med ISO/IEC 19798. Den faktiska kapaciteten kan variera avsevärt beroende på många faktorer. Mer information finns på www.lexmark.com/yields.
***Utmärkelsen är baserad på data från Västeuropa

Lexmark CS622de



- 1 CS622de 10,9 cm e-Task färgpekskärm
308 × 442 × 421 mm
- 2 Dubbelt 650-arksfack
133 × 424 × 416 mm
- 3 550-arksfack
133 × 424 × 416 mm

Justerbart skrivarställ (visas inte)
521 × 653 × 625 mm

Vridbar hurts (visas inte)
263 × 476 × 600 mm



Anmärkning 1: Har stöd för ett extra duofack för 650 ark, eller ett extra duofack för 650 ark och ett extra 550-arksfack med duofacket för 650 ark ovanpå.
Anmärkning 2: Alla måtvärden visas som höjd x bredd x djup. Mer information om de konfigurationer som stöds finns i kompatibilitetsguiden för skrivare, tillval och stativ på http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

© 2018 Lexmark. Med ensamrätt.

Lexmark, Lexmark-logotypen och Unison är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder. AirPrint och AirPrint-logotypen är varumärken som tillhör Apple, Inc. Google Cloud Print är ett varumärke som tillhör Google Inc. MOPRIA®, Mopria®-logotypen™ och Mopria® Alliance-logotypen är registrerade varumärken och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. PANTONE®, PANTONE® Goe™ och övriga varumärken för Pantone, Inc. tillhör Pantone, Inc. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Skrivare

Skärm	Lexmark e-Task pekskärm i färg 4,3" (10,9 cm)
Utskriftshastighet: Upp till ⁶	Svartvitt: 38 sid/min / Färg: 38 sid/min
Tid till första sidan: så snabb som	Svartvitt: 9 sekunder / Färg: < 7 sekunder
Upplösning	Svartvitt: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / Färg: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)
Minne / Processor	Standard: 1024 MB / Maximalt: 1024 MB / Dual Core, 1000 MHz
Hårddisk	Option available
Rekommenderad sidvolym per månad ²	1500 - 10000 Sidor
Maximalt utskriftskapacitet per månad: Upp till ³	100000 sidor per månad

Tillbehör⁷

Tonerkassettkapacitet (upp till) ¹	Färgkasset (CMY) med hög kapacitet för 5 000 sidor, Tonerkasset med hög kapacitet för 8 500 sidor, Färgkasset (CMY) med extra hög kapacitet för 7 000 sidor, Färg (CMY) patroner 1 400 -sidor, Svart bläckpatron 2.000 -pages, Svart Extra High Yield Cartridge 10.500 -sidor
Trummans kapacitet är beräknad: upp till ⁵	125,000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning
Tonerkassetter som ingår vid leverans ¹	Tonerkassetter färg (CMY) Return Program 2 000 sidor, Tonerkasset (start) svart Return Program 3 000 sidor

Pappershantering

Ingår pappershantering	250 arks inmatning, 125 arks utmatningsfack, Inbyggd duplexenhet, Manuell arksmatare 1 ark
Valfritt pappershantering	550-arksfack, 550 ark pappersmagasin inkl. universalfack för 100 ark
Pappersinmatningskapacitet: Upp till	Standard: 250+1 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 1450+1 ark på 75 g/m ²
Pappersutmatningskapacitet: Upp till	Standard: 125 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 125 ark på 75 g/m ²
Hanterade mediatyper	Card Stock, Envelopes, Paper Labels, Plain Paper, Vinyetiketter, Refer to the Card Stock & Label Guide.
Hanterade mediastorlekar	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, C5 Envelope, DL Envelope, Hagaki-kort, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Allmänt⁴

Standardportar	Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A), Bakre USB 2.0 Hi-Speed certifierad port (typ A)
Extra nätverkportar	MarkNet N8352 802.11b/g/n trådlös, Marknet N8372 WiFi Option
Ljudnivå i drift	Utskrifts: 51 dBA
Driftsmiljö	Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet, Höjd: 0 - 3048 meter, Temperatur: 10 till 32°C
Garanti	1-Year Onsite Repair, Next Business Day
Storlek (mm - H x B x D) / Vikt	308 x 442 x 421 mm / 21 kg

All information i denna broschyr kan komma att ändras utan föregående meddelande. Lexmark är inte ansvarigt för eventuella fel eller försummelser.

Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

¹ Genomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig komposit CMY-deklarerad kasset ger upp till det här antalet standardsidor i enlighet med ISO / IEC 19798. ²"Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage. ³"Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. ⁴Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details. ⁵Den faktiska avkastningen kan variera beroende på andra faktorer, t.ex. enhetshastighet, pappersstorlek och matningsorientering, tonertäckning, magasin, procentandel av svartvitsutskrift och genomsnittlig utskriftsjobbkomplexitet. ⁶Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.