

NT 30/1 TACT TE L

NT 30/1 Tact Te -märkä-kuivaimuri on varustettu 30 litran säiliöllä ja automaattisella Tact -suodattimen puhdistusjärjestelmällä. Tässä Te-mallissa on myös työkaluliitäntä.



Tuotenumero

1.148-211.0

- PES-laakasuodatin
- Antistaattinen rakenne laitteen rungossa
- Automaattinen käynnistys/pysäytys (työkaluliitäntä)

Tekniset tiedot

EAN koodi		4054278046006
Jännite	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Ilman läpivirtaus	l/s	74
Alipaine	mbar / kPa	273 / 27,3
Säiliötilavuus	l	30
Säiliön materiaali		Muovi
Liitäntäteho	W	max. 1380
Varusteiden halkaisija		DN 35
Kumisen virtajohdon pituus	m	7,5
Äänenvoimakkuus	dB(A)	69
Väri		Antrasiitti
Paino (ilman varusteita)	kg	13,5
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	18
Mitat (p × l × k)	mm	560 × 370 × 580

Laite

Imuletkun pituus	m	4
Mutka		Muovi
Imuputkien määrä	kpl	2
Imuputkien pituus	mm	550
Imuputkien materiaali		Ruostumaton teräs
Pölypussien määrä	kpl	1
Pölypussin materiaali		Fleece
Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys	mm	360
Rakosuulake		■
Liitäntä sähkötyökaluille		■
Automaattinen pinnanvartija säiliön täyttyessä		■
Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle		■
Antistaattinen rakenne laitteen rungossa		■
Laakasuodatin		PES
Suodattimen puhdistus		Tact automaattinen suodattimen puhdistustoiminto
Törmäyssuoja		■
Turvallisuusluokitus		I
Säiliön pyörä seisontajarrulla		■

■ Toimituksen mukana.



Kärcher Tact, automaattinen suodattimenpuhdistusjärjestelmä

- Täysin automaattinen suodattimen puhdistus ilman imutehon menetystä.
- Kestävän suodattimen taloudellinen käyttöikä on vähintään 180 kg hienopölyä.



Kahvassa imutehon säätö ja kumipinnoite

- Uusi työkaluliitännäsovitin takaa optimaalisen kytkennän sähkötyökaluun.
- Imutehoa voidaan säätää sovittimen rungossa olevan säätimen kautta.



Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle

- Te-malleissa on vakiona automaattinen päälle/pois -toiminto työkaluliitännässä. Imuri kytkeytyy päälle, kun työkalu käynnistyy. Antistaattinen valmius laitteen rungossa.

VARUSTEET NT 30/1 TACT TE L
1.148-211.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
LAAKASUODATIN BIA C, PÖLYLUOKKA M				
Laakasuodatin (PES)				
Laakasuodatin PES	1	6.907-662.0	Kestävästä PES / fleece -materiaalista valmistettu laakasuodatin. Materiaali tarjoaa erinomaisen suodatustehon ja suojan kosteutta ja homeutumista vastaan. Täyttää pölyluokan M vaatimukset.	■
Laakasuodatin (paperi)				
Laakasuodatin, paperi	2	6.904-367.0	Märkä-kuivaimurin paperinen laakasuodatin pölyluokka M.	□
Laakasuodatin (PTFE)				
Laakasuodatin, PTFE	3	6.907-455.0	Märkä-kuivaimurin laakasuodatin, materiaali kosteutta kestävä PES/PTFE. Takaa puhtaamman poistoilman haastavissakin olosuhteissa. Pölyluokka M.	□
TAIVUTETUT IMUPUTKET				
Taivutetut imuputket, muovia				
Imurikahva DN 35 / NT	4	2.889-170.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Halkaisija 35 mm.	■
Imurikahva DN 35, antistattinen	5	2.889-148.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva, jossa mitoitus uudempiin T-sarjan pölynimureihin ja NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Ilmavirran säätö ja antistaattinen rakenne. Halkaisija 35 mm.	□
Imurikahva DN 35 / NT antistattinen	6	2.889-168.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Sopii erityisesti hienon pölyn imurointiin. Mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Halkaisija 35 mm.	□
SUULAKKEET				
Lattiasuulakkeet				
Lattiasuulake DN 35 / NT, 360 mm	7	2.889-152.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu lattiasuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 300 mm.	■
Lattiasuulake DN 35 / NT, 300 mm	8	2.889-173.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu imurin lattiasuulake. Mmitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 300 mm	□
Yhdistelmäsuulake (kuiva) ID 35, 270 mm	9	6.906-511.0	Combination floor tool with changeover function, plastic (272 mm). With stainless steel base plate, thread catcher 6.905-417.0 and DN 35 connection.	□
Lattiasuulake DN 35 / NT, 300 mm	10	6.906-512.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu lattiasuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 300 mm. Ohjainpyörät molemmilla sivuilla	□
Lattiasuulake alumiini DN 35 / NT, 370 mm	11	6.906-384.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu lattiasuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 370 mm	□
Lattiasuulake DN 35, 400 mm	12	2.889-118.0	Märkä-kuivaimureihin sopiva lattiasuulake. Pikakiinnikkeet, joiden avulla harjojen ja imukumien vaihto käy vaivattomasti. Leveys 400 mm, putkikoko 35 mm.	□
Rakosuulakkeet				
Rakosuulake DN 35 / NT 225 mm	13	2.889-159.0	Imurin muovinen rakosuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm.	■
Yleisharjat				
Yleisharja	14	6.900-425.0	All-purpose brush PPN_Bristle	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
SUULAKKEET				
Autonimurointisuulakkeet				
Autosuulake DN35, DN 35, 100 mm	15	2.889-356.0	Auton sisätilojen imurointiin suunniteltu suulake. Taivutettu muoto tuo lisää ulottuvuutta imurointiin. Kärkiosan leveys 100 mm. Mitoitus märkä-kuivaimureille, joiden putkikoko on 35 mm.	☐
Autosuulake, DN 35, 90 mm	16	6.906-108.0	Auton imurointiin suunniteltu, taivutettu suulake, jonka työskentelyleveys on 90 mm. Mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm.	☐
Imusuulake, kumikärki 45°				
Kumisuulake, DN 35, 45° kärki	17	6.902-104.0	Kuminen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 217 mm, sovitus 35 mm putkelle. Joustava materiaali soveltuu hyvin erikoiskohteiden imurointiin. Kärjen viistous 45 astetta.	☐
Harjasuulakkeet				
Harjasuulake, nivelöity 35 mm	18	6.903-862.0	Imurin harjasuulake, joka on kääntyvän nivelen ansiosta säädettävissä sopivaan työskentelyasentoon. Erinomainen varuste esimerkiksi huonekalujen ja auton sisätilojen imurointiin.	☐
IMUPUTKET				
Imuputket, ruostumaton teräs				
Imuputki rst DN 35 / NT 550 mm	19	2.889-192.0	Kestävää ja helposti puhtaana pidettävää ruostumatonta terästä oleva imurin imuputki. Mitoitettu Kärcher NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm. Sisältää kaksi 550 mm putkea.	☒
Imuputket metallia				
Imuputki NW 35 / NT 550 mm	20	2.889-191.0	Kromattu imurin imuputki, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm. Sisältää kaksi 550 mm kromiputkea.	☐
IMULETKUT				
Imuletkut, Clip system 2.0 (pölynimureissa vuodesta 2017 lähtien)				
Imuletku DN 35, 4 m	21	2.889-135.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa pikaliitin. Halkaisija 35 mm.	☒
Imuletku DN 35, 2,5 m	22	2.889-134.0		☐
Imuletku DN 35, antistaattinen, 2,5 m	23	2.889-136.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne ja pikaliitin. Halkaisija 35 mm.	☐
Imuletku DN 35, antistaattinen, 4 m	24	2.889-137.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne ja pikaliitin (C 35). Halkaisija 35 mm.	☐
Imuletku DN 40, 4 m	25	2.889-138.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip-system). Halkaisija 40 mm.	☐
Imuletku DN 35, 1,5 m	26	2.889-139.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip-system). Halkaisija 35 mm.	☐
Imuletku DN 40, öljynkestävä, 4 m.	27	2.889-140.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa on öljynkestävä rakenne sekä pikaliitin (clip-system). Halkaisija 40 mm.	☐
Imuletku DN 40, antistaattinen, 4 m.	28	2.889-141.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne ja pikaliitin (clip-system). Halkaisija 40 mm.	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
IMULETKUT				
Imuletkut, Clip system 2.0 (pölynimureissa vuodesta 2017 lähtien)				
Imuletku DN 40, antistaattinen, 2,5 m	29	2.889-142.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne sekä pikaliitin. Halkaisija 40 mm.	☐
Imuletku / imurin jatkoletku DN 35, 2,5 m	30	2.889-145.0	NT-märkä-kuivaimurin jatkoletku imuletkulle. Mukana pikaliitin (clip-system).. Halkaisija 35 mm.	☐
Korjaussarja imurin imuletkuun DN 35	31	2.889-149.0	Imureiden ja märkä-kuivaimureiden putkistoon sopiva korjaussarja, halkaisija 35 mm.	☐
Imuletku / imurin jatkoletku DN 35, antistaattinen, 2,5 m	32	2.889-343.0	Pölynimuriin ja märkä-kuivaimuriin sopiva imuletku, jolla voidaan jatkaa imurin omaa imuletkua. Antistaattinen rakenne. Mukana pikaliitin. Halkaisija 35 mm.	☐
SOVITINKAPPALEET				
Sovitin sähkötyökaluille, clip-kiinnitys, antistaattinen				
Työkaluliitin imuriin, antistaattinen	33	2.889-151.0	Märkä-kuivaimurin sovitin, jonka avulla sähkötyökalut voidaan liittää imuriin. Kuminen soviteosa ja ilmamäärän säädin. Antistaattinen rakenne.	☒
Sovitin C ID, (clip-kiinnike - kartio)				
Imurin adapteri suulakkeille DN 35	34	5.407-005.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin ja T-pölynimureihin sopiva adapteri. Mahdollistaa halkaisijaltaan DN 35 rakosuulakkeiden ja imuputkien kytkemisen suoraan uudenmalliseen DN 35 imuletkun päähän	☐
Sovitin sähkötyökaluille, kierteellä				
Imurin adapteri NT, DN 35-26	35	5.453-016.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva 3-portainen adapteri Sovitus 35 mm putkelle. Sisähalkaisijat 26-27 mm, 32-34 mm ja 35-37 mm. Ulkohalkaisijat 21,5 mm, 27 mm ja 31 mm.	☐
PÖLYPUSSI				
Fleece-pölypusit (3-kerroksiset)				
Pölypussi fleece, 5 kpl, NT 30/1	36	2.889-154.0	Kestävästä fleece-materiaalista valmistettu Kärcher NT 30/1 -märkä-kuivaimurin pölypussi. Tarjoaa hyvän suojan repeytymistä vastaan. Täyttää pölyluokan M vaatimukset	☐
SUODATIN T/NT				
Laakasuoatatin HEPA, pölyluokka H				
Laakasuoatatin, PTFE, HEPA / H	37	6.907-671.0	Märkä-kuivaimurin HEPA-suodatin, materiaali kosteutta kestävä PES/PTFE. Takaa puhtaamman poistoilman ja mahdollistaa imurin käytön korkean vaatimustason kohteissa. Pölyluokka H.	☐
Laakasuoatatin, lasikuitu HEPA / H	38	6.904-242.0	Märkä-kuivaimurin H-pölyluokan ja HEPA 13-luokan -laakasuoatatin. Sopii erikoiskohteiden siivoamiseen. Takaa puhtaamman poistoilman haastavissakin olosuhteissa. Materiaali lasikuitu.	☐
Karkean lian suodatin veden imurointiin				
Karkean lian suodatin	39	6.904-287.0	Märkä-kuivaimurin karkean lian suodatin. Käytetään ainoastaan nesteiden imuroinnissa. Suojaa moottoria estämällä irtolian ja pienten partikkeleiden pääsyn turbiiniin.	☐
Muovisäkit				
PE-muovipussi pölyttömään hävittämiseen, 10 kpl, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	40	2.889-158.0	Jätepussi, joka soveltuu pölypussien turvalliseen siirtämiseen imurista jätesäiliöön. Pakkaus sisältää 10 pussia	☐
Kangassuoatatin				
Kynttiläsuodatin puupölylle, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	41	2.414-000.0	Märkä-kuivaimurin kynttiläsuodatin / laskossuoatatin, joka on suunniteltu erityisesti puupölylle. Mahdollistaa suurten pölymäärien turvallisen imuroinnin. Pölyluokkien M ja L suoritustaso.	☐
Membraanisuoatatin NT, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	42	2.889-281.0	Märkä-kuivaimurin membraanisuoatatin. Sopii käytettäväksi NT Tact ja NT Ap -malleissa. Pestävä materiaalia. Mahdollistaa käytön ilman pölypussia.	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
VARUSTEPAKETIT IMUREIHIN				
Varustepaketti / suulakesarja imurointiin NT / DN 35	43	2.637-595.0	Märkä-kuivaimureille mitoitettu varustepaketti, joka on suunniteltu vaativaan ammatikäyttöön. Sisältää tärkeimmät varusteet lattiapintojen, mattojen ja kalusteiden imurointiin.	☐
Varustepaketti auton imurointiin NT / DN 35	44	2.862-166.0	Varustepaketti, joka sisältää auton imurointiin suunnitellut imurivarusteet. Sovitus NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja sovitin, jolla varusteet sopivat myös 40 mm putkille	☐
MUUT VARUSTEET MÄRKÄ-KUIVAIMUREIHIN				
Porausadapteri imuriin	45	2.679-000.0	Märkä-kuivaimurin sovitin, jonka avulla porauksesta tuleva puru saadaan imettyä suoraan imuriin. Erinomainen apuväline esimerkiksi tauluja kiinnitettäessä.	☐
Esisuodatussäiliö CS 40 Me	46	2.863-026.0	Märkä-kuivaimureihin ja pölynimureihin suunniteltu esisuodatussäiliö, joka kerää 99 % pölystä talteen. Erinomainen apuväline kuivaa kivipölyä ja hiekkapuhallushiekkaa imuroitaessa.	☐
Liitântäsarja CS 40 Me	47	2.863-027.0	CS 40 Me -esisuodatussäiliön päälle asennettava kytkentäkappale.	☐
Adapteri DN 35, uusi/vanha	48	2.889-312.0	Adapteri, jonka avulla uuden ja vanhan DN 35 pölynimuri- ja märkä-kuivaimurimalliston kahvoja ja imuletkuja voidaan käyttää ristiin. Halkaisija 35 mm.	☐
Adapteri DN 35 – 40 50, uusi/vanha, antistaattinen	49	5.031-436.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri, joka mahdollistaa vanhojen imuletkujen (DN 35, 40, 50) käyttämisen uudenmallisten varusteiden kanssa. Antistattinen rakenne.	☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.