PHILIPS

Philips 3000 series 34B2U3600C/00 tietokoneen litteä näyttö 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikseliä Wide Quad HD LCD Musta



Tuotemerkki : Philips **Tuoteperhe:** 3000 series **Tuotekoodi:** 34B2U3600C/00

Tuotteen nimi :
34B2U3600C/00

Kaareva yritysnäyttö 34B2U3600C WQHD-näyttö USB-C-liitännällä

Philips 3000 series 34B2U3600C/00 tietokoneen litteä näyttö 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikseliä Wide Quad HD LCD Musta:

Tässä näytössä laatu on kaiken keskiössä. WQHD-tarkkuutensa, Smart KVM -kytkimensä ja USB-C–RJ45-liitäntänsä ansiosta se on ihanteellinen vaihtoehto lähteiden välillä vaihtamiseen ja internetiin yhdistämiseen kuvanlaadusta tinkimättä.
Philips 3000 series 34B2U3600C/00. Näytön halkaisija: 86,4 cm (34"), Näytön erottelutarkkuus: 3440 x 1440 pikseliä, HD-tyyppi: Wide Quad HD, Näytön teknologia: LCD, Vasteaika (tyypillinen): 4 ms, Vakiokuvasuhde: 21:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. Sisäänrakennettu USB-keskus, USB-keskuksen versio: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: Musta





Näyttö	
Näytön halkaisija *	86,4 cm (34")
Näytön erottelutarkkuus *	3440 x 1440 pikseliä
HD-tyyppi *	Wide Quad HD
Vakiokuvasuhde *	21:9
Näytön teknologia *	LCD
Paneelin tyyppi *	VA
LED-taustavalo	✔
Taustavalon tyyppi	W-LED
Kosketusnäyttö *	✘
Näytön kirkkaus (tavallinen)	300 cd/m²
Vasteaika (tyypillinen) *	4 ms
Vasteajan mittaustyyppi	GTG (Gray to Gray)
Häikäisemätön näyttö	✔
Näytön muoto *	Kaareva
Näytön kaarevuusarvo	1500R
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet	3440 x 1440
Kontrastisuhde (tyypillinen) *	3500:1
Kontrastisuhde (dynaaminen)	50000000:1
Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi	SmartContrast
Suurin päivitystaajuus *	120 Hz
Katselukulma, vaakasuora	178°
Katselukulma, pystysuora	178°
Näyttövärejä *	1,07 miljardia väriä
Kuvapikselitiheys	0,23175 x 0,23175 mm
Pikselitiheys	110 ppi
Skannausalue (pysty)	48 - 100 Hz
Kuvakoko, vaaka	79,7 cm
Kuvakoko, pysty	33,4 cm

Ergonomia	
VESA-kiinnitys *	✔
VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm
Kaapelilukkopaikka *	✔
Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington
Korkeudensäätö *	✔
Säädettävä korkeus (max)	18 cm
Kääntyvyys	✔
Kääntyvä kulma alue	-180 - 180°
Korkeussäätö	✔
Kallistuskulma	-5 - 30°
Kuva kuvassa	✔
On Screen Display (OSD)	✔
Näyttökielet	Portugali, Tšekki, Hollanti, Englanti, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Italia, Japani, Korea, Puola, Venäjä, Yksinkertaistettu kiina, Espanja, Ruotsi, Perinteinen kiina, Turkki, Ukraina
LED-merkkivalot	✔

Virranhallinta	
Energiatehokkuusluokka (SDR) *	D
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti *	20 kWh
Virrankulutus *	28,19 W
Virrankulutus valmiustilassa *	0,3 W
Virrankulutus (pois päältä)	0 W
Virrankulutus (PowerSave)	20,2 W
AC-syöttöjännite	100 - 240 V
AC-syöttötaajuus	50/60 Hz

Näyttö	
Digitaalinen vaakataajuus	30 - 190 kHz
Digitaalinen pystytaajuus	48 - 120 Hz
Ruudun halkaisija (cm)	86,36 cm
DDC/CI	✔
Haze rate	25%
Pinnan kovuus	3H
Värin syvyys	10 bittiä
Vakiovärialue	sRGB, NTSC
sRGB-kattavuus (tyypillinen)	120%
NTSC-kattavuus (tyypillinen)	104%
sRGB	✔
Paneelin koko	34 inch / 86.36 cm

Suorituskyky	
VESA Adaptive Sync -tuki	✔
Komponentin videosynkronointi	Erillinen synkronointi, Sync-on-green (SOG)
Välkkymätön teknologia	✔
Matala sinivalo -teknologia	✔
Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows 10, Windows 11
Mac-käyttöjärjestelmätuki	✔

Multimedia	
Kaiuttimien lukumäärä	2
Nimellisteho RMS	10 W
Sisäiset kaiuttimet *	✔
Sisäänrakennettu kamera *	✘

Suunnittelu	
Asema markkinoilla *	Yritys
Tuotteen väri *	Musta
Etureuna	Musta
Jalkojen väri	Musta

Liitettävyys	
Sisäänrakennettu USB-keskus *	✔
USB-keskuksen versio	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB upstream -porttityyppi	USB B-tyyppi, USB Type-C
Upstream -porttien määrä	2
USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä	1
USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä	1
USB A-tyypin downstream -porttien määrä	4
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✔
USB Power Delivery	✔
USB Power Delivery asti	90 W
HDMI *	✔
HDMI-porttien lukumäärä	1
HDMI-versio	2.0
DisplayPort-portteja	1
DisplayPort versio	1.4
Äänen ulostulo	✔
Sisäänrakennettu KVM-kytkin	✔
HDCP	✔
HDCP versio	2.2

Verkko	
Ethernet LAN	✔

Virranhallinta	
Virtalähteen tyyppi	Sisäinen
Energiatehokkuusasteikko	A - G

Ympäristöolosuhteet	
Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%
Käyttökorkeus	0 - 3658 m
Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 12192 m

Paino ja mitat	
Laitteen leveys (jalustan kanssa)	807 mm
Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	287 mm
Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	602 mm
Paino (jalustan kanssa)	10,4 kg
Leveys (ilman jalustaa)	807 mm
Syvyys (ilman jalustaa)	107 mm
Korkeus (ilman jalustaa)	369 mm
Paino (ilman jalustaa)	7,82 kg

Pakkaustiedot	
Pakkauksen leveys	930 mm
Pakkauksen syvyys	188 mm
Pakkauksen korkeus	525 mm
Pakkauksen paino	15,3 kg

Pakkauksen sisältö	
Jalusta sisältyy	✔
Sisältää johdot	DisplayPort, HDMI, Teho, C-tyypin USB:stä C-tyypin USB:hen
Käyttöopas	✔
Niputettu ohjelmisto	SmartControl

Kestävyys	
Kestävän kehityksen sertifikaatit	ENERGY STAR
Ei sisällä	Elohopea, PVC/BFR

Muut ominaisuudet	
HBR3-tuki	✔
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10
On/off-kytkin	✔
USB Power Delivery -versio	3.0
Picture by picture -toiminto (PbP)	✔
Ulkokuoren pintatyyppi	Pintakäsitelty
Näytön synkronoinnin tulosignaali	Separate Sync, Sync on Green
Käyttäjäkontrollit	SmartImage, Input, User, Menu, Power On/Off
Kuvanparannus	SmartImage
MultiView	2x devices, PIP/PBP mode
Säännöstenmukaiset hyväksynnät	CB; CE Mark; EPA; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; CEL; CCC; CECP; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; eyesafe® CERTIFIED 2.0; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
SmartImage	✔
SoftBlue	✔
EasyRead-tila	✔
Vaatimustenmukaisuustodistukset	RoHS
Ethernet LAN (RJ-45) -portit	1

Kierrätystiedot	
Pakkauskierrätysaste	100%

Kierrätystiedot	
Tuote käytetystä muovista	85%
Logistiikkatiedot	
Vientisäännöstelyluokitusnumero (ECCN)	EAR99

8721038002409

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date