EPSON

Epson EB-1780W Короткофокусный проектор 3000 лм 3LCD WXGA (1280x800) Белый, Серый



Производитель : Epson

Код товара: V11H795040

Модель : EB-1780W

Epson EB-1780W. Яркость проектора: 3000 лм, Проекционная технология: 3LCD, Собственная разрешающая способность пректора: WXGA (1280x800). Тип источника света: Лампа, Срок службы источника света: 4000 h, Срок службы источника света (экономический режим): 7000 h. Фокус: Ручной, Фокусное расстояние: 13.52 - 16.22 mm, Шкала диафрагм: 1,58 - 1,7. Поддерживаемые разрешения: 1280 x 800 (WXGA), Обработка видео: 10 бит, Цветовые режимы видео: Классная доска, Кино, Динамический, Презентация, sRGB, DICOM simulation mode. Wi-Fi стандартов: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Проектор	
Совместимость размера экрана *	762 - 7620 mm (30 - 300")
Проекционное расстояние	1,35 - 1,62 m
Проекционное расстояние (широкоуг.)	0,7 - 6,8 m
Проекционное расстояние (теле)	0,8 - 8,2 m
Контрастность (динамическая)	10000:1
Яркость проектора *	3000 лм
Проекционная технология *	3LCD
Собственная разрешающая способность пректора *	WXGA (1280x800)
Контрастность (типичная) *	10000:1
Собственное форматное соотношение *	16:10
Количество цветов	1,07 миллиардов цветов
Яркость проектора (эконом. режим)	1900 лм
Вертикальная частота сканирования	100 - 120 Hz
Горизонтальное корректирование трапецеидального искажения	-30 - 30°
Вертикальное корректирование трапецеидального искажения	-30 - 30°
Размер матрицы	1,5 cm (0.59")
Тип матрицы	3 ЖК панели (p-Si TFT актив)
Белый световой поток	3000 лм
Цветной световой поток	3000 лм

Источник света	
Тип источника света *	Лампа
Срок службы источника света *	4000 h
Срок службы источника света (экономический режим)	7000 h
Мощность лампы	206 W
Количество ламп	1 лампы

Объектив	
Фокус *	Ручной
Фокусное расстояние	13.52 - 16.22 mm
Шкала диафрагм	1,58 - 1,7
Функция приближения	✔
Тип зума	Ручной
Коэфициент приближения	1.2:1
Отношение расстояние от проектора до экрана к ширине получаемого изображения	1.04 - 1.26:1

Мультимедиа	
Номинальная RMS-мощность	1 W

Дизайн	
Позиционирование на рынке *	Бизнес
Тип продукта *	Короткофокусный проектор
Цвет товара *	Белый, Серый
Размещение	Потолок, Настольный
Светодиодные индикаторы	✔
Слот кабельной блокировки	✔
Тип слота кабельной блокировки	Kensington

Экран	
Встроенный экран *	✘

Энергопитание	
Источник питания *	Кабель переменного тока
Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	277 W
Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,34 W
Энергопотребление (экономичный режим)	200 W
Входящее напряжение сети	100-240 V
Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz

Условия эксплуатации	
Диапазон температур при эксплуатации	5 - 40 °C
Диапазон температур при хранении	-10 - 60 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%

Вес и размеры	
Ширина	292 mm
Глубина	213 mm
Высота	44 mm
Вес *	1,8 kg
Ширина упаковки	370 mm
Глубина упаковки	425 mm
Высота упаковки	140 mm
Масса брутто	3,65 kg

Видео	
Full HD *	✗
HD-ready	✓
3D *	✗
Поддерживаемые разрешения	1280 x 800 (WXGA)
Обработка видео	10 бит
Цветовые режимы видео	Классная доска, Кино, Динамический, Презентация, sRGB, DICOM simulation mode

Порты и интерфейсы	
Количество портов USB 2.0	2
Аудиовход для ПК	✓
Количество портов VGA (D-Sub) *	1
Количество HDMI портов *	1
Композитный видео вход *	1
Порт DVI *	✗
Mobile High-Definition Link (MHL)	✓

Сеть	
Wi-Fi *	✓
Wi-Fi стандартов	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Свойства	
Уровень шума (эконом. режим)	30 dB
Уровень шума *	39 dB
Страна производства	Филиппины
Защита паролем	✓

Мультимедиа	
Встроенные колонки *	✓

Содержимое упаковки	
Пульт дистанционного управления *	✓
Батарейки в комплекте	✓
Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, HDMI
Футляр для транспортировки	✓
Поставляемое ПО	EasyMP Multi PC Projection

Технические характеристики	
Функция USB дисплея	3 in 1: Image / Mouse / Sound
Сертификаты устойчивого развития	TCO

Логистические данные	
Количество в упаковке	1 шт
Количество в паллете	70 шт
Вес паллеты	0 g
Длина паллеты	120 cm
Ширина паллеты	80 cm
Высота паллеты	2,18 m
Количество продуктов в одном ряду	5 шт
Количество в ряду палеты (UK)	6 шт
Количество в палете (UK)	84 шт
Вес палеты (UK)	0 g
Длина палеты (UK)	120 cm
Ширина палеты (UK)	100 cm
Высота палеты (UK)	2,18 m
Код гармонизированной системы описания (HS)	85286200

8715946629919

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 18-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date