



**Универсальный быстросохнущий полуглянцевый печатный носитель HP для фотографий представляет собой недорогой пористый полуглянцевый быстросохнущий носитель для экономичной фотопечати презентационной графики, демонстрационных материалов и цветных презентаций.**

Художники-оформители, фотолаборатории, предприятия, оказывающие печатные услуги, изготовители плакатов и вывесок, занимающиеся созданием выставочных демонстрационных материалов. Плакаты и презентации, художественное оформление торговых точек и розничных магазинов, увеличение фотоизображений, создание репродукций произведений изобразительного искусства, геоинформационные системы (ГИС).

Недорогая полуглянцевая фотобумага для применения внутри и вне помещений.

Фотобумага, обеспечивающая получение мгновенно сохнущих и стойких к небрежному обращению изображений при использовании чернил на основе красителя и чернил, стойких к воздействию УФ-излучения. Изображения могут ламинироваться сразу после печати.

Универсальная быстросохнущая полуглянцевая фотобумага HP – экономичное решение для создания демонстрационных материалов и графики, цветных презентаций с использованием чернил на основе красителя или чернил, стойких к воздействию УФ-излучения.

# Универсальная быстросохнущая полуглянцевая фотобумага HP, 190 г/м<sup>2</sup>

## Совместимость

Сведения о совместимости можно получить из последней версии Таблицы совместимости расходных материалов для широкоформатной печати на сайте [www.hp.com/go/designjet/supplies](http://www.hp.com/go/designjet/supplies)

Наиболее актуальные профили ICC и профили носителей содержатся на сайте [www.hp.com/go/designjet/supplies](http://www.hp.com/go/designjet/supplies) (нажмите "ICC/media profiles" (Профили ICC/профили носителей) и выберите модель своего принтера). В случае, если Ваш принтер не поддерживает Postscript, пожалуйста, обратитесь к производителю внешнего процессора растровых изображений RIP.

## Характеристики продукта

Вес	190 г/м <sup>2</sup> согласно результатам испытаний по методике ISO 536		
Толщина	7,4 мил/188 мкм согласно результатам испытаний по методике ISO 534		
Непрозрачность	Более 90% согласно результатам тестирования по методике TAPPI T-425		
Яркость	Более 90% согласно результатам тестирования по методике TAPPI T-452		
Белизна	107 согласно результатам испытаний по методике CIE GANZ 82		
Ламинирование	Горячее и холодное		
Отделка	Полуглянцевая		
Температура эксплуатации	От 15 до 30° C		
Влажность при эксплуатации	От 15 до 80% относительной влажности		
Устойчивость к выцветанию (в помещении дома или офиса, чернила на основе красителя)	В тестировании		
Время высыхания	Менее 1 минуты (при температуре 23°С и относительной влажности 50%)		
Срок хранения	2 года в невскрытой оригинальной упаковке		
Температура хранения	От 18 до 30° C		
Влажность при хранении	От 35 до 65% относительной влажности		
Страна происхождения	Сделано в Германии		
Информация о заказе	<b>Номера продуктов</b>	<b>Размеры рулона</b>	<b>Универсальные коды продуктов</b>
	Q8755A	1067 мм x 61 м	808736847186
	Q8757A	1524 мм x 61 м	808736847193

**Гарантия** Материалы HP для широкоформатной печати обеспечиваются гарантией отсутствия брака и производственных дефектов, а также устойчивости к замятию носителя в процессе печати при соблюдении правил применения. Если пользователи по тем или иным причинам не удовлетворены широкоформатными печатными материалами HP, им необходимо обращаться к реселлеру HP.

© 2005-2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информация в настоящем документе может быть изменена без уведомления.

HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе.

Дополнительную информацию о материалах HP для крупноформатной печати см. по адресу <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 4AA0-6826 RUE

