QNAP TVS-H674 NAS Tower Intel® Core™ i5 i5-12400 32 GB DDR4 0 TB QuTS hero Черный





Производитель : QNAP

Код товара: TVS-H674-I5-32G

Модель : TVS-H674

QNAP TVS-H674. Тип: NAS. Тип корпуса: Tower. Класс устройства: Малый и средний бизнес. Семейство процессоров: Intel® Core™ i5, Модель процессора: i5-12400, Тактовая частота процессора: 2,5 GHz. Оперативная память: 32 GB, Тип внутренней памяти: DDR4. Общий объем установленной памяти: 0 TB. Установленная операционная система: QuTS hero

Устройства хранения данных	
Емкость накопителя *	0 GB
Поддерживаемые интерфейсы носителя	M.2, Serial ATA II, Serial ATA III
Поддерживаемые размеры дисков	2.5,3.5,M.2
Количество M.2 (M & B) слотов	2
Поддержка RAID *	✔
Уровни RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD
Восстановление RAID	✔
Отсеки накопителей с поддержкой hot-swap	✔
Поддерживаемые файловые системы	FAT32, HFS+, NTFS, ZFS, exFAT, ext3, ext4
Дисковые накопители установлены *	✘
Общий объем установленной памяти *	0 TB
Количество поддерживаемых дисков памяти *	6
Тип установленного накопителя *	✘
Поддерживаемые типы накопителей *	HDD & SSD
Авто-перестройка	✔
Дисковый роуминг	✔

Процессор	
Производитель процессора *	Intel
Поколение процессора	Intel® Core™ i5 12-го поколения
Семейство процессоров *	Intel® Core™ i5
Модель процессора *	i5-12400
Тактовая частота процессора *	2,5 GHz
Повышеная частота процессора	4,4 GHz
Количество ядер процессора	6
Потоки процессора	12
Кеш-память процессора	18 MB
L2 кэш-память	7,5 MB
Тип шины	DMI4
Конфигурация Центрального Процессора (макс.)	1

Производительность	
Функция резервного копирования *	✔
Свойства резервного копирования	Облачный, Накопитель USB, iSCSI LUN
Зуммер	✔
Многоязычная поддержка	✔
Число пользователей	16000 пользов.
Сторонняя поддержка	✔
Моментальный снимок	✔
Протоколы управления	SNMP V2/V3
Управление через веб-интерфейс	✔
Управление правами доступа к общим папкам	✔
Алгоритмы шифрования данных	FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSH
Список контроля доступа (ACL)	✔
Кнопка сброса установок	✔
Вкл/Выкл переключатель	✔
Встроенный FTP-сервер	✔
Поддерживаемые браузеры	Apple Safari (latest version), Google Chrome (latest version), Microsoft Edge (latest version), Mozilla Firefox (latest version)
Системный журнал	✔
Горячий резерв	✔
Сканирование диска	✔
Поддержка S.M.A.R.T.	✔
Общая папка	Thick, Thin
Кнопка резервирования данных	✔
Функция копирования USB	✔

программное обеспечение	
Установленная операционная система *	QuTS hero
Версия операционной системы	h5.0.0

Процессор	
Модель встроенного графического адаптера	Intel UHD Graphics 730
Память	
Оперативная память *	32 GB
Тип внутренней памяти	DDR4
Максимальный объем RAM	64 GB
Слоты памяти	2
Форм-фактор памяти	SO-DIMM
Флэш-память	5000 MB
Сеть	
Подключение Ethernet *	✔
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000,2500 Мбит/с
DHCP сервер	✔
Поддержка Jumbo Frames	✔
Поддержка iSCSI	✔
Функция Wake-on-LAN	✔
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4, IPv6
Динамический DNS	✔
Порты и интерфейсы	
USB порт *	✔
Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A	2
Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C	1
Количество HDMI портов	1
Версия HDMI	1.4b
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	2
Сопутствующие соединения	25000
Слоты PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Дизайн	
Тип корпуса *	Tower
Тип охлаждения *	Активный
Цвет товара	Черный
Количество вентиляторов	3 вентилятор(ы)
Диаметр вентилятора	9,2 cm
Диаметр вентилятора 2	6 cm
Закрытие отсеков для дисков	✔
Светодиодные индикаторы	Жесткий диск, ЛВС, M.2, Статус, USB
Встроенный экран	✔
Тип дисплея	ЖК
Слот кабельной блокировки	✔
Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Производительность	
Тип *	NAS
Класс устройства *	Малый и средний бизнес

программное обеспечение	
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Поддерживаемые операционные системы Linux	Ubuntu 14.04, CentOS 7.0, openSUSE 12.1, openSUSE 12.2
Поддерживаемые операционные системы Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Поддерживаемые серверные операционные системы	Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2012
Другие поддерживаемые операционные системы	Solaris 10, IBM AIX 7.1
Энергопитание	
Расположение блока питания	Встроенный
Мощность блока питания	250 W
Количество блоков питания	1
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	79,363 W
Потребление энергии в спящем режиме	39,911 W
Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Напряжение вентилятора	12 V
Вес и размеры	
Ширина *	264,3 mm
Глубина *	280,8 mm
Высота *	188,2 mm
Вес	6,55 kg
Ширина упаковки	295 mm
Глубина упаковки	390 mm
Высота упаковки	417 mm
Масса брутто	7,89 kg
Содержимое упаковки	
Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, LAN (RJ-45)
Количество силовых кабелей	1
Краткое руководство по установке	✔
Количество винтов	42
Ключ от дисковода в комплекте	✔
Тип упаковки	Коробочная версия

Особые свойства процессора	
Доступные встроенные опции	✗
Технология Enhanced Intel SpeedStep	✔
Execute Disable Bit	✔
Состояние бездействия	✔
Intel® 64	✔
Технология Визуализации (VT-x) Intel	✔
Технология Intel Virtualization for Directed I/O (VT-d)	✔
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT)	✔
Условия эксплуатации	
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	5 - 95%
Диапазон температур при хранении	-20 - 70 °C
Прочие свойства	
волоконно-оптический канал	✔
Гарантийный срок	3 лет

4711103082386

0885022024735

885022024735

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 01-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date