
DFX-9000N

DATASHEET / BROCHURE



Den i sin klass snabbaste 9-nålarsskrivaren för stora volymer hanterar blankettuppsättningar med upp till 10 delar vid upp till 1 550 cps för stabila utskrifter i stora volymer.

VIKTIGA FUNKTIONER

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Number of Pins	9 pins
Antal kolumner	136 kolumner
Printing Method	Matrisskrivare
Nålar	36 nålar (4 x 9)

UTSKRIFT	
Utskriftshastighet	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 1550 Tecken/s
Kopior	9 plus ett original
Utskriftsupplösning	240 x 144 DPI

CONNECTIVITY	
Anslutningar	USB 2.0, Dubbelriktad parallell, RS-232, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T)

PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER	
Pappersindrag	Rullpapper framsida och baksida, Pappersutmatning baksida
Pappersformat	Rullpapper (en- och flerskiktigt), Etiketter (en- och flerskiktiga)

ALLMÄNT	
Energiförbrukning	185 Watt, 75 Watt (i standby)
Mått	700 x 378 x 363 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	34 kg
Temperatur	Drift 5° C - 35° C
Kompatibla operativsystem	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Medföljande programvara	Epson Status Monitor
MTBF (medeltid mellan fel)	20.000 Timmar
Livslängd på skrivarhuvud	200 Miljoner slag/wire
Ljudtryck	Drift:58 dB (A)
Minne	128 kB Ingår
Bandkapacitet	15000000 Tecken Svart Draft
Luftfuktighet	Drift 10% - 80%

ANNAN	
Garanti	12 Månader På platsen-service Garantiförlängning finns som tillval

LOGISTIKINFORMATION

SKU	C11C605011A3
Streckkod	8715946415123
Tillverkningsland	Japan
Pallstorlek	1 Styck

DFX-9000N

LEVERANSOMFATTNING

- Huvudenhet
- Uppställningsanvisning
- Bruksanvisning (CD)
- Drivrutins- och hjälpprogram
- Programvara (CD)
- Garantidokument
- Strömkabel
- Färgband
- Gränssnitt mot externa nätverk

FÖRBRUKNINGSMATERIAL

- Epson SIDM svart färgbandskasset för DFX-9000 (C13S015384) (C13S015384)

OPTIONAL ACCESSORIES

- SIDM EpsonNet 10/100 Base Tx Internal Print Server PS107 1620202