

USB 2.0 till fiberoptik-omvandlare - 100BaseFX SC

Product ID: US100A20FXSC



Med denna USB till fiberoptik-omvandlare kan du använda USB 2.0-porten (Type-A) på din bärbara dator eller surfplatta för att få en säker fibernätverksanslutning. Windows® och Mac-kompatibel. Nätverksadaptorn ger en 100 Mbps Ethernet-anslutning och en 100BaseFX SC optisk sändtagare.

Fiberoptisk SC-port

Med en optisk sändtagare för 100Base-FX-nätverk levererar USB till fiber-omvandlaren nätverksanslutning med ett maximalt område på 2 km över multimodefiber.

Säker fiberanslutning

För en pålitlig fiberanslutning skyddar denna USB till fiberoptik-omvandlare ditt nätverk från problem mot elektroniska störningar - ett vanligt problem för RJ45-nätverk. Fiber-till-dator (FTTD) maximerar nätverkssäkerheten, vilket minskar risken för dataläckage gällande känslig information utan att kompromissa med nätverkshastighet och pålitlighet.

Enkel bärbarhet

Den strömförses direkt från USB 2.0-porten så att den är enkel att ansluta när du är på språng.

Plug and play

Kom igång snabbt. Denna USB till fiberoptik-omvandlare stöder certifierade drivrutiner för Windows, Mac och Linux®. När du ansluter adaptern till en USB-port installerar du bara drivrutinerna och adaptern är redo att sända över ett fibernät.

US100A20FXSC täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ger en bärbar nätverksanslutningslösning för mobila proffs, för åtkomst till ett fibernät via USB-porten på sin bärbara dator eller surfplatta
- Idealiskt för säker anslutning - en direkt fiberanslutning innebär att man slipper elektriska störningar som kan vara ett problem med RJ45-nätverkskort

Funktioner

- Ger fibernätverksanslutning för bärbara datorer eller surfplattor
- Fiber-till-dator (FTTD) maximerar nätverkssäkerheten, vilket minskar risken för dataläckage.
- Lägg till en 100 Mbps 100BaseFX SC Ethernet-anslutning via ett USB 2.0 Type-A-gränssnitt
- Bärbar design utan behov av en extern strömadapter (bus driven)
- 100Base-FX SC optisk sändtagare
- 2 km täckningsområde över multimodefiber
- Certifierade drivrutiner för Windows, MacOS och Linux
- Plug-and-play-installation
- Wake-On-LAN-stöd

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Busstyp	USB 2.0
	Chipset-ID	ASIX Electronics - AX88772C
	Gränssnitt	Fiber Ethernet
	Industristandarder	IEEE802.3x 100BASE-FX IEEE 802.1q VLAN taggning
	Portar	1
Prestanda	DDM	Nej
	Fibertyp	Multiläge
	Kompatibla nätverk	1000 Mbps (1 Gbps)
	Maximal dataöverföringshastighet	100 Mbps
	Maximalt avstånd	2 km (1.2 mi)
	Maximalt överföringsavstånd	2 km (1.2 mi)
	Promiscuous Mode	Ja
	Våglängd	1310nm
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
		1 - Fiber Optic SC Female
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows® Server 2008, 2012, 2016 macOS 10.9 - 10.13 Linux®-kernel 3.5 till 4.11.x, endast LTS-versionerna
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Ström
		1 - Länk/aktivitet
Ström	Power Source	Strömförsörjd via USB
Miljö	Drifttemperatur	0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)
	Förvaringstemperatur	-10° ~ 70°C (14° ~ 158°F)
	Luftfuktighet	5% ~ 90% RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	195 mm [7.7 in]
	Kabinetttyp	Av plast
	Produktbredd	55 mm [2.2 in]
	Produkthöjd	20 mm [0.8 in]
	Produktlängd	260 mm [10.2 in]

	Produktvikt	100 g [3.5 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	120 g [4.2 oz]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Nätverksadapter 1 - snabbstartsguide

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.