

**BOSCH**

Invented for life

Tuotteen tietolehti

Sähkötyökalut ammattilaisille & teollisuudelle

Akkuiskuporakoneet

GSB 12V-35



Optimaalisen kompakti, nopea ja suorituskykyinen ratkaisu

Tärkeimmät tiedot

Vääntömomentti (pehmeä/kova/maks.)	20/35/- Nm
Tyhjäkäyntikierrosluku (1. vaihde / 2. vaihde)	0 – 460 / 0 – 1.750 r/min
Ruuvien Ø, maks.	8 mm

Tilausnumero 0 601 9J9 001

[> Enemmän tuotetietoja](#)

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Vääntömomentti (pehmeä/kova/maks.)	20/35/- Nm
Tyhjäkäyntikierrosluku (1. vaihde / 2. vaihde)	0 – 460 / 0 – 1.750 r/min
Akun tyyppi	Litiumioni-
Iskuluku, maks.	26 250 min ⁻¹
Istukan aukeama, min./maks.	0,8 / 10 mm
Akun jännite	12 V
Paino ilman akkua	0,8 kg
Vääntömomentin säätöalueet	20+1
Työkalun mitat (korkeus)	160 mm
Pakkauksen mitat (leveys x pituus x korkeus)	357 x 442 x 117 mm
Kiristysalue, min.	0,8 mm
Kiristysalue, maks.	10 mm
Paino akkuineen	1 kg

'Värähtelyn yhteisarvot (Poraus metalliin)'

Värähtelyemissioarvo ah	0 m/s ²
Epävarmuus K	1,5 m/s ²

'Värähtelyn yhteisarvot (Iskuporaus tiiliseinään)'

Värähtelyemissioarvo ah	14,5 m/s ²
Epävarmuus K	1,5 m/s ²

'Värähtelyn yhteisarvot (Ruuvaus)'

Värähtelyemissioarvo ah	0 m/s ²
Epävarmuus K	1,5 m/s ²

Poran halkaisija

Poran Ø puu, maks.	32 mm
Poran Ø teräs, maks.	10 mm
Poran Ø tiiliseinä, maks.	10 mm

Ruuvien halkaisija

Ruuvien Ø, maks.	8 mm
------------------	------

Melu-/tärinätiedot

Poraus metalliin

Värähtelyemissioarvo ah	0 m/s ²
Epävarmuus K	1,5 m/s ²

Iskuporaus tiiliseinään

Värähtelyemissioarvo ah	14,5 m/s ²
Epävarmuus K	1,5 m/s ²

Ruuvaus

Värähtelyemissioarvo ah	0 m/s ²
Epävarmuus K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Invented for life

Tuotteen tietolehti

Sähkötyökalut ammattilaisille & teollisuudelle

Edut:

- 12 V:n luokan suurin iskuvoima, mikä mahdollistaa tehokkaan, jopa Ø 10 mm:n reiän iskuporaamisen kiviseinään
- Kompakti runko mahdollistaa kätevän ja helpon käytön – kaikkein haastavimmissakin työkohteissa
- Suuri 1 750 r/min pyörimisnopeus monipuolisiin töihin

