

# 

## LabelManager™

280

### БЫСТРО СОЗДАВАЙТЕ ЭТИКЕТКИ С ПОМОЩЬЮ СМАРТ-КЛАВИШ

Создавайте этикетки, используя возможности подключения к ПК или Mac® для импорта собственных шрифтов и графики

#### Характеристики

- Большой ЖК-дисплей
- Клавиатура компьютерного типа
- Сенсорные смарт-клавиши для быстрого форматирования
- Долговечная перезаряжаемая батарея
- Более 20 способов форматирования текста
- Более 200 символов и изображений клип-арт
- Печать этикеток шириной до 1/2 дюймов (12 мм)
- Для доступа к еще большему количеству функций загрузите приложение DYMO® Connect for Desktop












#### Отдельное устройство включает:

- LabelManager 280
- Перезаряжаемая батарея
- Пробная кассета этикеток D1, 12мм х 3 м, черный на белом
- Кабель USB
- Адаптер переменного тока
- Руководство пользователя
- Ограниченная гарантия «2»

#### Комплект включает

- LabelManager 280 + мягкий чехол
- 2х кассета для этикеток D1,
  9 мм х 7 м, черный на бесцветном | 12 мм х 7 м, черный на белом
- Перезаряжаемая батарея
- Кабель USB
- Адаптер переменного тока
- Руководство по быстрому началу работы
- Ограниченная гарантия «2»





Краткая спецификация				
Размеры единицы (В х Ш х Д)	107,5 х 206 х 46,5 мм			
Вес (с аккумулятором)	810 г			
Совместимость с Mac®/ПК	Да, через USB и DYMO Connect			
Допустимые размеры этикеток	6 мм, 9 мм и 12 мм			
Ленточная основа	Ленты D1 повышенной прочности			
Разрешение	180 точек на дюйм			
Система печати	термоперенос			
Скорость печати	15 мм/сек			
Штрих-коды	Да, через программное обеспечение DYMO Label			
Тип резака	Руководство			
Батареи	Перезаряжаемые			
Адаптер переменного тока	Да (входит в комплект)			
Сетевые подключения	нет			
Страна происхождения	Китай			

Номер артикула	Описание		Длина (см)	Ширина (см)	Высота (см)	Кол-во	EAN	Клиентская цена
S0968960	LabelManager 280 QWERTY	Единица	8,9	19,0	24,0	1	3501170968963	
2091152	Комплект LabelManager 280 QWERTY	Единица	20,5	10,2	5,7	1	3026980911522	
Принадлежности (www.dymo.com)								
S0895900	Зарядное устройство	Единица	9,0	4,8	8,2	1	-	

#### Стандартные полиэфирные этикетки D1

Для сотен задач в офисе или домашнем кабинете, таких как систематизация, хранения или учет активов. Допустимая температура: от -18°C до 90°C

СТАНДАРТНЫЕ ЭТИКЕТКИ D1 (3 м)	6 мм	9 мм	12 мм
ABC	-	-	2084349
ABC	-	-	2084401
СТАНДАРТНЫЕ ЭТИКЕТКИ D1 (7 м)	6 мм	9 мм	12 мм
ABC	S0720780	S0720680	S0720530
ABC	S0720770	S0720670	S0720500
ABC	S0720790	S0720730	\$0720580
ABC		S0720710	S0720560
ABC		S0720740	S0720590
ABC		S0720720	S0720570
ABC		-	S0720610
ABC		S0720690	S0720540
ABC		-	S0720510
		-	S0720600
ABC		S0720700	S0720550
ABC		-	S0720520
PROMO СПЕЦИАЛЬНАЯ УПАКОВКА ЛЕНТА D1 (7 M)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	-	2093096	2093097





#### Виниловые этикетки D1 повышенной прочности

Клей промышленной прочности обеспечит надежное крепление к различным поверхностям. Допустимая температура: от -40°C до  $80^{\circ}$ C

ЭТИКЕТКИ D1 ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ (З м)	12 мм
ABC	1978366
ABC	1978365
ABC	1978367
Этикетки D1 повышенной прочности (5,5 м)	12 мм
ABC	1978364





#### Постоянные полиэфирные этикетки D1

Профессиональная полированная отделка, идеально подходящая для панелей, блоков, лицевых панелей, полок, контейнеров и многого другого. Допустимая температура: от -40°C до 150°C\*

D1, постоянные, полиэфирные (5,5 м)	12 мм
ABC	S0718060

<sup>\*</sup>зависит от поверхности





#### Гибкие нейлоновые этикетки D1

Разработаны специально для неровных поверхностей и маркировки проводов и кабелей.

Допустимая температура: от -40°C до 60°C

12 мм
S0718040





Высококачественные этикетки DYMO® изготовляются в Бельгии

