

**USB-C Dockningsstation, triple display, 2x HDMI/DP,
USB-C/USB-A/RJ45/SD/3.5mm, PD 96W**

DELTACO



- PD 96 W
- 15-i-1
- Plug & Play
- 4K UHD 60 Hz
- Anslut upp till 3 skärmar
- 5-års garanti
- Kensington Security Slot och Kensington Nano Security Slot
- Wake-On-LAN
- Kompatibel med macOS, iPadOS, Windows 7/8/10/11 och Android
- Portar: USB-C hona, 3x USB-C 10 Gbit/s hona, 3x USB-A 10 Gbit/s, RJ45 hona, 2x HDMI, 2x DisplayPort, DC hona, SD-kortplats, microSD-kortplats, 3,5 mm ljudport (mikrofon och headset)

Uppgradera din arbetsyta för ökad produktivitet med en 15-i-1 dockningsstation. Med stöd för upp till tre skärmar och ett brett utbud av portar, inklusive 2x HDMI, 2x DP, 3x USB-C och 3x USB-A portar, 3,5 mm, RJ45 och SD kortplatser, för smidig anslutning av all din krinutrustning. dockan stöder 4K UHD vid 60 Hz på en skärm. och Full HD (1920x1080) på

En skärm:

HDMI 1: upp till 3840 x 2160 @ 30 Hz (60 Hz på MacBook)

HDMI 2: upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz

DisplayPort 1: upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz

DisplayPort 2: upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz

Två skärmar:

HDMI 1 / DisplayPort 1 + HDMI 2 / DisplayPort 2 upp till 3840 x 2160 @ 30 Hz

Tre skärmar:

HDMI 1 upp till 3840 x 2160 @ 30 Hz + DisplayPort 1 upp till 1920 x 1080 @ 60 Hz + HDMI 2 eller DisplayPort 2 upp till 1920 x 1080 @ 60 Hz

DisplayPort via USB-C kräver att din enhet stöder DisplayPort Alt-läge. För utökade skärmar krävs MST-stöd annars får du skärmar i spegel läge.

SPECIFIKATIONER

Färg	Silver
Produkt djup	225 mm
Produkt höjd	22 mm
Produktvikt	1.16 kg
Produkt bredd	85 mm
Garanti	5 år
Dockningstyp	För datorer
Anslutning från docka	USB-C
Power pass-through	1
Antal monitorer som stöds	3
DP Alt Mode	1
Port compatibility	USB-A, USB-C, RJ45, HDMI, DisplayPort, SD card, 3.5mm audio
PD output	96

LOGISTIK

Artikel nummer	1902424
Tillverkarens artikelnummer	USBC-HDMI29
Tillverkningsland	China
Produkt förpackningens EAN kod	7333048060648
Höjd (inkl. förpackning)	253 mm
Bredd (inkl. förpackning)	155 mm
Djup (inkl. förpackning)	64 mm
Vikt (inkl. förpackning)	1.34 kg
Produkt förpackningens netto vikt	1.16 kg
Ytter kartongens höjd	190 mm
Ytter kartongens bredd	280 mm
Ytter kartongens djup	412 mm
Ytter kartongens vikt	8.70 kg
Ytter kartongens antal	6