

U/UTP Cat6a laitekaapeli, 50m, 500MHz, Delta, LSZH, harmaa

DELTACO



- Tuote täyttää Cat6a-standardissa määritellyt vaatimukset. Se kykenee 10 Gbps:n nopeuteen silloin, kun siirtoetäisyys on korkeintaan 100 metriä.
- ETL- ja Delta-sertifioinnit
- Kupariset johtimet, joiden AWG-luku on 26
- Vakaa signaali sekä Ethernetiä että PoE:tä varten
- Kullatut liittimet, jotka pitävät signaalin tason vakaana
- Jos vaippa syttyy tuleen, se ei päästä ilmaan savua eikä halogeenikaasua
- 500 MHz:n kaistanleveys ja 10 Gbps:n tiedonsiirtonopeus

U/UTP Cat6a laitekaapeli, 50 m, 500 MHz, Delta-sertifioitu, LSZH, harmaa

Kestävä kaapeli, joka toimii erittäin luotettavasti. Johtimia ympäröi vaippa, joka on valmistettu kestämuovista. Kaapeli pysyy hyvin paikallaan, sillä sen liittimet sisältävät vedonpoiston. Kontaktipinnat on päällystetty kullalla, minkä ansiosta signaalin taso pysyy vakaana.

TEKNISET TIEDOT

Väri	Harmaa
Kaapelin pituus	50
Kaapelin tyyppi	Verkko
Liitin 1:	Suojaamaton RJ45 uros
Liitin 2:	Suojaamaton RJ45 uros
	Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\PriceCollection Object ([elements:Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection:private] => Array ([0] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 50.00 [currency:protected] => DKK) [1] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 50.00 [currency:protected] => EUR) [2] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 50.00 [currency:protected] => NOK) [3] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 50.00 [currency:protected] => SEK)))
Kaapelin pituus	
Kaapelin standardi	Cat 6a
Kaapelin sertifikaatti	ETL
LSZH	1
Tuotteen paino	1.90 kg
Takuu	Elinikäinen

LOGISTIIKKATIEDOT

Tuotenumero	TP-650AU
Valmistajan osanumero	TP-650AU
Valmistusmaa	China
Myyntipakkauksen EAN-koodi	7333048028600
Myyntipakkauksen korkeus	315 mm
Myyntipakkauksen leveys	300 mm
Myyntipakkauksen syvyys	60 mm
Myyntipakkauksen bruttopaino	1.90 kg
Myyntipakkauksen nettopaino	1.74 kg
Päälaatikon korkeus	345 mm
Päälaatikon leveys	490 mm
Päälaatikon syvyys	355 mm
Päälaatikon paino	14.50 kg
Päälaatikoiden määrä	7