TP-Link Omada ER605 проводной маршрутизатор Гигабитный Ethernet Черный

Производитель : TP-Link

Семейство продуктов: Omada

Код товара: ER605

Модель : ER605



TP-Link Omada ER605. Стандарты сети: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Тип Ethernet интерфейса: Гигабитный Ethernet, Свивка кабеля: 10/100/1000Base-T(X). Протокол маршрутизации: RIP-1, RIP-2, Протоколы управления: Telnet, Поддерживаемые сетевые протоколы: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP. Алгоритмы шифрования данных: 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, Метод аутентификации: SHA-1, MD5, Поддержка VPN (виртуальной частной сети): • 20 IPsec VPN Tunnels • LAN-to-LAN, Client-to-LAN • Main, Aggressive Negotiation Mode •.... Compliance certificates: RoHS. Поставляемые кабели: Кабель переменного тока



WAN подключение	
Ethernet WAN *	✔
DSL WAN *	✘
Слот для SIM-карты *	✘
Совместимость с 3G / 4G USB модемом *	✘
Сеть	
Стандарты сети *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Тип Ethernet интерфейса *	Гигабитный Ethernet
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с
Поддержка VLAN	✔
Контроль трафика	✔
Роутинг на основе политик	✔
Сопутствующие соединения	150000
Характеристики управления	
Управление через веб-интерфейс *	✔
Universal Plug and Play (UPnP)	✔
Кнопка сброса установок	✔
Порты и интерфейсы	
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Количество портов USB	1
Протоколы	
Поддержка DMZ	✔
Протокол маршрутизации	RIP-1, RIP-2
Протоколы управления	Telnet
DHCP клиент *	✔

Безопасность	
Функциональные возможности NAT	• One-to-One NAT • Multi-Net NAT • Virtual Server • Port Triggering • NAT-DMZ • FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG, UPnP
Сертификаты	
Compliance certificates	RoHS
Содержимое упаковки	
Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Инструкция	✔
Краткая инструкция пользователя	✔
Краткое руководство по установке	✔
Свойства	
Флэш-память	128 MB
Оперативная память	256 MB
Тип внутренней памяти	DRAM
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Поддерживаемые операционные системы Mac	MacOS
Поддерживаемые операционные системы Linux	✔
Сертификация	CE, FCC
Дизайн	
Цвет товара *	Черный
Монтаж в стойку	✔
Емкость стойки	1U
Светодиодные индикаторы	Активность, ЛВС, Система, USB, Глобальная компьютерная сеть (WAN)

Протоколы	
DHCP сервер *	✔
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP
Поддерживаемые протоколы	IPsec/PPTP/L2TP

Безопасность	
Алгоритмы шифрования данных *	3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1
Брандмауэр	✔
Метод аутентификации	SHA-1, MD5
Фильтрация URL-адресов	✔
Защита от DoS атаки	✔
Предотвращение ARP атак	✔
Трансляция сетевых адресов	✔
Логи системных событий	✔
Количество туннелей VPN	20
Поддержка VPN (виртуальной частной сети)	• 20 IPsec VPN Tunnels • LAN-to-LAN, Client-to-LAN • Main, Aggressive Negotiation Mode • DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 Encryption Algorithm • IKEv1/v2 • MD5, SHA1 Authentication Algorithm • NAT Traversal (NAT-T) • Dead Peer Detection (DPD) • Perfect Forward Secrecy (PFS) • PPTP VPN Server • 10 PPTP VPN Clients • 16 Tunnels • PPTP with MPPE Encryption • L2TP VPN Server • 10 L2TP VPN Clients • 16 Tunnels • L2TP over IPSec • OpenVPN Server • 10 OpenVPN Clients • 16 OpenVPN Tunnels

Энергопитание	
Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	9 W
Тип источника питания	Кабель переменного тока
Входящее напряжение сети	120 - 240 V
Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz

Условия эксплуатации	
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%

Вес и размеры	
Ширина	215 mm
Глубина	117 mm
Высота	31 mm

Данные об упаковке	
Ширина упаковки	190 mm
Глубина упаковки	254 mm
Высота упаковки	60 mm
Масса брутто	650 g



6935364089597



1210002611213



0840460604635



840460604635



1210002611206

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date