PHILIPS

Philips 6000 series 45B1U6900CH/00 tietokoneen litteä näyttö 113 cm (44.5") 5120 x 1440 pikseliä UltraWide Dual Quad HD LED Musta



Tuotemerkki : Philips **Tuoteperhe:** 6000 series **Tuotekoodi:** 45B1U6900CH/00

Tuotteen nimi :
45B1U6900CH/00

Curved Business Monitor 45B1U6900CH Kaareva 32:9 SuperWide -näyttö, jossa on USB-C

Philips 6000 series 45B1U6900CH/00 tietokoneen litteä näyttö 113 cm (44.5") 5120 x 1440 pikseliä UltraWide Dual Quad HD LED Musta:



Tämä USB-C-näyttö on suunniteltu videoiden katseluun, tiedonsiirtoon ja virransyöttöön. Sisäinen 5 megapikselin web-kamera tarjoaa tarkan kuvan ja vastamelumikrofoni varmistaa, että sinut kuullaan. Esiin kääntyvä web-kamera nopeuttaa käyttöä ja parantaa suojausta.
Philips 6000 series 45B1U6900CH/00. Näytön halkaisija: 113 cm (44.5"), Näytön erottelutarkkuus: 5120 x 1440 pikseliä, HD-tyyppi: UltraWide Dual Quad HD, Näytön teknologia: LED, Vasteaika (tyypillinen): 4 ms, Vakiokuvasuhde: 32:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. Sisäänrakennettu USB-keskus, USB-keskuksen versio: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: Musta

Näyttö	
Näytön halkaisija *	113 cm (44.5")
Näytön erottelutarkkuus *	5120 x 1440 pikseliä
HD-tyyppi *	UltraWide Dual Quad HD
Vakiokuvasuhde *	32:9
Näytön teknologia *	LED
Paneelin tyyppi *	VA
LED-taustavalo	✔
Taustavalon tyyppi	W-LED
Kosketusnäyttö *	✘
Näytön kirkkaus (tavallinen)	450 cd/m²
Vasteaika (tyypillinen) *	4 ms
Häikäisemätön näyttö	✔
Näytön muoto *	Kaareva
Näytön kaarevuusarvo	1500R
Kontrastisuhde (tyypillinen) *	3000:1
Kontrastisuhde (dynaaminen)	80000000:1
Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi	SmartContrast
Suurin päivitystaajuus *	75 Hz
Katselukulma, vaakasuora	178°
Katselukulma, pystysuora	178°
Näyttövärejä *	16,7 miljoonaa väriä
Kuvapikselitiheys	0,2124 x 0,2124 mm
Pikselitiheys	120 ppi
Skannausalue (vaaka)	30 - 114 kHz
Skannausalue (pysty)	48 - 75 Hz
Kuvakoko, vaaka	108,7 cm
Kuvakoko, pysty	30,6 cm
Ruudun halkaisija (cm)	113 cm

Ergonomia	
VESA-kiinnitys *	✔
VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm
Kaapelilukkopaikka *	✔
Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington
Korkeudensäätö *	✔
Säädettävä korkeus (max)	15 cm
Kääntyvyys	✔
Kääntyvä kulma alue	-45 - 45°
Korkeussäätö	✔
Kallistuskulma	-5 - 15°
Kuva kuvassa	✔
On Screen Display (OSD)	✔
Näyttökielet	Portugali, Tšekki, Hollanti, Englanti, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Italia, Japani, Korea, Puola, Venäjä, Yksinkertaistettu kiina, Espanja, Ruotsi, Perinteinen kiina, Turkki, Ukraina
OSD-kielten lukumäärä	21
Plug & Play -yhteensopiva	✔
LED-merkkivalot	Käyttö, Valmiustila

Virranhallinta	
Energiatehokkuusluokka (SDR) *	G
Virrankulutus *	46,3 W
Virrankulutus valmiustilassa *	0,3 W
Virrankulutus (pois päältä)	0 W
Virrankulutus (PowerSave)	39,4 W
AC-syöttöjännite	100 - 240 V
AC-syöttötaajuus	50/60 Hz

Näyttö	
HDR-tuettu	✔
Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR)	DisplayHDR 400
DDC/CI	✔
Haze rate	25%
Pinnan kovuus	2H
Värin syvyys	8 bittiä
Vakiovärialue	sRGB, NTSC
Värikirjo	107%
sRGB-kattavuus (tyypillinen)	123%
NTSC-kattavuus (tyypillinen)	107%
sRGB	✔
Paneelin koko	44.5 inch / 113 cm

Suorituskyky	
VESA Adaptive Sync -tuki	✔
Komponentin videosynkronointi	Erillinen synkronointi
Välkkymätön teknologia	✔

Multimedia	
Kaiuttimien lukumäärä	2
Nimellisteho RMS	10 W
Sisäiset kaiuttimet *	✔
Megapikselit	5 MP
Kiinteä mikrofoni	✔
Sisäänrakennettu kamera *	✔

Suunnittelu	
Asema markkinoilla *	Yritys
Tuotteen väri *	Musta
Kehyksetön muotoilu	✔
Etureuna	Musta
Jalkojen väri	Musta

Liitettävyys	
Sisäänrakennettu USB-keskus *	✔
USB-keskuksen versio	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB upstream -porttityyppi	USB Type-C
Upstream -porttien määrä	2
USB A-tyypin downstream -porttien määrä	4
USB C-tyypin downstream -porttien määrä	1
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✔
USB Power Delivery	✔
USB Power Delivery asti	100 W
HDMI *	✔
HDMI-porttien lukumäärä	2
HDMI-versio	2.0
DisplayPort-portteja	1
DisplayPort versio	1.4
Äänen ulostulo	✔
Mikrofonitulo	✔
Sisäänrakennettu KVM-kytkin	✔
HDCP	✔
HDCP versio	2.2
AC-sisään	✔

Verkko	
Ethernet LAN	✔

Virranhallinta	
Virtalähteen tyyppi	Sisäinen

Ympäristöolosuhteet	
Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%
Käyttökorkeus	0 - 3658 m
Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 12192 m

Paino ja mitat	
Laitteen leveys (jalustan kanssa)	1085 mm
Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	238 mm
Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	515 mm
Paino (jalustan kanssa)	13 kg
Leveys (ilman jalustaa)	1085 mm
Syvyys (ilman jalustaa)	158 mm
Korkeus (ilman jalustaa)	337 mm
Paino (ilman jalustaa)	9,9 kg

Pakkaustiedot	
Pakkauksen leveys	1180 mm
Pakkauksen syvyys	535 mm
Pakkauksen korkeus	235 mm
Pakkauksen paino	17,3 kg

Pakkauksen sisältö	
Jalusta sisältyy	✔
Sisältää johdot	HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC
Käyttöopas	✔
Niputettu ohjelmisto	SmartControl

Kestävyys	
Kestävän kehityksen sertifikaatit	ENERGY STAR, TCO
Ei sisällä	Elohopea, PVC/BFR

Muut ominaisuudet	
HBR3-tuki	✔
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8
Picture by picture -toiminto (PbP)	✔
Ulkokuoren pintatyyppi	Pintakäsitelty
Näytön synkronoinnin tulosignaali	Erillinen synkronointi
Valosensori	✔
EasyRead-tila	✔
LowBlue-tila	✔
Philips SmartUniformity	93 - 105%
Vaatimustenmukaisuustodistukset	RoHS
Käyttäjäkontrollit	Mic, SmartImage, Input, User, Menu, Power On/Off
Kuvanparannus	SmartImage
MultiView	PIP/PBP mode, 2x devices
Säännöstenmukaiset hyväksynnät	CB, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV Ergo, TUV/GS, eyesafe® CERTIFIED 2.0, cETLus, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Delta E	2
Keskimääräinen vikaantumisaika	70000 h
Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN	✔

Kierrätystiedot	
Pakkauskierrätysaste	100%
Tuote käytetystä muovista	85%

8712581797430

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 17-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date