# be quiet! Pure Power 13 M | 550W блок питания 20+4 pin ATX ATX Черный



**Производитель :** be quiet!

**Код товара:** BP024EU

**Модель :** Pure Power 13 M | 550W

be quiet! Pure Power 13 M | 550W. Общая мощность: 550 W, Входящее напряжение сети: 100 - 240 V, Пиковая мощность: 600 W. Разъем питания материнской платы: 20+4 pin ATX, Длина кабеля питания материнской платы: 55 cm, Длина кабеля питания SATA: 500,650,800 mm. Предназначение: ПК, Форм-фактор блока питания (БП): ATX, 80 PLUS сертификация: 80 PLUS Gold. Цвет товара: Черный, Тип охлаждения: Активный, Диаметр вентилятора: 12 cm. Поставляемые кабели: Кабель переменного тока, ЦП, PCIe, Peripheral (Molex), SATA



| Энергопитание | |
|---|---|
| Общая мощность * | 550 W |
| Пиковая мощность | 600 W |
| Входящее напряжение сети * | 100 - 240 V |
| Частота входящего переменного тока | 50/60 Hz |
| Максимальное входное напряжение при 110В | 10 A |
| Максимальное входное напряжение при 220В | 5 A |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Тип коррекции коэффициента мощности (PFC) | Активный |
| Количество шин +12 В | 1 |
| Комбинированная мощность (+3,3 В) | 120 W |
| Комбинированная мощность (+12 В) | 550 W |
| Комбинированная мощность (+5 В) | 120 W |
| Комбинированная мощность (-12 В) | 3,6 W |
| Комбинированная мощность (+5 VSB) | 15 W |
| Максимальный выходной ток (+3.3 В) | 20 A |
| Максимальный выходной ток (+12 В1) | 45,8 A |
| Максимальный выходной ток (+5 В) | 20 A |
| Максимальный выходной ток (-12 В) | 0,3 A |
| Максимальный выходной ток (+5 VSB) | 3 A |
| Время удержания | 21,68 ms |
| Эффективность | 92,1% |
| Функции защиты электропитания | Сверхток, Защита от перегрузки, Перенапряжение, Перегревание, Короткое замыкание, Surge & inrush protection (SIP), Пониженное напряжение |

| Порты и интерфейсы | |
|---|---|
| Разъем питания материнской платы * | 20+4 pin ATX |

| Порты и интерфейсы | |
|---|---|
| Длина кабеля питания процессора | 65 cm |
| Разъем PCI Express | ✔ |
| Тип свивки | Fully-Modular |

| Производительность | |
|---|---|
| 80 PLUS сертификация * | 80 PLUS Gold |
| Предназначение * | ПК |
| Форм-фактор блока питания (БП) * | ATX |
| Версия ATX | 3.1 |
| Версия EPS | 2.92 |
| Уровень шума | 20,8 dB |
| Тип оси куллера | Подшипник скольжения с винтовой нарезкой |
| Среднее время наработки на отказ | 100000 h |

| Дизайн | |
|---|---|
| Цвет товара | Черный |
| Тип охлаждения | Активный |
| Диаметр вентилятора | 12 cm |
| Количество вентиляторов | 1 вентилятор(ы) |
| Скорость вращения вентилятора | 0 - 1800 RPM |
| Освещение | ✘ |
| Вкл/Выкл переключатель | ✔ |

| Условия эксплуатации | |
|---|---|
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 40 °C |

| Содержимое упаковки | |
|---|---|
| Поставляемые кабели | Кабель переменного тока, ЦП, PCIe, Peripheral (Molex), SATA |

| Сертификаты | |
|---|---|
| Compliance certificates | BSMI, CB, CCC, CE, Федеральная комиссия по связи (ФКС), IRAM, RCM, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE, cTUVus |

| Вес и размеры | |
|---|---|
| Ширина | 150 mm |
| Глубина | 160 mm |

| Порты и интерфейсы | |
|---|---|
| Длина кабеля питания материнской платы | 55 cm |
| Количество разъемов питания SATA | 5 |
| Длина кабеля питания SATA | 500,650,800 mm |
| Периферийные (Molex) разъемы питания (4-конт) * | 2 |
| Длина периферийного (Molex) кабеля питания | 800,950 mm |
| Количество 6+2 контактных разъёмов для питания PCI Express | 2 |
| Разъемы питания PCI Express (12-конт) | 1 |
| Разъем процессора P4 (4-конт) | 2 |
| Разъем питания процессора (4+4-конт.) | ✔ |

| Вес и размеры | |
|---|---|
| Высота | 86 mm |
| Вес | 2,23 kg |

| Данные об упаковке | |
|---|---|
| Ширина упаковки | 210 mm |
| Глубина упаковки | 320 mm |
| Высота упаковки | 133 mm |
| Масса брутто | 3 kg |

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Сертификаты устойчивого развития | ENERGY STAR, ErP |

| Логистические данные | |
|---|---|
| Длина транспортировочной упаковки | 58 cm |
| Ширина транспортировочной упаковки | 32,5 cm |
| Высота транспортировочной упаковки | 23,3 cm |
| Количество в транспортировочной упаковке | 6 шт |
| Вес транспортировочной упаковки | 17,9 kg |

| Прочие свойства | |
|---|---|
| Винты в комплекте | ✔ |
| Кабельные стяжки включены | ✔ |

4260052192160

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 08-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date