

HP Series 7 Pro 5K2K 39,7" -kokousnäyttö - 740pm

Huipputason komentokeskuksesi

Näe ja tee enemmän uppoutumalla HP Series 7 Pro 5K2K 39,7" -kokousnäytön upelsiin, laajoihin grafiikoihin. Koe erinomaiset, realistiset värit ja näe kaikki projektisi kerralla, hämmästyttävän tarkasti kaarevalla ultrawide-näytöllä 5K2K-resoluutiolla.¹ Näytä ja kuulosta todentuntuaiselta kokouspuheluissa integroidulla 4K-web-kameralla, melua torjuvilla mikrofoneilla ja huippuluokan kaiuttimilla.



*Tuotteen kuva voi poiketa oikeasta tuotteesta

Näe kaikki ideasi selkeästi

39,7 tuuman 5K2K-resoluution kaareva näyttö tarjoaa täydellisen koko-resoluutiosuhteen. Paranna tuottavuutta helpolla moniajolla erittäin leveällä näytöllä, jossa on korkea pikselitiheys ja joka tarjoaa selkeät, tarkat kuvat ja tekstin. Käyttäjät voivat tarkastella kaikkia projektejaan minimaalisella painikkeiden painalluksella ja vierityksellä, olipa kyseessä useat sovellukset tai suuret työtiedostot, kuten videot tai laskentataulukot.

1,07 miljardia realistista väriä²

Poista esteet sinun ja näyttösi väliltä eloisilla, aina tarkoilla väreillä, jotka sopivat täydellisesti monimutkaisten tietograafien ja väririippuvaisten projektien työstämiseen. Tämän näytön väritarkkuus on tehdaskalibroitu. 100 %:n sRGB-väriavaruus ja 98 %:n Display P3 -väriavaruus¹ tarjoavat yli miljardi väriä. Värit, kuten paloautonpunainen, näyttävät realistisilta.

Täydellistä hallintaa. Täysin yhteydessä.

Tee työskentelystä suoraviivaisempaa ja katsele sisältöä helpommin yhdistämällä kaksi tietokonetta kahdella supernopealla Thunderbolt™ 3 -liitännällä, jotka syöttävät myös 165 W virtaa – joka riittää kahden tietokoneen lataamiseen samanaikaisesti. Integroitu HP Device Bridge 2.0 antaa hallita kahta Windows®- ja/tai Mac®-laitetta samalla näppäimistöllä ja hiirellä, ylläpitäen samalla verkkosuojausta hallitulla tiedostonjaolla³.

Vastuullisuutta käytännössä

Materiaaleja, joilla on merkitystä

Tämä HP Series 7 Pro -näyttö on parempi valinta innovatiivisessa muodossa – sen materiaalista 85 prosenttia on kuluttajilta kerättyä kierrätysmateriaalia ja 5 prosenttia merimuovia⁴, ja jalustassa on 90 prosenttia kierrätysalumiinia. Pakkausmateriaalit on hankittu kokonaan vastuullisista lähteistä⁵, ja malleilla on TCO-hyväksyntä, EPEAT®-rekisteröinti ja ENERGY STAR®-hyväksyntä,⁶ joten tiedät varmasti, että näyttösi ei ainoastaan palvele sinua hyvin, vaan se on myös planeetan kannalta hyvä vaihtoehto.



HP Series 7 Pro 5K2K 39,7" -kokousnäyttö – 740pm

Mukana



Täydelliseksi kalibroidut värit

Jokainen HP Series 7 Pro -näyttö käy läpi tarkan tehdaskalibroinnin, jossa varmistetaan, että yli 400 väriä saavuttavat alle 2:n Delta E -arvon, jolloin värierot eivät käytännössä ole ihmissilmän havaittavissa ja väritarkkuus on erinomainen.

Zoom-sertifioitu

Tiukat ääni- ja videotestit varmistavat laadukkaan ja luotettavan Zoom-käyttökokemuksen.

Esitä ja jaa sisältöä kahdelta laitteelta HP Device Bridge 2.0:n avulla

Hallitse kahta laitetta: kopioi, liitä, vedä ja pudota tiedostoja tai tietoja niiden välillä yhdellä näppäimistöllä ja hiirellä ylläpitäen samalla verkkosuojausta hallitulla tiedostonjaolla. Katsele näyttökuvia vieretysten yhdellä painalluksella tai käytä yhtä laitetta koko näytöllä.³

Jaa vain silloin, kun haluat

Avaa integroitu yksityisyysuojalla varustettu web-kamera tarvittaessa ja paina se alas, kun et tarvitse sitä – tämä toimii virtakytkimenä kameralle ja mikrofonille, mikä takaa yksityisyyden.

Windows® Helloa tukeva integroitu web-kamera

Käytä kasvojasi salasanan Windows® Hellolla.⁷

Kristallinkirkas äänentoisto

Sinut kuullaan aina selkeästi integroidulla web-kameralla, jossa on kohinaa vaimentavat mikrofonit ja kaksi sisäänrakennettua eteenpäin suunnattua 5 watin kaiutinta 200 Hz:n bassoleikkauksella, joka tarjoaa kristallinkirkkaan äänentoiston – yksikään sana ei jää kuulematta.

Web-kamera ja äänentoisto omalla tavallasi

Mukauta integroidun web-kameran asetuksia ja ääniasetuksia tarpeisiisi sopiviksi yksinkertaisella, helppokäyttöisellä HP Display Center -sovelluksella. Säädä kehystä, kirkkautta tai valotusta esikatseluikkunassa. Valitse kolmesta taajuuskorjaimen (EQ) tilasta äänikokemuksen mukauttamiseksi.⁸

Aina päällä, todenmukaiset värit, sinisen valon suodatus

HP Eye Ease on aina toiminnassa oleva sinivalosuodatus, joka auttaa lievittämään silmien rasittumista päivän mittaan vähentämällä sinivaloa vaikuttamatta värien täsmällisyyteen tai lisäämättä keltasiirtymää.

Loputon säätövara

Työskentele vaivattomasti kolmisuuntaisilla säädöillä, joiden avulla saat pidettyä niskasi, hartiasi ja selkäsi miellyttävässä asennossa koko päivän. Mukauta kallistusta, 150 mm:n korkeussäätöä ja kääntöä itsellesi, työpöydällesi ja tarpeisiisi sopiviksi.

Ergonominen asennusopas

Saavuta koko päivän kestävä mukavuus noudattamalla ergonomisen asennusoppaan parhaita käytäntöjä.⁹

Enemmän liitäntöjä. Enemmän joustavuutta

Useampi liitäntä tarjoaa enemmän liitäntämahdollisuuksia. 2 Thunderbolt™ 3 -liitännällä, HDMI-liitännällä, DisplayPort™-liitännällä ja neljällä USB-A 3.0 -liitännällä voit yhdistää useisiin laitteisiin, kuten näppäimistöön ja hiireen.¹⁰

Personalisoi ja säädä näyttöäsi helposti

Mukauta näyttöäsi helppokäyttöisellä ja intuitiivisella HP Display Center -ohjelmistolla, jonka avulla voit räätälöidä asetuksia, jakaa näytön osiin ja jopa himmentää näyttöä – kaikki tämä isäntätietokoneen kautta.⁵

Uudistettu etähallinta

HP Client Management Script Library (CMSL) tekee etähallinnasta helppoa. Tämä tehokas ratkaisu toimii saumattomasti Intune/SCCM:n kanssa näyttölaitekannan hallitsemiseksi PowerShellin avulla.¹¹

Luotettava internetyhteys

Voit luottaa yhteyteesi näytöllä, johon voidaan muodostaa Ethernet-yhteys RJ-45-portin avulla. Saat vakaan internetyhteyden ja IT-etäyhteyden.¹¹

Kolmen vuoden rajoitettu takuu

Mukana tulee 3 vuoden rajoitettu takuu.

HP Zero BrightDot -takuu

Jos vaikka vain kolmannes yhdestä kuvapistestä sammuu tai jää yhteen asentoon, HP vaihtaa koko näytön.¹²



HP Series 7 Pro 5K2K 39,7" -kokousnäyttö – 740pm

Määritykset

Näytön tiedot

Näytön koko (lävistäjä, metrimitat)
100,8 cm (39,7 tuumaa)

Katselualan koko
39,7" (100,8 cm)

Kuvasuhde
21:9¹

Kaarevuus
2500R

Ominaiskuvatarkkuus
WUHD (5120 × 2160)^{1,2}

Tarkkuus (enintään)
WUHD (5120 × 2160 / 60 Hz)

Kuvatarkkuudet tuettuina
640 x 480; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1080; 2560 x 1440; 2560 x 1600; 2560 x 2160; 3840 x 1600; 3840 x 2160; 4096 x 2160; 5120 x 2160

Paneelin tyyppi
IPS; LCD

Etulevy
3 sivulta reunukseton

Paneelin aktiivinen alue
92,93 x 39,2 cm

Paneelin bittisyvyys
10-bittinen (8-bittinen + FRC)¹

Näytön värit
Tukee jopa 1,07 miljardia väriä³

Näytön värintalstoalue
100% sRGB; 98% DisplayP3

Päivitysnopeus (maksimi)
60 Hz

Näytön virkistystaajuus
29–60 Hz (Pystysuora)¹ 15–134 kHz (Vaakasuora)¹

Vasteaika
5 ms GtG (Overdrive-toiminnolla)¹

Kirkkaus
300 NIT¹

Kontrastisuuhde
1000:1 (Staattinen)¹ 10000000:1 (Dynaaminen)¹

Kuvapisteväli
0,18 × 0,18 mm

Pikseliä tuumaa kohden (ppi)
139 ppi¹

Katselukulma
178° (Pystysuora) 178° (Vaakasuora)

Taustavalon tyyppi
Reunavalaisu

Taustavalolampun käyttöikä
30,000 hours

Näytön ominaisuudet
Heijastamaton; Sisäiset kaiuttimet; Kaareva näyttö; HP Eye Ease; Sisäinen mikrofonit; Device Bridge 2.0; Kuva kuvan vieressä -tili; Korkeussäätö; Kallistus; Kääntö

Näytä käyttäjän hallintavalinnat
Kirkkaus; Värit; Kuva; Tulo; Teho; Valikko; Hallinta; Sulje; PbP

Hallintaohjelmisto
HP Display Center; HP Client Management Script Library^{12,13}

Etähallittavuus
In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot

Sinivalosuodatuksen tilat
Kyllä, HP Eye Ease (TUV-hyväksytty sinivalosuodattava laitteistoratkaisu)

Valkkumisenesto
Kyllä

Näytön käsittely
Heijastamaton

Kovuus
3H¹

Huntu
25%

VESA-kiinnitys
100 x 100 mm (kiinnike sisältyy toimitukseen)

Korkeudensäätöväli
150 mm

Kallistus
-5-20°

Kääntö
±30°

Kamera
Kyllä, 13 MP

Kameran ominaisuudet
Itsenäinen kallistus -20-5°; Windows Hello -tuki (IR-tunnistin); Yksityisyyden varmistava ponnahdustoiminto

Videon enimmäistarkkuus
2688 x 1944, 30 fps

Diagonaalinen näkymä (dFoV)
95,6° (RGB)

Mikrofonit
Kyllä (meluntorjunta)

Kaiuttimen lähtöteho
2 × 5 W

Liitettävyyys ja tietoliikenne

Portit ja liittimet
1 HDMI 2.0 -portti
1 DisplayPort™ 1.4 -liitäntä
2 Thunderbolt™ 3 -liitäntää, joissa USB Type-C® – tiedonsiirtonopeus 40 Gbit/s (enintään 100 W:n USB-virransyöttö, DisplayPort™ 1.4)
4 SuperSpeed USB Type-A -liitäntää – tiedonsiirtonopeus 5 Gb/s (1 lataava)
1 RJ-45 -liitäntä (10/100/1 000 Mbit/s)

HDCP
Kyllä, DisplayPort™, HDMI ja Thunderbolt™

Virtalähde
100–240 VAC, 50–60 Hz
(Sisäinen)

Tehontarve päälle kytkettynä SDR-tilassa
38,7 W

Tehontarve valmiustilassa
0,5 W

Logistikka ja fyysinen jakelu

Tuotteen väri
Black bezel; Silver rear cover

Jalustan väri
Musta; Hopea

Irrotettava jalusta
Yes

Fyysinen tietoturva
Turvallukkovalmius¹¹

Rungon pinta-ala
30 x 27 cm

Mitat ilman jalustaa (L x S x K)
94,74 x 14,2 x 44,71 cm

Mitat jalustan kanssa (L x S x K)
94,74 x 29,25 x 64,48 cm

Paino
14,2 kg (jalustan kanssa)

Pakkauksen mitat (L x S x K)
107 x 22,6 x 55,8 cm

Pakkauksen paino
20,3 kg

Varmenteet ja yhteensopivuus

Energiatehokkuus
ENERGY STAR® -hyväksyntä F

Ympäristömerkit
TCO Certified; EPEAT® registered with Climate+⁴

Ympäristöystävällisyyden määritykset
Vähähalogeennainen; Pakkauslaatikko ja aaltopahvipohjaiset on valmistettu kokonaan vastuullisesti tuotetuista raaka-aineista, ja ne ovat kierrätettäviä; 85 % tietokonelaitteista kerättyä suljetun kierron muovia; Sisältää kierrätysmetallia; 5 % merimuovia^{5,6,7,8,9}

Sertifikaatit
BIS; BSMi; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS (Korea, E-standby); NOM; PSB; SEPA; TÜV-S; VCCI; SER; ISC; EPA 7.0; South Africa Energy; WW-sovellus; UAE; NRCS (Etelä-Afrikka); GS; EE (Ukraina); South Africa safety; Microsoft WHQL -sertifiointi (Windows 11 ja Windows 10); CoC (Ukraina); DOC (Ukraina)

Microsoft WHQL -sertifiointi
Windows 11; Windows 10

Sertifioitujen ryhmätyöohjelmistot
Zoomaus

Windows Hello -yhteensopiva
Yes

Käytännöllisen lämpötilan vaihteluväli
41 to 95°F

Käytännöllinen ilmankosteuden vaihteluväli
20–80 %n suht. kost. (ei tiivistymistä)

Lisätietoja

Valmistajan takuu
HP:n kolmen vuoden rajoitettu takuu

Pakkauksen sisältö
Näyttö; Thunderbolt™-kaapeli; DisplayPort™-kaapeli; HDMI-kaapeli; Takuukortti; Pika-asennusohje; Virtajohto; Värikalibroitiraportti; VESA-sovitin seinäkiinnitystä varten¹⁰

Alkuperämaa
Valmistettu Kiinassa



HP Series 7 Pro 5K2K 39,7" - kokousnäyttö – 740pm

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP Business PC Security Lock v3 - lukkosarja



Estä kotelon luvaton käsittely ja suojaa tietokone ja näyttö työtiloissa ja julkisilla paikoilla HP Business PC Security v3 -turvalukkosarjalla.

Tuotenumero: 3XJ17AA

HP B600 Z -näyttötietokoneen asennuskiinnitin



Customize an altogether better solution with the HP B600 Z Display PC Mounting Bracket which lets you attach your HP Desktop Mini, HP Chromebox, or select HP Thin Client directly behind select HP Z displays¹/Series 7 Pro monitor².

Tuotenumero: 529H3AA

¹ Yhteensopiva vain HP Z34c- ja Z40c-näyttöjen kanssa, jotka myydään erikseen.

² Yhteensopiva seuraavien HP Series 7 Pro -näyttöjen kanssa: 740pm.

HP Quick Release Bracket 2 - kiinnike



HP Quick Release Bracket 2 -kiinnittimellä liität HP Desktop Mini -laitteesi HP-näyttöön¹ tai erilaisiin jalustoihin, varsiin tai seinäkiinnittimiin.² Sure-Lock -turvamekanismi napsauttaa tietokoneen turvallisesti paikalleen, ja suojausta voi lisätä varkauksia ehkäisevillä turvaruuveilla.

Tuotenumero: 6KD15AA

HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve - kiinnitysteline



Laita HP Desktop Mini -tietokone turvallisesti HP Desktop Mini v4+ VESA -kiinnitystelineeseen ja kiinnitä se laajennusmoduulin kanssa tai ilman^{1,2} - näyttö taakse, aseta ratkaisu seinälle ja lukitse se integroidulla turvakinnikkeellä ja lisävarusteena saatavalla HP Ultra-Slim -kaapelilukolla.

Tuotenumero: 99T54AA

¹ Jokainen myydään erikseen. Laajennusmoduulit ovat yhteensopivia HP Desktop Mini v4+ VESA -suojuksen (99T54AA) kanssa. HP DM VESA -virtalähdeteline ja HP DM VESA -nopeasti asennettava liima ovat yhteensopivia vain HP Desktop Mini v4+ VESA -suojuksen (99T54AA) kanssa. Katso tarkat konfiguraatiot tuotteen QuickSpecs-tiedoista.

² Vaatii HP Quick Release -näyttövarren tai HP B600/B550/B560 -tietokoneen kiinnitystuen tiettyihin malleihin. Saat lisätietoja myyntiedustajalta tai HP-palvelusta.

HP Series 7 Pro 5K2K 39,7" - kokousnäyttö – 740pm

Alaviitteet

Viestinnän alaviitteet

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

² A-FRC-tekniikalla käyttöön saatavien värien lukumäärä.

³ HP Device Bridge 2.0 toimii kahden tietokoneen kanssa, ja se on yhteensopiva Windows 10:n ja uudempien versioiden sekä MacOS M1:n kanssa. DeviceBridge-toiminto edellyttää DeviceBridge-sovelluksen asennusta. Se on ladattavissa HP:n tukisivustolta.

⁴ Kierrätysmuovin osuus perustuu standardissa IEEE 1680.1-2018 EPEAT® asetettuun määritykseen. Muovimateriaali sisältää 90 % kuluttajilta kerättyä kierrätysmateriaalia, josta 85 % on kulutusjätemuovia ja 5 % merimuovia (PET).

⁵ Pakkaus/aaltopahvipehmuste on tehty kokonaan vastuullisista lähteistä hankituista hyväksyntämerkityistä ja kierrätetyistä kuiduista. Kuitupehmusteet on tehty kokonaan kierrätetystä puukuidusta ja luomumateriaalista. Kaikki muovipehmusteet on tehty yli 90-prosenttisesti kierrätysmuovista. Ei koske muovipusseja ja vaahdumuovisuoja.

⁶ Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisteröintiin IEEE 1680.1-2020 EPEAT® -standardin mukaan. Tila vaihtelee maakohtaisesti. Lisätietoja on osoitteessa www.epeat.net.

⁷ Windows® Hello vaatii Windows 10:n tai uudemman käyttöjärjestelmän. Verkkokirjautuminen edellyttää internetyhteyttä, joka myydään erikseen.

⁸ Isäntä-PC vaatii Windows 10:n tai uudemman. HP Display Center on saatavilla Microsoft-kaupasta.

⁹ Ergonominen asennusopas on saatavilla HP Display Centeristä. Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10 tai uudempi. HP Display Center on saatavilla Microsoft-kaupasta.

¹⁰ Mukana toimitetaan virtajohto ja Thunderbolt™-kaapeli. Kaikki muut kaapelit myydään erikseen.

¹¹ HP CMSL:n arvioidaan olevan saatavilla marraskuun 2024 ja huhtikuun 2025 välisenä aikana. HP CMSL:ää tuetaan vain 64-bittisessä PowerShell 5.1:ssä ja uudemmissa. CMSL-tuki Windows 10 -versiolle 1809 ja uudemmmille sekä Windows 11:lle. Vanhempiin näyttöihin voi liittyä joitakin rajoituksia. Lataa HP CMSL osoitteesta support.hp.com.

¹² HP:n kuvapistekäytäntö ei salli yhtään kirkasta alakuvapistevirhettä tässä näytössä. Kaikki tiedot saa osoitteesta <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>

Teknisten määritysten alaviitteet

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

² DisplayPort™ 1.4 tai HDMI 2.0 vaaditaan, jotta näyttö voidaan ajaa natiiviresoluutiolla. Liitetyn tietokoneen näytönohjaimen on tuettava 5120 × 2160 -resoluutiota 60 Hz:n taajuudella 10-bittisillä väreillä käyttäen yhtä DisplayPort™-liitäntää, HDMI-liitäntää tai USB-C™-liitäntää (DisplayPort™ alt -tila).

³ A-FRC-tekniikan tarjoamat värit.

⁴ EPEAT®-rekisteröity tietyillä alueilla. EPEAT®-rekisteröinti vaihtelee maittain. Maakohtaisen rekisteröintitilan näkee osoitteesta www.epeat.net. Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisteröintiin IEEE 1680.1-2018 EPEAT® -standardin mukaan. Rekisteröinnin tila vaihtelee maakohtaisesti. Lisätietoja saa osoitteesta www.epeat.net.

⁵ Ei sisällä ulkoisia virtalähteitä, WWAN-moduuleja, virtajohtoja, kaapeleita ja lisälaitteita. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

⁶ Tietoteknisistä laitteista kerättyjen kierrätettyjen muovimateriaalien osuus perustuu IEEE 1680.1-2018 -standardin määritelmään.

⁷ Pakkauslaatikko ja aaltopahvipehmusteet on tehty kokonaan kestäväistä lähteistä hankituista hyväksyntämerkityistä ja kierrätetyistä kuiduista.

⁸ Kaikki muoviosat sisältävät muutoin mereen päätyvää muovia. Kunkin osan sisältämän muutoin mereen päätyvän muovin osuus vaihtelee tuotekohtaisesti.

⁹ Kierrätetyn metallin osuus vaihtelee tuotekohtaisesti.

¹⁰ Mukana toimitetut kaapelit saattavat vaihdella maittain.

¹¹ Lukko myydään erikseen.

¹² Isäntä-PC vaatii Windows 10:n tai uudemman. HP Display Center on saatavilla Microsoft-kaupasta.

¹³ HP CMSL:n arvioidaan olevan saatavilla marraskuun 2024 ja huhtikuun 2025 välisenä aikana. HP CMSL:ää tuetaan vain 64-bittisessä PowerShell 5.1:ssä ja uudemmissa. CMSL-tuki Windows 10 -versiolle 1809 ja uudemmmille sekä Windows 11:lle. Vanhempiin näyttöihin voi liittyä joitakin rajoituksia. Lataa HP CMSL sivustolta support.hp.com.

