Lenovo ThinkVision P49w-30 tietokoneen litteä näyttö 124,5 cm (49") 5120 x 1440 pikseliä Dual WQHD LED Musta





Tuotemerkki : Lenovo **Tuoteperhe:** ThinkVision **Tuotekoodi:** 63DBRAT1EU

Tuotteen nimi : ThinkVision P49w-30

Lenovo ThinkVision P49w-30. Näytön halkaisija: 124,5 cm (49"), Näytön erottelutarkkuus: 5120 x 1440 pikseliä, HD-tyyppi: Dual WQHD, Näytön teknologia: LED, Vasteaika (tyypillinen): 6 ms, Vakiokuvasuhde: 32:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. Sisäänrakennettu USB-keskus, USB-keskuksen versio: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: Musta



Näyttö	
Näytön halkaisija *	124,5 cm (49")
Näytön erottelutarkkuus *	5120 x 1440 pikseliä
HD-tyyppi *	Dual WQHD
Vakiokuvasuhde *	32:9
Näytön teknologia *	LED
Paneelin tyyppi *	IPS
LED-taustavalo	✔
Taustavalon tyyppi	W-LED
Kosketusnäyttö *	✘
Näytön kirkkaus (tavallinen)	350 cd/m²
Vasteaika (tyypillinen) *	6 ms
Häikäisemätön näyttö	✔
Näytön muoto *	Kaareva
Näytön kaarevuusarvo	3800R
Kontrastisuhde (tyypillinen) *	2000:1
Kontrastisuhde (dynaaminen)	3000000:1
Suurin päivitystaajuus *	60 Hz
Katselukulma, vaakasuora	178°
Katselukulma, pystysuora	178°
Näyttövärejä *	1,07 miljardia väriä
Vasteaika (min.)	4 ms
Kuvapikselitiheys	0,234 x 0,234 mm
Pikselitiheys	109 ppi
Kuvakoko, vaaka	119,8 cm
Kuvakoko, pysty	33,7 cm
Värin syvyys	10 bittiä
Vakiovärialue	DCI-P3
Värikirjo	98%

Suorituskyky	
Matala sinivalo -teknologia	✔

Multimedia	
Kaiuttimien lukumäärä	2
Nimellisteho RMS	10 W
Sisäiset kaiuttimet *	✔
Kiinteä mikrofoni	✘
Sisäänrakennettu kamera *	✘

Liitettävyys	
Kuulokelähdöt	1
Kuulokkeiden liitettävyys	3,5 mm
Sisäänrakennettu KVM-kytkin	✔

Verkko	
Ethernet LAN	✔

Ergonomia	
VESA-kiinnitys *	✔
VESA-asennusliitännät	100 x 100,100 x 200 mm
Tehostunut kaapelinhallinta	✔
Kaapelilukkopaikka *	✔
Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington
Korkeudensäätö *	✔
Säädettävä korkeus (max)	15,5 cm
Kääntyvyys	✔
Kääntyvä kulma alue	-45 - 45°
Korkeussäätö	✔
Kallistuskulma	-5 - 23,5°
On Screen Display (OSD)	✔

Virranhallinta	
Energiatehokkuusluokka (SDR) *	G
Energiatehokkuusluokka (HDR) *	G
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti *	45 kWh
Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti *	82 kWh
Virrankulutus *	58 W
Virrankulutus valmiustilassa *	0,5 W
Tehonkulutus (maks.)	265 W
Virrankulutus (pois päältä)	0,5 W
AC-syöttöjännite	100 - 240 V
AC-syöttötaajuus	50/60 Hz
Virtalähteen tyyppi	Sisäinen
Energiatehokkuusasteikko	A - G

Paino ja mitat	
Laitteen leveys (jalustan kanssa)	1215,1 mm

Publication date: 03-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Suunnittelu	
Tuotteen väri *	Musta
Värin nimi	Raven Black
Etureuna	Musta
Irrotettava tuki	✔
Jalkojen väri	Musta

Liitettävyys	
Sisäänrakennettu USB-keskus *	✔
USB-keskuksen versio	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Upstream -porttien määrä	2
USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä	1
USB A-tyypin downstream -porttien määrä	4
USB C-tyypin downstream -porttien määrä	1
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✘
USB Power Delivery	✔
USB Power Delivery asti	100 W
HDMI *	✔
HDMI-porttien lukumäärä	2
HDMI-versio	2.1
DisplayPort-portteja	1
DisplayPort versio	1.4
Thunderbolt 4 -porttien määrä	2
Äänen ulostulo	✔
Kuulokeliitäntä *	✔

Paino ja mitat	
Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	253,9 mm
Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	576,3 mm
Paino (jalustan kanssa)	15,8 kg
Leveys (ilman jalustaa)	1215,1 mm
Syvyys (ilman jalustaa)	110,4 mm
Korkeus (ilman jalustaa)	370,1 mm
Paino (ilman jalustaa)	11,1 kg
Etupaneelin leveys sivulla	2,1 mm
Etupaneelin leveys ylhäällä	2,1 mm
Etupaneelin leveys alhaalla	1,97 cm

Pakkaustiedot	
Pakkauksen leveys	1310 mm
Pakkauksen syvyys	282 mm
Pakkauksen korkeus	525 mm
Pakkauksen paino	23,3 kg

Pakkauksen sisältö	
Jalusta sisältyy	✔
Sisältää johdot	AC, DisplayPort, Thunderbolt, USB-tyyppi A - USB-tyyppi B
Pika-aloitusopas	✔
DisplayPort-kaapelin pituus	1,8 m
Virtakaapelin pituus	1,8 m

Muut ominaisuudet	
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows 10, Windows 11
Sertifiointi	ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort



0196802362085



196802362085

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date