

U/UTP Cat6 laitekaapeli, LSZH, 3m, sininen

DELTAACO



- Sininen U/UTP Cat6 -laitekaapeli
- 3 m
- 250MHz
- 250MHz
- Delta-sertifioitu
- Valetut RJ45-liittimet

U/UTP Cat6 laitekaapeli, 3m, 250MHz, Delta-sertifioitu, LSZH, sininen

Tavallinen suora verkkokaapeli, valetut RJ45-liittimet. Koska se on Cat6 kaapeli siinä on muoviristi keskellä koko kaapelin pituudelta johtojen 2 ja 2 eristämiseksi.

TEKNISET TIEDOT

Väri	Sininen
Kaapelin pituus	3
Kaapelin tyyppi	Verkko
Liitin 1:	Suojaamaton RJ45 uros
Liitin 2:	Suojaamaton RJ45 uros
	Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\PriceCollection Object ([elements:Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection:private] => Array ([0] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 3.00 [currency:protected] => DKK) [1] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 3.00 [currency:protected] => EUR) [2] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 3.00 [currency:protected] => NOK) [3] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 3.00 [currency:protected] => SEK)))
Kaapelin pituus	
Kaapelin standardi	Cat 6
Kaapelin sertifikaatti	ETL
LSZH	1
Tuotteen paino	0.12 kg
Takuu	Elinikäinen

LOGISTIIKKATIEDOT

Tuotenumero	TP-63B
Valmistajan osanumero	TP-63B
Valmistusmaa	China
Myyntipakkauksen EAN-koodi	7340004613848
Myyntipakkauksen korkeus	260 mm
Myyntipakkauksen leveys	225 mm
Myyntipakkauksen syvyys	22 mm
Myyntipakkauksen bruttopaino	0.12 kg
Myyntipakkauksen nettopaino	0.11 kg
Päälaatikon korkeus	340 mm
Päälaatikon leveys	440 mm
Päälaatikon syvyys	290 mm
Päälaatikon paino	10.20 kg
Päälaatikoiden määrä	80