

2-ports 5G Gigabit PCIe-kortadapter för nätverk, 5G/2,5G/1G/100M/10M PCI Express LAN-kort, Realtek RTL8126, Windows och Linux, TAA-kompatibelt

Produkt ID: PR25GR-NETWORK-CARD



Detta TAA-kompatibla 2-portars 5G Gigabit Ethernet-kort med Realtek RTL8126-chip lägger till ett Gigabit Ethernet-gränssnitt till en stationär dator eller server. Hastigheter i 2,5G och 5G maximerar Cat5e-infrastrukturen och ger prestanda för flera gigabyte utan uppgradering av kablage.

Detta 2-portars nätverkskort är plug-and-play-kompatibelt och har drivrutiner som installeras automatiskt i de vanligaste operativsystemen, t.ex. Windows, Windows Server och Linux. Den är kompatibel med Intel- och AMD-hårdvaruplattformar som är utrustade med PCI Express x1, x2, x4, x8 eller x16-platser.

Detta nätverkskort har LED-indikatorer för länkhastighet och aktivitet för visuell verifiering av nätverkshastigheten och problemdiagnos.

Denna PCIe-nätverksadapter har stöd för 9K-jumboramar för att minimera paketoverhead, Wake-on-LAN (WoL) för fjärrstart av system, auto-negotiation mellan 10/100M/2,5G/5G och VLAN för effektiviserad nätverkshantering. Detta nätverkskort stöder praktiskt taget alla miljöer och passar både de senaste och de långsammare äldre nätverksanslutningarna. Framtidssäkra dina enheter genom att se till att ditt system är redo när fler enheter blir 5G-kompatibla.

PCI Express NIC inkluderar fullhöjdsfästen (förinstallerade) och lågprofilsfästen (tillbehör i förpackningen) för installation i kompakta och standardiserade stationära datorer eller servrar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

Funktioner

- **TAA-KOMPATIBELT MULTI-GIGABIT ETHERNET-KORT:** Lägg till två höghastighets-Ethernet-portar till en stationär dator/server med detta nätverkskort med Realtek RTL8126-chip. Hastigheter i 2.5G/5G möjliggör multi-gigabit-prestanda över Cat5e-infrastruktur utan kostsamma uppgraderingar av kablage
- **INSTALLATION MED PLUG-AND-PLAY:** Nätverkskortet installerar automatiskt drivrutiner i de flesta större operativsystem, inklusive Windows 10/11; Linux Ubuntu 20.04/senare och WinServer 22/19. Kompatibel med Intel- och AMD-system via PCI Express x1-, x2-, x4-, x8- eller x16-plats
- **HÖG HASTIGHET OCH EFFEKTIVITET:** PCIe-kortadapter för nätverk stöder auto-negotiation mellan 5G/2.5G/1G/100M/10M. Framtidssäkra dina enheter genom att se till att ditt system är redo när fler enheter blir 5G-kompatibla. 9K-jumboramar, VLAN-tagging och Wake-on-LAN (WoL)
- **UNIVERSELL KOMPATIBILITET:** PCI Express NIC inkluderar både fullhöjdsfästen (förinstallerade) och lågprofilsfästen (tillbehör i förpackningen) för installation i kompakta och standardiserade stationära datorer eller servrar. Stöder PCI Express 3.1
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Detta nätverkskort med 2 portar är konstruerat och byggt för professionella IT-experters och har en 2 års garanti, inklusive gratis teknisk livstidssupport dygnet runt, alla vardagar, på flera språk.

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	2
Busstyp	PCI Express
Korttyp	Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Porttyp	Inbyggd på kort
Industristandarder	IEEE 802.3
	IEEE 802.3u
	IEEE 802.3x

		IEEE 802.3ab
		IEEE 802.3az
		IEEE 802.3bz
		IEEE 802.1Qav
		IEEE 802.1P
		IEEE 802.1Q
		IEEE 802.1ad
	Chipset-ID	Realtek - RTL8126
Prestanda	Wake On Lan	Ja
	Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
Kontakt(er)	Externa portar	2 - RJ-45
	Värdkontakter	1 - PCI Express x1
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows 10, 11 Windows Server 2019, 2022 Linux Ubuntu 20.04 och senare
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Vänster LED-indikator anger länkhastighet Lyser grönt = Högsta länkhastighet (t.ex. 5 Gbps) Lyser gult = Lägre länkhastigheter (t.ex. 2 500/1 000/100/10 Mbps)
		1 - Höger LED-indikator anger länkstatus Lyser grönt = Nätverksporten är ansluten
Ström	Strömkälla	Bussdriven
Miljö		

Drifttemperatur	5°C to 65°C (41°F to 149°F)
Förvaringstemperatur	-30°C to 90°C (-22°F to 194°F)
Luftfuktighet	10-80 % (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart
Produktlängd	4.8 in [12.1 cm]
Produktbredd	3.4 in [8.6 cm]
Produkthöjd	0.7 in [1.8 cm]
Produktvikt	2.1 oz [58.8 g]

Förpackning

Paketets längd	6.7 in [17.0 cm]
Paketets bredd	5.6 in [14.2 cm]
Paketets höjd	1.2 in [3.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	4.2 oz [119.9 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - PCIe-kort: 1 - Lågprofilsfäste 1 - Product Documentation
-----------------	--

Warranty Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.