

TUOTESELOSTE

SMART+ Wifi Orbis Wall Elypse IP44 120mm TW

SMART+ WIFI ORBIS WALL ELYPSE | Älykäs katto- ja seinävalaisin kylpyhuoneeseen WiFi-tekniologialla, IP44. Värilämpötilan säätö ja himmennys.



Käyttökohteet

- Kylpyhuoneet

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Suojauksen tyyppi: IP44
- Ohjattavissa LEDVANCE SMART+ -sovelluksella (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)
- Ääniohjaus saatavilla: Google Assistant tai Amazon Alexa
- Säädettävä värilämpötila (Tunable White): 3000...6500 K
- Himmennettävissä
- Verkkoprotokolla: WiFi



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	7,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	32,000 mA
Käynnistysvirtapiikki	0,03 A
Käynnistysvirran aika T _{h50}	100 µs
Tehokerroin (cos φ)	> 0,5
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 20 %
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	External LED driver -virtalähde

Fotometriset tiedot

Valovirta	400 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	500 lm
Valotehokkuus	78 lm/W
Väriämpötila	3000...6500 K
Sisältävän valonlähteen referenssi väriämpötila (Kelvin)	3000 K ¹⁾
Valon väri (EN 12464-1)	Väriämpötilan säätö
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcn
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG0
Säteilykulma	110 °

1) Resetointi palauttaa valmistajan asettamat oletusarvot

MITAT JA PAINO

Pituus	120,00 mm
Leveys	150,00 mm
Korkeus	166,00 mm
Tuotteen paino	530,00 g

SMART WIFI ORBIS ELYPSE120
IP44TWCR

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Hopea
Rungon väri	Hopea
Rungon materiaali	Teräs lasi
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Ruuviliitin
Kotelointiluokka	IP44
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	WiFi
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Seinään
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Kytkentäkertojen määrä	15000

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	None
Integroitu testauspainike	Ei

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

BEG eligible	Ei
--------------	----

Tekniset varusteet

- Sisältää asennuskiinnikkeet
- Asennusruuvit ja ruuvitulpat toimituksessa mukana
- Ohjaukseen sovelluksen avulla vaaditaan yhteensopiva älykotijärjestelmä
- LEDVANCE SMART+ -sovelluksen kautta ohjaamiseen tarvitaan älypuhelin tai tabletti (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)

Turvallisuustiedot

- Tarkista seinäkaton sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.
- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	User Instruction / Safety Instructions	SMART WIFI ORBIS ELYPSE
	Legal information	Legal insert Residential luminaires
	Declarations of conformity	CE Declaration Smart Orbis
	Declarations Of Conformity UKCA	SMART WIFI ORBIS

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075573925	Yksikköpakkaus 1	170 mm x 200 mm x 170 mm	663.00 g	5.78 dm ³
4058075573932	Kuljetuslaatikko 4	360 mm x 216 mm x 360 mm	3180.00 g	27.99 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

- Lisätietoja ja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) osoitteessa www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytyt-kysymykset

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.