HPE 455883-B21-kompatibel SFP+-sändtagarmodul - 10GBASE-SR

Produkt ID: 455883B21ST



455883B21ST är en TAA- och HPE 455883-B21-kompatibel fibersändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med HPE®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 10 GbE-anslutning över fiberkabel för 10GBASE-SR-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 300 m.

Tekniska specifikationer:

• Våglängd: 850 nm

• Maximal dataöverföringshastighet: 11,1 Gbps

• Typ: Fiber i multiläge

• Anslutning: LC-kontakt

• Maximalt överföringsavstånd: 300 m

• Medeltid mellan fel (MTBF): 3 068 049 timmar

• Strömförbrukning: Mindre än 1 Watt

• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

SFP+-fibermodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ersätt defekta eller skadade SFP+-moduler i HP-switchar och -routrar
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med HP 455883-B21 garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler
- Låg strömförbrukning, mindre än 1 W

Hårdvara		
	Garantipolicy	Lifetime
	Compatible Brand	HPE
	WDM	Nej
	Industristandarder	IEEE 802.3ae 10GBASE-SR
Prestanda		
	Maximal dataöverföringshastighet	11.1 Gbps
	Maximalt överföringsavstånd	300 m (984 ft)
	Fibertyp	Multiläge

	Våglängd	850nm
	Fiber-driftsläge	Full-duplex
	DDM	Ja
	Kompatibla nätverk	10 Gbps
	Medeltid mellan fel (MTBF)	3 068 049 timmar
	Strömförbrukning	< 1 W
Kontakt(er)		
	Lokala enhetskontakter	1 - Fiberoptisk LC duplex
Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	För användning i 10 Gigabit-fibernätverksutrustning och mediakonverterare
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Luftfuktighet	5~95 % RH
Utseende		
	Produktlängd	2.2 in [57.0 mm]
	Produktbredd	0.5 in [13.3 mm]
	Produkthöjd	0.4 in [9.0 mm]
	Produktvikt	0.7 oz [19.0 g]
Förpackning		
	Package Length	4.8 in [12.1 cm]
	Package Width	3.0 in [75.0 mm]
	Package Height	1.3 in [32.0 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.8 oz [51.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - SFP+-sändtagare

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.