

1 m robust rätvinklad USB-C-kabel, USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps), fullfjädrad USB C till C-dataöverföringskabel, 4K 60 Hz DP-alt-läge, 100 W strömförsörjning - 90 graders USB Type-C-kabel

Produkt ID: RUSB31CC1MBR



Anslut USB 10 Gbps-källa och kringutrustning med denna 1 m robusta rätvinklade USB Type-C-kabel. Placera USB-C-anslutningen i rätt vinkel längs enheten för att minska kabeltrassel och undvika långvarig belastning på grund av böjning.

Den är idealisk för 10 Gbps dataöverföring till externa USB-C-aktiverade lagringsenheter, eller som en kabelanslutning från en USB-C-docka till en bärbar dator.

Den robusta USB-C-kabeln stöder video med upp till 4K 60 Hz via DisplayPort 1.2-alt-läge och är kompatibel med 1080p och lägre upplösningar.

USB-C-kabeln är utformad för att tåla kraftig användning och har en kärna av aramidfiber och ett tåligt ytterhölje av TPE. Den kraftiga konstruktionen skyddar mot fransning och brott och motverkar trassel.

Denna USB Type-C-kabel har Power Delivery (PD) 3.0 med upp till 100 W strömförsörjningsutgång. Strömförsörj och ladda en bärbar dator med USB-C, t.ex. Apple MacBook, Lenovo ThinkPad eller Microsoft Surface med upp till 100 W via USB Power Delivery 3.0. Anslut USB-C-kabeln från en bärbar dator till en USB-C-vägggladdare eller dockningsstation.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

Funktioner

- **RÄTVINKLAD USB-KABEL:** Robust USB Type-C-kabel med rätvinklad USB-C-kontakt. Perfekt för anslutning i trånga utrymmen. 90 graders kontakt optimerar kabeldragningen utan onödig belastning på kontakten och enheten
- **HÅLLBAR KONSTRUKTION:** USB-C-kabeln är förstärkt med aramidfiber för ökad flexibilitet och skydd mot frekvent böjning och slitage. Robusta dragavlastningar med 8 mm böjningsradie. Nickelpläterade kontakter som klarar 10 000 inkopplingscykler
- **FULLFJÄDRAD USB-C:** Rätvinklad USB-C-kabel stöder upp till 10 Gbps överföringshastighet, 4K 60 Hz DP-alt-läge och 100 W strömförsörjning. Universell kompatibilitet mellan bärbara datorer, dockningsstationer, UHD-skärmar och externa enheter med USB-C
- **GENOMTÄNKT DESIGN:** Inbyggt E-Marker-chip för konsekvent utmatning av data, video och strömförsörjning. Flexibel TPE-yttermantel är giftfri, halogenfri och RoHS-kompatibel. Skärm av aluminiummylarfolie för förbättrat EMI-skydd
- **PRESTANDA:** USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps). 4K 60 Hz DP-alt-läge 1.2. 100 W strömförsörjning. 1 m. Svart. 4,8 mm ytterdiameter. Docka och ladda en bärbar dator med USB-C via en enda anslutning. Optimerar kabeldragningen till en USB-C-enhet

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Active or Passive Adapter	Passiv
Kontaktplätering	Gold and Nickel
Kabelmanteltyp	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Video Revision	DisplayPort 1.2
Maximal kabellängd	3.3 ft [1 m]
Maximal digital upplösning	4K 60Hz
Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

Kontakt(er)	Connector A	1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)
		1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) är också känt som USB 3.1 Gen 2, och SuperSpeed USB 10 Gbps
Ström	Power Delivery	100W
	Utström	5A
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	0%~85% RH
Utseende	Färg	Svart
	Kontakttyp	Right Angle to Straight
	Kabellängd	3.3 ft [1 m]
	Yttre kabel diameter	0.2 in [4.8 mm]
	Produktlängd	3.3 ft [1.0 m]
	Produktbredd	1.0 in [2.6 cm]
	Produkt höjd	0.2 in [6.3 mm]
	Produktvikt	0.0 oz [0.0 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Package Length	8.7 in [22.0 cm]

Package Width 5.0 in [12.8 cm]

Package Height 0.6 in [1.4 cm]

Fraktvikt (förpackning) 3.4 oz [95.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 1 m rätvinklad USB-C-kabel

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.