

**U/UTP Cat6 laitekaapeli, 20m, 250MHz, UV-suojaus,
musta**

DELTACO



- Tuotteen materiaali ei sisällä PVC-muovia, joten mahdollisen tulipalon kohdalla ilmaan ei vapaudu halogeenikaasua. Tämän lisäksi kaapeli on suojattu UV-säteilyltä.
- Täyskupariset johtimet

**Laitekaapeli, U/UTP Cat6, 20 m, suojattu UV-säteilyltä, 250 MHz, Delta-sertifioitu, LSZH,
musta**

Verkkokaapeli, joka sisältää valetut RJ45-liittimet. Kaapelin keskellä on muovinen risti, joka erottelee sen johtimet neljään eri kanavaan.

TEKNISET TIEDOT

Väri	Musta
Kaapelin pituus	20
Kaapelin tyyppi	Verkko
Liitin 1:	Suojaamaton RJ45 uros
Liitin 2:	Suojaamaton RJ45 uros
	Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\PriceCollection Object ([elements:Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection:private] => Array ([0] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 20.00 [currency:protected] => DKK) [1] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 20.00 [currency:protected] => EUR) [2] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 20.00 [currency:protected] => NOK) [3] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 20.00 [currency:protected] => SEK)))
Kaapelin pituus	
Kaapelin standardi	Cat 6
Kaapelin sertifikaatti	ETL
LSZH	1
Tuotteen paino	0.84 kg
Takuu	Elinikäinen

LOGISTIIKKATIEDOT

Tuotenumero	TP-620UV
Valmistajan osanumero	TP-620UV
Valmistusmaa	China
Myyntipakkauksen EAN-koodi	7333048049940
Myyntipakkauksen korkeus	335 mm
Myyntipakkauksen leveys	325 mm
Myyntipakkauksen syvyys	3 mm
Myyntipakkauksen bruttopaino	0.82 kg
Myyntipakkauksen nettopaino	0.82 kg
Päälaatikon korkeus	310 mm
Päälaatikon leveys	290 mm
Päälaatikon syvyys	390 mm
Päälaatikon paino	12.40 kg
Päälaatikoiden määrä	14