PHILIPS

Philips 34M2C5601QA/00 монитор для ПК 86,4 cm (34") 3440 x 1440 пикселей Белый



Производитель : Philips

Код товара: 34M2C5601QA/00

Модель : 34M2C5601QA/00

Fast VA Gaming monitor 34M2C5601QA WQHD gaming monitor

Philips 34M2C5601QA/00 монитор для ПК 86,4 cm (34") 3440 x 1440 пикселей Белый:

Dive into expansive gameplay with this 34-inch ultra-wide QHD monitor, powered by a Fast VA panel and HDR visuals. A 200Hz refresh rate delivers high-speed performance across every frame, with Ambiglow adding an extra layer of immersion.
Philips 34M2C5601QA/00. Диагональ экрана: 86,4 cm (34"), Разрешение экрана: 3440 x 1440 пикселей, Собственное форматное соотношение: 21:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Белый





Экран	
Диагональ экрана *	86,4 cm (34")
Разрешение экрана *	3440 x 1440 пикселей
Собственное форматное соотношение *	21:9
Тип матрицы *	Fast VA
LED подсветка	✔
Тип подсветки	W-LED
Контрастность (типичная) *	4000:1
Угол обзора по горизонтали	178°
Угол обзора по вертикали	178°
Количество цветов экрана *	1,07 миллиардов цветов
Размер точки	0,23175 x 0,23175 mm
Плотность пикселей	109,68 ppi
Видимая область экрана по горизонтали	79,7 cm
Видимая область экрана по вертикали	33,4 cm
Размер диагонали экрана (метрич.)	86,36 cm
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range)	✔
Технология HDR (High Dynamic Range)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
DDC/CI	✔
Твердость поверхности	3H
Стандарт цветового охвата	sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB
sRGB охват (обычный)	98%
NTSC охват (обычный)	101%
Adobe RGB охват	90%
Цветовое пространство DCI-P3	89%

Энергопитание	
Класс энергоэффективности (SDR) *	F
Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	47,8 W
Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Тип подачи питания	Внутренний

Условия эксплуатации	
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Рабочая высота	0 - 3658 m
Высота в нерабочем режиме	0 - 12192 m

Вес и размеры	
Ширина с подставкой	808 mm
Глубина с подставкой	311 mm
Высота с подставкой	434 mm
Вес (со стойкой)	8,61 kg
Ширина (без подставки)	808 mm
Высота (без подставки)	369 mm

Данные об упаковке	
Ширина упаковки	980 mm

Экран	
sRGB дисплея	✔
Размер панели	34 inch / 86.36 cm
Производительность	
AMD FreeSync *	✔
Технология Flicker free	✔
Мультимедиа	
Количество колонок	2
Номинальная RMS-мощность	10 W
Встроенные колонки *	✔
Дизайн	
Цвет товара *	Белый
Порты и интерфейсы	
Выход для наушников *	✔
HDCP	✔
Версия HDCP	2.3
Эргономика	
крепление VESA *	✔
Крепление VESA	100 x 100 mm
Слот кабельной блокировки *	✔
Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Регулировка высоты *	✔
Вращение	✔
Регулировка угла наклона	✔
Угол наклона	-5 - 20°
Картинка-в-картинке	✔
Экранное меню (OSD)	✔
Языки экранных меню	Португальский, Чешский, Нидерландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Польский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский

Данные об упаковке	
Глубина упаковки	226 mm
Высота упаковки	525 mm
Масса брутто	11,6 kg
Содержимое упаковки	
Подставка в комплекте	✔
Инструкция	✔
Поставляемое ПО	Evnia Precision Center
Прочие свойства	
Low input lag	✔
Совместимые операционные системы	DDC/CI, macOS, sRGB, Windows 11 / 10
Picture-by-Picture (PbP)	✔
Тип внешней отделки	Текстурный
Входной сигнал синхронизации монитора	Раздельная синхронизация
Элементы управления пользователя	Power On/Off, Menu/OK, Input/Up, Game Settings/Down, SmartImage game/Back
Улучшение изображения	SmartImage game
MultiView	Yes
Подтверждение соответствия нормативам	CE Mark, FCC, CB, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAC ROHS, MEPS, PSE, J-MOSS, VCCI, UKCA, ICES-003, EMF
Равномерность яркости	93 - 105%
Дельта E	2
Режим EasyRead	✔
Режим LowBlue	✔
Philips SmartUniformity	93 - 105%
Среднее время наработки на отказ	50000 h
Данные о переработке	
Упаковка пригодна для вторичной переработки	100%

8721038009361

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date