

HP Universal USB-C Multiport Hub

En hubb som har allt

Lås upp nya möjligheter med HP Universal USB-C Multiport Hub med flera portar som nu har stöd för alla datorer med USB-C^{®1}. Sju portar, en kabel för ström- och data passthrough och en mängd kringutrustning att ansluta helt valfritt. Den har även stöd för dubbla 4K²-bildskärmar via HDMI 2.0 och 1 DisplayPort™ 1.2. Den här hubben är allt som behövs för att vara ansluten.



*Produkten på bilden kan skilja sig från den faktiska produkten.

Universal USB-C[®]. Alla operativsystem

Använd hubben smidigt med en enda USB-C^{®1}-kabel för att ansluta till datorn³, oavsett varumärke eller operativsystem. Den här hubben har nu stöd för Windows[®], macOS och Chrome OS[®].

Alla typer av portar

Sju multifunktionsportar erbjuder en komplett lösning för i stort sett alla data-, video- eller nätverksanslutningar⁴. 1 HDMI 2.0, 1 DisplayPort™ 1.2, 2 USB-A-portar, 1 USB-C^{®1}-port, 1 USB-C^{®1}-port med passthrough och 1 Ethernet-port.

Kan driva två 4K-bildskärmar

Den här kompakta men kraftfulla hubben har stöd för⁵ HDMI 2.0- och DisplayPort™ 1.2-anslutningar för en högre upplösning vid 4K².



HP Universal USB-C Multiport Hub

Höjdpunkter

Utformad för att följa med överallt

Tunn och elegant design som är portabel för att enkelt tas med.

Systemhantering

Hantera enkelt en rad olika bärbara datorer på distans via HPs avancerade inbyggda funktioner för nätverkshantering.^{7,8,9}

Anslut och driv datorn

Håll datorn laddad via USB-C® med passthrough medan den drivs, eller data överförs via de totalt 7 portarna.^{1,6,7}



HP Universal USB-C Multiport Hub

Specifikationer



Produktnummer	50H55AA
Plattformer som stöds	Kompatibel med datorer med en ledig USB Type-C®-port som är integrerad med USB Power Delivery och DisplayPort
Observation om kompatibilitet	Baseras på HPs interna tester och på utvalda modeller från andra tillverkare än HP med USB-C® -branschstandarder.
Huvudförpackning UPC-kod	10196188637200
Tariffnummer	8471801000
Portar och anslutningar	1 USB Type-C® 5Gbps signaling rate 2 USB Type-A 5Gbps signaling rate 1 HDMI 2.0 1 DisplayPort™ 1.2 1 USB Type-C® pass through (up to 65 W USB Power Delivery) 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
Säkerhetshantering	Säker uppdatering av inbyggd programvara uppfyller HPs krav på säker inbyggd programvara
Medföljande program	HP One Click Installer (OCI) med uppgradering av inbyggd programvara
Funktioner för hanterbarhet	PXE-uppstart; MAC-adressgenomströmning (MAPT); LAN/WLAN-växling; Wake on LAN (WoL) (äldre standby och modern standby)
Ström till systemet	Upp till 65 W via USB Type-C® (kräver ett 90 W nätaggregat) ^{3,4}
Strömförsörjningsprofiler (PD)	5 V/5 A; 9 V/5 A; 12 V/5 A; 15 V/5 A; 20 V/5 A; 10 V/5 A
Kabellängd	11.81 in; 30 cm
Driftsspänning	5-20 V
Stöd för extern bildskärmar	Upp till 2 4K-bildskärmar stöds via HDMI 2.0 och DisplayPort™1.2 med digitala videoutgångar, beroende på värdenhetsens funktionalitet. En enda 4K-bildskärm kan drivas vid 60 Hz och dubbla 4K-bildskärmar vid 30 Hz ^{1,2}
Produktens färg	Svart
Operativsystem som stöds	Windows 10; Windows 11; macOS; Chrome OS™
Systemkrav, minimum	USB Type-C® (USB Power Delivery, Alt Mode DisplayPort™)
Garanti	Ett års begränsad garanti
Medföljer	HP Universal USB-C-hubb med flera portar; Produktmeddelande; Garanti
Ursprungsland	Tillverkad i Kina
Ytermått (B x D x H)	150 x 55 x 21,5 mm
Vikt	115 g
Emballagets ytermått (B x D x H)	235 x 65 x 45 mm
Vikt inklusive emballage	179 g
Kvantitet i huvudkarton	16
Ytterkartongens mått (B x D x H)	296 x 197 x 251 mm
Huvudkartongens vikt	3,11 kg
Pallvikt	248,8 kg
Specifikationer för hållbar inverkan	Förpackningen är återvinningsbar ⁶
Driftstemperatur	0 till 35 °C; 0 to 95°F
Temperatur utan drift - celsius	-20 till 60°C
Luftfuktighet vid drift	5 till 90 % icke-kondenserande



HP Universal USB-C Multiport Hub

Fotnoter

Fotnoter om meddelandetjänster

- ¹ USB Type-C® och USB-C® är varumärken som tillhör USB Implementers forum.
- ² 4K-innehåll krävs för visning av kompletta 4K-bilder.
- ³ Baserat på HPs interna tester på utvalda bärbara datorer från andra tillverkare än HP som är kompatibla med USB-C®-industristandarder. Uppdateringar av inbyggd programvara sker endast på Windows-baserade värdsystem.
- ⁴ För USB-C®-funktionalitet måste värddatorn ha stöd för DisplayPort™ Alt mode-protokollet via sin USB-C®-port. Bärbara datorer kompatibla med Thunderbolt™ arbetar med USB-C®-hastigheter. Laddning och replikering av portar stöds på bärbara datorer som har implementerat USB-C® enligt branschspecifikationer.
- ⁵ Har endast stöd för 3840 x 2160 @ 30 Hz medan värddatorn har stöd för DisplayPort™ 1.4.
- ⁹ För grundläggande hantering stöds åtkomst endast när datorn är vaken eller i viloläge (S1-S3) medan den är dockad och innan vänteläge aktiveras.
- ⁸ Kräver en Ethernet-kabel.
- ⁶ Laddning med passthrough kräver en bärbar dator eller platta med AC-adapter via USB-C®. Den här produkten inkluderar inte en nätadapter.
- ⁷ Fungerar endast med HPs kommersiella bärbara datorer - baserat på HPs interna tester på utvalda modeller av bärbara datorer i företagsklass med Microsoft-operativsystem, förinstallerad kryptering, autentisering, skydd mot malware, skydd på BIOS-nivå och godkända MIL-STD-tester samt Ethernet-kabelanslutning från mars 2021 (produkts lanseringsdatum).

Fotnoter med tekniska specifikationer

- ¹ 4K-innehåll krävs för visning av kompletta 4K-bilder.
- ² Har endast stöd för färgformaten 3840 x 2160 @ 30 Hz och YCbCr422 eller YCbCr420, medan värddatorn har stöd för DisplayPort™ 1.4.
- ³ För USB-C® -funktionalitet måste värddatorn ha stöd för DisplayPort™ Alt mode-protokollet via sin USB-C® -port. Thunderbolt™ -kompatibla bärbara datorer fungerar med USB-C® -hastigheter. Laddning och portreplikering stöds av bärbara datorer som har implementerat USB-C® -branschstandarder.
- ⁴ 65 W max. kombinerad effekt när en 90 W laddare används och flera enheter laddas. Pass through-laddning kräver en USB-C® -nätadapter för bärbara datorer eller plattor. Den här produkten levereras inte med en AC-adapter.
- ⁵ Den faktiska effektprofilen beror även på PD-profilerna på USB-C-adaptern®.
- ⁶ Yttre förpackning och korrugerade kuddar är återvinningsbara. Alla plastkuddar är tillverkade av > 90 % återvunnen plast.

