

USB C-multiportadapter, 4K 60 Hz HDMI Video, 3-portars 5 Gbps USB-A-hubb, 100 W USB strömförsörjning Pass-Through, GbE, SD/MicroSD, 30 cm kabel, resedocka, dockningsstation för bärbar dator

Produkt ID: 115B-USBC-MULTIPORT



Denna USB-C™-multiportadaptern med DP 1.4 alt-läge stöder 4K 60 Hz HDMI® (HDR) och gör din MacBook, Dell XPS eller annan bärbar dator eller surfplatta med USB-C till en arbetsstation var du än är. USB Type-C™-multiportadaptern har en 4K HDMI-videoutgång, tre USB 3.2 Gen 1 Type-A-portar (5 Gbps), SD- och MicroSD-kortläsare och en Gigabit Ethernet-port, allt via en anslutning till din bärbara dators USB-C-, USB4- eller Thunderbolt 3/4-port™. Dessutom erbjuder den avancerad laddning och flexibilitet genom en delad USB-C Power Delivery 3.0- och dataport som kan användas för att ansluta kringutrustning med USB 2.0-överföringshastigheter (480 Mbps) när en strömkälla inte är ansluten. Multiportadaptern har en extra lång medföljande 30 cm värdkabel - för en längre räckvidd och större flexibilitet vid installation.

Med den bärbara dockningsstationen kan du ansluta en 4K 60 Hz HDMI-skärm (4096 x 2160p) eller en ultrabred skärm till din bärbara dator för att skapa en kraftfull arbetsstation.

Hubben för USB-C till USB 3.2 Gen 1 har tre USB-A-portar (5 Gbps) för anslutning av USB-enheter.

En mångsidig dockningslösning för användning vid skrivbordet på kontoret, hemmakontoret, hotell och i styrelserummet, den är tillräckligt portabel för att kunna bäras med i väskan eller ryggsäcken för mobil användning. Den här lätta USB-C-adaptorn kan drivas med enbart busspänning, eller så använder du USB-C-porten för att ansluta en USB-C-strömadapter för laddning av bärbara datorer. Alternativt kan du använda USB-C-porten för att ansluta ytterligare kringutrustning med USB 2.0-hastigheter.

Få enkelt åtkomst till ditt multimediaminne. Multiportadaptern ger direkt åtkomst till dina SD-, SDHC™- och SDXC™-minneskort eller MicroSD-kort (uSD).

Med stöd för USB Power Delivery 3.0 pass through (upp till 100 W) gör USB Type-C-multiportadaptern det möjligt för dig att strömsätta och ladda din bärbara dator när den är ansluten till en USB-C

strömkälla. PD 3.0 ger Fast Role Swap-funktioner för att förhindra USB-dataavbrott när du byter strömkällor (USB-C-strömadapter till buss-strömsättning).

Gigabit Ethernet-porten ger tillförlitlig åtkomst till trådbundet nätverk med stöd för PXE Boot och WoL.

StarTech.com Connectivity Tools är utvecklat för att förbättra prestanda och säkerhet och är det enda programvarupaketet på marknaden som fungerar med ett brett utbud av IT-anslutningstillbehör. Programvarusviten inkluderar:

Advanced Windows Layout Utility: För att konfigurera och spara anpassade fönsterlayouter.

Mac Address Pass-Through Utility: Förbättra nätverkssäkerheten.

USB Event Monitoring Utility: Spåra och logga anslutna USB-enheter.

Wi-Fi Auto Switch Utility: Gör det möjligt för användare att få snabbare nätverkshastigheter via trådbundet LAN.

För mer information och för att ladda ner StarTech.com Connectivity Tools-programmet besök: www.startech.com/connectivity-tools

115B-USBC-MULTIPORT omfattas av StarTech.coms 3-åriga garanti och en livslång kostnadsfri, nordamerikansk baserad, flerspråkig teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Hemkontor/IT-användning, ideal för resor mellan hemmet och kontoret

Funktioner

- 8-I-1 USB-C-MULTIPORTADAPTER: Kompakt USB C-hubb har en 4K 60 Hz HDMI-port (HDR10), 3x USB-A 3.2/3.1 Gen 1-port (5 Gbps), SD 3.0- och Micro SD-kortläsarplatser, Gigabit Ethernet och en

delad USB-C Power/USB 2.0-dataport, 100 W strömförsörjning Pass-Through

- **4K 60 HZ HDMI-VIDEO MED DP 1.4 ALT-LÄGE:** USB-C-multiportadapter med HDMI 4K 60 Hz (HDR) okomprimerad video. Ideal för högkvalitativa presentationer/bildfiler för kontor, styrelserum och hemapplikationer; värddatorer i 4K 30 Hz på DP 1.2 alt-läge
- **EXTRA LÅNG KABEL:** 30 cm ansluten kabel för utökad räckvidd för att minska belastningen på porten/kontakten på 2-i-1-enheter såsom Surface Pro 7/8, iPad Pro, HP Elite x2/bärbara datorer på stigarstativ. Ideal för användning på resande fot och på kontor, hemmakontor och delade arbetsplatser
- **PÅLITLIG PRESTANDA:** USB-bussdriven eller via extern USB-C-strömadapter; 100 W Power Delivery 3.0 Pass-through med 15 W reserverat för adapter för att undvika videoflimmer, bortfall av enheter eller överdriven strömkonsumtion vilket är vanligt med andra hubbar; upp till 85 W för laddning av bärbara datorer
- **BRED KOMPATIBILITET:** Plug and play-minidockningsstation som är kompatibel med bärbara datorer med USB-C, ultrabooks, Chromebooks och bärbara datorer med Thunderbolt 3/4/USB4 från HP, Dell, Lenovo, MacBooks (Intel- och M1 Pro/Max-processorer) och Surface; Fungerar med Windows/macOS/iPadOS/Android/Linux/ChromeOS
- **ANSLUTNINGSVÄRKTYG:** Allt-i-ett USB Type-C-dockningsstationsadapter som förbättrar applikationens prestation och säkerhet med USB Event Monitoring- och Windows Layout-verktyg

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Skärmstöd	1
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1
Busstyp	USB-C
Industristandarder	HDMI 2.0
	HDR10
	DisplayPort 1.4
	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
	USB Power Delivery Specifikation Rev. 3.0
	IEEE 802.3

	IEEE 802.3u
	IEEE 802.3ab
Chipset-ID	VIA - VL102
	VIA - VL817
	Realtek - RTL8153
	Realtek - RTD2172A
	Genesys Logic - GL823K
	Terminus Tech - FE1.1S
Prestanda	
Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
Maximal digital upplösning	<u>DisplayPort 1.4</u> 16:9 bredd-/höjdförhållande: 4096 x 2160 60 Hz 21:9 bredd-/höjdförhållande: 3440 x 1440 60 Hz <u>DisplayPort 1.2</u> 16:9 bredd-/höjdförhållande: 4096 x 2160 30 Hz 21:9 bredd-/höjdförhållande: 3440 x 1440 30 Hz
Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
PXE	Ja
Stöd för full-duplex	Ja
Kontakt(er)	
Externa portar	1 - HDMI (19-stifts)
	3 - USB 3.2 Gen 1 Type-A (9 pin, 5Gbps)
	1 - SD Slot
	1 - RJ-45



		1 - MicroSD
		1 - USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 480Mbps)
Värdkontakter		1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 <br / > macOS 10.11 till 10.15, 11.0, 12.0 <br / > iPadOS Android™ <br / > Linux® 3.5.x till 5.15 <i>endast LTS-versioner</i> <br / > Chrome OS™
Särskilda anmärkningar/krav		
	System- och kabelkrav	En värdenhet med en tillgänglig USB-C-port (för att adaptorn ska fungera fullt ut måste värdenhetens USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery 2.0 och DP alt-läge). Valfri: USB-C-strömadapter (till exempel din bärbara dators USB-C-baserade strömadapter).
	Obs.	Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din USB-C-värdport stöder USB Power Delivery och DP alt-läge. Adaptorn kan ansluta till en bärbar värddators USB-C-port som inte stöder USB Power Delivery. Men om en strömadapter är ansluten till multifunktionsadaptorn i denna konfiguration kommer den inte att föra över ström till din bärbara värddator. En 4K-kapabel skärm krävs för att få 4096 x 2160p-/3840 x 2160p-upplösning (4K är även känt som 4Kx2K). En 4K-kapabel dator krävs för att få 3840x2160p-upplösning (4K är även känt som 4Kx2K). USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) är även känd som USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) och USB 3.0 (5 Gbps). Din bärbara dator kanske har specifika laddningskrav. Till exempel om din bärbara dator kräver exakt 60W ström och en adapter förbrukar en del av dessa 60W kanske din bärbara dator inte känner att den får tillräckligt med ström. Mer information om strömförsörjning finns hos tillverkaren av din hårdvara.

Ström

Power Delivery	100W
Strömförbrukning	15W

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 185°F)
Luftfuktighet	5~90% RH icke-kondenserande

Utseende

Färg	Rymdgrå
Kabinetttyp	Aluminium
Kabellängd	11.8 in [30 cm]
Produktlängd	2.0 in [5.0 cm]
Produktbredd	4.4 in [11.2 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.2 cm]
Produktvikt	2.6 oz [75.0 g]

Förpackning

Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	4.7 oz [134.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - usb-c-multiportadapter
	1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.