

## HPE J9150A-kompatibel SFP+ sändarmodul - 10GBASE-SR

Produkt ID: J9150A-ST



J9150A-ST är HPE J9150A-kompatibel fiber SFP+-sändarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med HPE®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 10 GbE-anslutning över fiber-kabel för 10GBASE-SR-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 300 m.

### Tekniska specifikationer:

- Våglängd: 850 nm
- Maximal dataöverföringshastighet: 10 Gbps
- Typ: multimode
- Anslutning: LC-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 300 m
- MEDELTID MELLAN FEL (MTBF): 498,745,585 timmar
- Strömförbrukning: < 1.3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Denna SFP+ fiber-modul är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändtagarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

## Funktioner

- 100 % kompatibilitet med HP J9150A garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Är hot-swappable med fiberoptiska moduler
- Låg strömförbrukning, mindre än < 1.3 W

---

### Hårdvara

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Garantipolicy      | Lifetime                |
| Compatible Brand   | HPE                     |
| Industristandarder | IEEE 802.3ae 10GBASE-SR |

---

### Prestanda

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Maximal dataöverföringshastighet | 10.31 Gbps     |
| Maximalt överföringsavstånd      | 300 m (984 ft) |
| Fibertyp                         | Multiläge      |
| Våglängd                         | 850nm          |
| Fiber-driftsläge                 | Full-duplex    |
| DDM                              | Ja             |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Kompatibla nätverk         | 10 Gbps           |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 498,745,585 hours |
| Strömförbrukning           | < 1.3W            |

---

#### Utseende

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Produktlängd | 0.5 in [1.4 cm] |
| Produktbredd | 2.3 in [5.8 cm] |
| Produkthöjd  | 0.5 in [1.4 cm] |
| Produktvikt  | 0.7 oz [20 g]   |

---

#### Förpackning

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Package Length          | 4.5 in [11.5 cm] |
| Package Width           | 3.5 in [9 cm]    |
| Package Height          | 1.2 in [3.1 cm]  |
| Fraktvikt (förpackning) | 1.8 oz [50 g]    |

---

#### Vad det är i lådan

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Ingår i paketet | 1 - SFP+-sändtagare |
|-----------------|---------------------|

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.