

Концентратор, который может все

Откройте новые возможности с помощью универсального многопортового концентратора HP Universal USB-C, который может работать с любым ПК, совместимым со стандартом USB- $C^{\otimes 1}$. С удобством подключайте множество разнообразных периферийных устройств, используя 7 портов и всего один кабель, обеспечивающий подачу питания и передачу данных. Поддерживается также подключение двух мониторов с разрешением $4K^2$ благодаря наличию разъемов HDMI 2.0 и DisplayPortTM 1.2. Этот концентратор позволяет подключать все, что вам может потребоваться.



*Product image may differ from actual product

Универсальный разъем USB-С®. Любая ОС

К вашему ПК 3 , независимо от его марки и ОС, подключается всего один простой кабель USB-С $^{\odot}$ 1 , чтобы вы без проблем могли использовать свой концентратор. Этот концентратор теперь поддерживает Windows $^{\odot}$, macOS и Chrome OS $^{\odot}$.

Все виды портов

Наличие 7 многофункциональных портов обеспечивает комплексное решение, позволяющее использовать практически любые варианты подключения к устройствам хранения, отображения и обработки данных, а также к сети⁴. 1 разъем HDMI 2.0, 1 разъем DisplayPort™ 1.2, 2 разъема USB-Q, 1 разъем USB-C®¹ с поддержкой режима сквозного питания и 1 разъем Ethernet.

Питание двух мониторов с разрешением 4K

Этот небольшой, но мощный концентратор поддерживает 5 интерфейсы подключения HDMI 2 .0 и DisplayPort 11 12 , обеспечивающие более высокое разрешение 4 K 2 .

Подключение и зарядка ПК Pasbem USB- $\mathsf{C}^{\otimes 1}$ с поддержкой

режима сквозного питания⁶ обеспечивает зарядку ПК при включении питания ⁷ или передаче данных с помощью какого-либо из 7 портов⁴.

Создан для путешествий

Это стильное устройство в тонком корпусе удобно повсюду брать с собой.

Возможности управления

Простое удаленное управление широким спектром ноутбуков 7 с помощью расширенных встроенных функций сетевого 8 управления ПК HP^9 .







Kon pponyera	50H55AA
Код продукта	
Совместимость	Совместимость с компьютерами, на которых имеется свободный порт USB Туре-С® с поддержкой подачи питания через USB и DisplayPort
Примечание о совместимости	По результатам внутреннего тестирования НР некоторых моделей ноутбуков других производителей (не НР), совместимых с отраслевыми стандартами USB-C®.
Штрих-код основной упаковки	10196188637200
Тарифный номер	8471801000
Порты и разъемы	1 USB Type-C® SGbps signaling rate 2 USB Type-A SGbps signaling rate 1 RJ-45 1 RJ-45 1 USB Type-C® pass through (up to 65 W USB Power Delivery)
Управление безопасностью	Безопасное обновление микропрограммы соответствует требованиям безопасного обновления микропрограммного обеспечения НР
ПО в комплекте	Обновление микропрограммного обеспечения с помощью HP Once Click Installer (OCI)
Функции управления	PXE Boot; передача MAC-адреса (MAPT); переключение LAN/WLAN; включение по сигналу из локальной сети (WOL) (Legacy Standby и Connected Modern Standby)
Питание системы	До 65 Вт по кабелю USB Туре-C® (требуется блок питания 90 Вт) ^{3,4}
Профили подачи питания	5 B/5 A; 9 B/5 A; 12 B/5 A; 15 B/5 A; 20 B/5 A; 10 B/5 A
Длина кабеля	11.81 in; 30 cм
Рабочее напряжение	5-20 B
Поддержка внешних мониторов	Поддержка подключения до 2 мониторов с разрешением 4K через цифровые видеовыходы HDMI 2.0 и DisplayPort™1.2, в зависимости от возможностей хост-компьютера. Один монитор 4K будет функционировать при 60 Гц, два монитора 4K — при 30 Гц ^{1,2}
Цвет продукта	Черный
Совместимые операционные системы	Windows 10; Windows 11; macOS; Chrome OS™
Системные требования, минимальные	USB Type-C® (электропитание USB Power Delivery, альтернативный режим DisplayPort™)
Гарантия	Гарантия сроком один год
Комплект поставки	M-roronoprosый концентратор HP Universal USB-C информация о продукте гарантия
Страна происхождения	Сделано в Китае
Размеры (Ш x Г x B)	150 x 55 x 21,5 MM
Bec	115r
Размеры упаковки (Ш x Г x B)	235 x 65 x 45 mm
Вес в упаковке	179 r
Количество основных коробок	16
Размеры основной упаковки (Ш x Г x B)	296 x 197 x 251 MM
Вес основной коробки	3,11 kr
Вес паллеты	248,8 KF
Характеристики устойчивого воздействия на окружающую среду	Упаковка пригодна для вторичной переработки ⁶
Диапазон температур при эксплуатации	0-35 °C; 0 to 95°F
Температура при хранении (Цельсия)	-20 to 60°C
Температура при хранении (по Фаренгейту)	-4 to 140°F
Влажность при эксплуатации	5 – 90% без конденсации
Диапазон влажности при хранении	От 5 до 95% при отсутствии конденсации
Эксплуатационный ресурс в рабочем режиме	76 см; 6 панелей
Эксплуатационный ресурс в нерабочем режиме	100 см; 6 панелей
Случайная вибрация в рабочем режиме	0,21 г/м2; 5~500 Гц
Случайная вибрация в нерабочем режиме	2,09 г/м2; 5~500 Гц
-	

Примечания к рассылке

- ¹ USB Type-C[®] и USB-C[®] являются товарными знаками USB Implementers Forum.
- ² Для просмотра изображений с разрешением 4К необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
- 3 По результатам внутреннего тестирования НР некоторых моделей ноутбуков других производителей (не НР), совместимых с отраслевыми стандартами USB-C®. Обновления микропрограммного обеспечения доступны только
- ⁴ Для использования порта USB-C® главный компьютер должен поддерживать протокол альтернативного режима DisplayPort™ через порт USB-C®. Ноутбуки с интерфейсом Thunderbolt™ будут работать со скоростью USB-C®. Функции зарядки и репликации портов поддерживаются на ноутбуках с реализованными отраслевыми спецификациями USB-C®
- ⁵ Поддерживается только разрешение 3840 x 2160 при 30 Гц, даже если главный компьютер поддерживает интерфейс DisplayPort™ 1.4.
- 9 Для обеспечения базовых функций управления доступ поддерживается, когда платформы ПК находятся в активном состоянии. Доступ в спящем режиме (S1–S3) поддерживается только в том случае, если перед переходом в режим ожидания они были подключены к док-станции. 8 Требуется кабель Ethernet.
- 6 Для зарядки через сквозной порт питания необходим адаптер переменного тока USB-C® для ноутбука или планшета. Адаптер питания переменного тока не входит в комплект поставки этого устройства.

 7 Работает только с коммерческими ноутбуками HP на основе результатов внутреннего тестирования HP, проведенного на некоторых моделях ноутбуков бизнес-класса с ОС Microsoft Windows, предустановленным
- шифрованием, проверкой подлинности, защитой от вредоносных программ и защитой на уровне BIOS, соответствующих стандартам MIL-STD и подключенных по кабелю Ethernet, по состоянию на март 2021 г. (дата запуска продукта).

Примечания к техническим характеристикам

- 1 Для просмотра изображений с разрешением 4К необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
- ² Поддерживаются только разрешение 3840 x 2160 при 30 Гц и цветные форматы YCbCr422 или YCbCr420, даже если главный компьютер поддерживает интерфейс DisplayPort™ 1.4.
 ³ Для использования порта USB-C® главный компьютер должен поддерживать протокол альтернативного режима DisplayPort™ через порт USB-C®. Ноутбуки с интерфейсом Thunderbolt™ будут работать со скоростью USB-C®.
- Функции зарядки и репликации портов поддерживаются на ноутбуках с реализованными отраслевыми спецификациями USB-C®.

 4 Максимальная суммарная выходная мощность 65 Вт при использовании зарядного устройства мощностью 90 Вт и зарядке нескольких устройств. Для зарядки через сквозной порт питания необходим адаптер переменного тока USB-C® для ноутбука или планшета. Адаптер питания переменного тока не входит в комплект поставки этого устройства. 5 Фактический профиль подачи питания также зависит от профилей подачи питания адаптера USB-C®.
- 6 Внешняя коробка и смягчающие прокладки из гофрокартона пригодны для вторичной переработки. Пластиковые смягчающие прокладки более чем на 90% состоят из переработанного пластика.

