TP-Link Omada SG3428MP verkkokytkin Hallittu L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet -tuki 1U Musta

Tuotemerkki : TP-Link **Tuoteperhe:** Omada **Tuotekoodi:** SG3428MP

Tuotteen nimi : SG3428MP



TP-Link Omada SG3428MP. Kytkin tyyppi: Hallittu, Kytkinkerros: L2+. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 24, Asennettujen SFP moduulien määrä: 24, Console-portti: RJ-45/Micro-USB. MAC-osoitetaulukko: 16000 entries, Kytkentäkapasiteetti: 56 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z. Virtaliitin: AC-in-liitin. Power over Ethernet -tuki. Telineasennus, Kotelo: 1U

Hallintaominaisuudet	
Kytkin tyyppi *	Hallittu
Kytkinkerros	L2+
Quality of Service -tuki	✔
Verkkosivupohjainen hallinta	✔
Pilvipalvelussa hallinnoitu	✔
ARP-tarkastus	✔
Configuring Location Settings (CLI)	✔
Järjestelmän tapahtumien loki	✔

Liitettävyys	
Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä *	24
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Gigabit Ethernet -portteja	24
Asennettujen SFP moduulien määrä *	24
SFP -moduulipaikkojen määrä	4
Console-portti	RJ-45/Micro-USB
Virtaliitin	AC-in-liitin

Verkko	
Verkkostandardit *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
10G-tuki *	✘
Ethernet kaapelointiteknologia	10BASE-T, 1000BASE-T
Porttien peilaus	✔
IP-reititys	✔
Virranhallinnan tuki	✔
Linkkien yhdistäminen	✔
Broadcast Storm Control	✔
Nopeuden rajoitus	✔
STP-Protokolla	✔
Head-of-line (HOL) blocking	✔
Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000 Mbit/s
Active link -havaitseminen	✔
VLAN-tuki	✔
Virtuaalisen LAN:n ominaisuudet	MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN
VLAN:ien määrä	4000

Suojaus	
MAC-osoitteensuodatus	✔
Staattisen portin turvallisuus	✔
SSH/SSL-tuki	✔
Kehäsuojaus	✔
BPDU suodatus/suojaus	✔
IP-MAC-portti-yhdistys	✔
Todennustapa	MAC-pohjainen tunnistautuminen, Porttiperusteinen tunnistatuminen

Monilähetysominaisuudet	
Multicast-tuki	✔

Protokollat	
Hallintaprotokolla	SNMPv1/v2c/v3, LLDP/LLDP-MED
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)	✔

Suunnittelu	
Telineasennus *	✔
Pinottava *	✘
Kotelo	1U
Tuotteen väri	Musta
LED-merkkivalot	✔
Tuulettimien määrä	2 tuuletin(ta)

Suorituskyky	
Vientisäännöstelyluokitusnumero (ECCN)	EAR99

Virranhallinta	
Voimanlähde *	AC
Virtalähde mukana *	✘
AC-syöttöjännite	100 - 240 V
AC-syöttötaajuus	50/60 Hz
Tehonkulutus (maks.)	34,4 W

Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet -tuki *	✔
Power over Ethernet plus (PoE +) -porttien määrä	24
Power over Ethernet (PoE) -virta per portti	30 W
Power over Ethernet (PoE) arvioitu kokonaismäärä	384 W

Datasiirto	
Kytkentäkapasiteetti *	56 Gbit/s
Forwarding rate	41,66 Mpps
MAC-osoitetaulukko *	16000 entries
Tallenna ja lähetä edelleen	✔
Jumbo Frames -tuki	✔
Jumbo frames	9000
Laitteen puskurimuistiin	4,1 MB

Suojaus	
DHCP-ominaisuudet	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping
Pääsynhallintalista	✔
IGMP snooping	✔
Tietoturva-algoritmit	SSH, SSL/TLS

Ympäristöolosuhteet	
Käyttölämpötila (T-T)	0 - 45 °C
Varastointilämpötila	-40 - 70 °C
Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 90%
Säilytysympäristön kosteus	5 - 90%
Lämmön poisohjaus	1637,14 BTU/h

Paino ja mitat	
Tuotteen leveys	440 mm
Tuotteen syvyys	330 mm
Tuotteen korkeus	44 mm

Pakkauksen sisältö	
Pika-aloitusopas	✔
Käyttöopas	✔

Sertifikaatit	
Sertifiointi	CE, FCC



6935364010737



0840460605120



840460605120



1210002611909



1210002611916

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date